

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras

Objekt: SO 901 III/38525 Hradčany - Drásov

Rozpočet: SO 901 III/38525 Hradčany - Drásov

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 901 III/38525 Hradčany - Drásov
Rozpočet: SO 901 III/38525 Hradčany - Drásov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	113723		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM včetně odvozu do 3 km 1643*0,05=82,150 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 2,5km do 3km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm	M3	82,150		
3	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU 1643=1 643,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M2	1 643,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1643=1 643,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 643,000		
5	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+ 1643=1 643,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	1 643,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/385	Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt:	SO 901	III/38525 Hradčany - Drásov
Rozpočet:	SO 901	III/38525 Hradčany - Drásov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
		Atributy položky:	Zrnitost kameniva: střednězrnný ABS				
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM výplň zařezané styčné hrany 37,80=37,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M	37,800		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 37,8=37,800 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	37,800		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras

Objekt: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice

Rozpočet: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice
Rozpočet: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU 11170=11 170,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M2	11 170,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
3	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM včetně dovozu odfrézované živice ze skládky Hradčany 5 km 1998=1 998,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm	M2	1 998,000		
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 11170=11 170,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	11 170,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice
Rozpočet: SO 902 III/38526 Hradčany - Sentice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	574141		ASFALTOVÝ BETON TRŘ I TL 50MM ACO 11+ 11170=11 170,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Zrnitost kameniva: střednězrný ABS	M2	11 170,000		
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM výplň zařezaných spár: 22,20=22,200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M	22,200		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 22,2=22,200 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	22,200		
9		Ostatní konstrukce a práce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt:	SO 902 III/38526 Hradčany - Sentic
Rozpočet:	SO 902 III/38526 Hradčany - Sentic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras

Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 1904*0,200=380,800 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	380,800		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU obalované kamenivo 952*0,08=76,160 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	76,160		
3	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo kamenivo drcené: 1190*0,200*1,6=380,800 [A] kamenivo těžené: 1428*0,200*1,67=476,952 [B] A+B=857,752 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	857,752		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 952*0,08=76,160 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 50mm do 100mm	M3	76,160		
5	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku do 30 km kamenivo drcené: 1190*0,200+ kamenivo těžené: 1428*0,200	M3	523,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			=523,600 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Odvozná vzdálenost sutí: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm				
6	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Intravilán: 1390*0,05 + Extravilán: 952*0,05=117,100 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost sutí: přes 4km do 5km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm	M3	117,100		
7	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM odtěžení podloží deformovaných okrajů 1904*0,200=380,800 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování	M3	380,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: lepivost do 100% Množství: do 1000m3 Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
8	122219		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM celkem 30 km	M3	3 808,000		
		Technická specifikace:	1904*0,2*10=3 808,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
9	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1 390,000		
			1390=1 390,000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.				
1			Zemní práce				
2			Základy				
10	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	1 904,000		
			1904=1 904,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. 				
2			Základy				
5			Komunikace				
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	1 906,618		
			NOvé podloží tl. 200 mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nové opdloží: $1904=1\ 904,000$ [A] podklad ze ŠD: $1,428+1,190=2,618$ [B] $A+B=1\ 906,618$ [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
12	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM včetně dovozu ze skládky 5 km $57,20=57,200$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm	M2	57,200		
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Intravilán: 1390 + Extravilán: lokální 952 + nová 2400 =4 742,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	4 742,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt:	SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet:	SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
14	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+ Intravilán: 1390 + Extravilán: lokální 952 + nová 2400=4 742,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Šířka pokládaného pruhu: přes 3m Zrnitost kameniva: střednězrný ABS	M2	4 742,000		
15	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM výplň zařezaných spár 35+2860=2 895,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M	2 895,000		
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín, ZOV - Rekonstrukce objízdných tras
Objekt: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín
Rozpočet: SO 903 III/38529 Sentice - Čebín

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	2 895,000		
			Intravilán: 35 + Extravilán: 3*952+4=2 895,000 [A]				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: