

Příloha č. 2. \_ZD\_Minimální technické a věcné požadavky

## **VZMR „Pořízení traktoru pro zimní a letní údržbu“**

### **Minimální technické a věcné požadavky**

- výška do 2.400 mm
- celková šířka do 1.500 mm
- délka bez nakladače do 3.300 mm, rozvor do 1.700 mm
- hmotnost traktoru do 1.600 kg
- výkon motoru 35-40 HP,
- motor Yanmar
- emisní třída motoru Stage V
- suchá spojka
- manuální, synchronizovaná převodovka 12/12 rychlostí
- pohon 4x4
- přední šípové pneumatiky 8-16
- zadní šípové pneumatiky 12,4-24
- objem palivové nádrže min. 30l
- dodávka hydr. čerpadla min. 40 l/min.
- 2 páry rychlospojek vzadu
- 2 páry rychlospojek pod kabinou pro přední přípojný stroj
- hydr. rozvaděč s joistickem pro ČN
- zadní tříbodový závěs kategorie I
- nosnost zadního tříbodového závěsu 1150 - 1250 kg
- elektrohydraulické ovládání výv. hřídele
- zadní vývodový hřídel 500 - 550 ot/min
- mezinápravový vývodový hřídel 2000 ot. min
- přední závaží
- maximální rychlost 25 km/h
- kabina
- klimatizace
- autorádio
- vzduchová sedačka
- etážový závěs s manuální hubicí
- výměnná tažná lišta pro návěs

#### Čelní nakladač

- paraleogram
- třetí funkce
- tlumič rázů

#### Lopata k čelnímu nakladači univerzální 180 cm

- hmotnost do 200 kg

#### Zadní radlice na sníh s hydr. přetáčením

- pracovní šířka pluhu od 1.500 do 1.600 mm
- délka břitu 2.000 mm

#### Lopata s přidržovačem 150 cm hmotnost do 300 kg