





Ing. Miloslav Čech
Projektová činnost ve výstavbě
Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov
IČ 130 47 736
Mobil: 739 313 817
E-mail:alfacech@centrum.cz




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Akce:	Zateplení a výměna oken objektu dopravy Nemocnice Kyjov
Objekt:	Pavilon M
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01
Zodpovědný projektant:	Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50, 69701 Kyjov

Výpis výplní otvorů - okna

Číslo položky	Schéma	Popis	Technická data	Množství [ks]					Celkem	Poznámka
				1NP	2NP					
C1		Okno plastové jednokřídlé sklápěcí, zasklení - číré izolační trojsklo, kování z lehkých slitin barva bílá	okno 1200 x 600 mm Uw=max 0,9 W/m2K	6	-				6	Vnitřní parapet dřevotřískový - barva bílá 400 mm, Vnější parapet hliníkový - barva červená, RŠ 150 mm
C2		Okno plastové dvoukřídlé, jedno křídlo kombinované sklápěcí a otevíravé, druhé křídlo otevíravé, zasklení - číré izolační trojsklo, kování z lehkých slitin barva bílá	okno 1200 x 1200 mm Uw=max 0,9 W/m2K	4	-				4	Vnitřní parapet dřevotřískový - barva bílá 400 mm, Vnější parapet hliníkový - barva červená, RŠ 330 mm
C3		Okno plastové tříkřídlé, jedno křídlo pevné, dvě sklápěcí, zasklení - číré a neprůhledné (bříza) izolační trojsklo, kování z lehkých slitin, barva bílá	okno 1760 x 1650 mm Uw=max 0,9 W/m2K	-	6				6	Vnitřní parapet dřevotřískový - barva bílá 300 mm, Vnější parapet hliníkový - barva červená, RŠ 330 mm
C4		Okno plastové tříkřídlé, jedno křídlo sklápěcí, dvě pevná, zasklení - neprůhledné (bříza) izolační trojsklo, kování z lehkých slitin, barva bílá	okno 1800 x 2275 mm Uw=max 0,9 W/m2K	-	1				1	Vnitřní parapet dřevotřískový - barva bílá 300 mm, Vnější parapet hliníkový - barva červená, RŠ 330 mm

Výpis výplní otvorů - dveře a vrata

				17 ks					Celkem	
D1		Otvírané plastové dveře jednokřídlé plné, pravé kování z lehkých slitin, barva bílá	dveře 850 x 2050 mm Ud=max 1,2 W/m2K	1	-				1	
D2		Otvírané ocelové vrata dvoukřídlé, zateplené, plné, pravé, kování z lehkých slitin, barva červená	vrata 3000 x 3350 mm Ud=max 1,7 W/m2K	3	-				3	
D3		Otvírané ocelové vrata dvoukřídlé, zateplené, plné, pravé, kování z lehkých slitin, barva červená	vrata 2465 x 2380 mm Ud=max 1,7 W/m2K	-	6				6	
				10 ks					Celkem	

Před zahájením výroby je nutné všechny rozměry doměřit; Způsob otvírání jednotlivých křídel bude stejný jako v původním stavu, nutno zkontrolovat se skutečností

Nová okna budou opatřena vnitřními žaluziemi

Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpony ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce Konstrukční schéma ani další výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. budeli potřebné, budou předloženy.

Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jeho tuhosti.

Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.

Veškeré prvky musí spňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím