



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 48418/2021

Sp. zn.: S - JMK 27290/2021 OINV

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 456

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 0

Datum: 29.03.2021

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace III

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: **Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**
IČ: **70888337**

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Dodávka vybavení kuchyně – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové – opakované řízení**
Režim a druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na dodávky**
Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)**
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **-**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 24. 3. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/1:

„Položka 9a myčka na mytí termoportů má být vybavena nerezovými trubicemi na mycí a oplachový prostředek:

Dotaz – odkud kam tyto trubice mají vést?

Odpověď č. III/1:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že nerezové trubice jsou umístěny v kanystru s mycím a oplachovým prostředkem, napojeny na hadičky s vedením mycího detergentu do myčky.

Dotaz č. III/2:

Vyvážené dveře umožňující pohodlný přístup.

Co tím zadavatel zamýšlí? Může doložit požadovaný typ myčky nákresem dveří nebo katalogovým listem vysvětlující pohodlný přístup a zamýšlenou vyváženost dveří?

Odpověď č. III/2:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že nemůže poskytovat katalogové listy ke konkrétním výrobkům. Způsob otevírání dveří by měl umožnit pohodlný přístup do myčky bez nadměrné námahy tak, aby šly dveře snadno otevřít a obsluha byla schopna vkládat do myčky termoporty. Mechanismus vyvážení dveří by měl pomoci obsluze snadno dveře myčky zavřít a otevřít. Jiný požadavek nemá zadavatel na mysli.

Dotaz č. III/3:

Položka 10.1.2.3 atd Termoport hlubokotaženého plastu, dvouplášťový korpus s izolací z PUR pěny. Co zamýšlí zadavatel pojmem: „Termoport hlubokotaženého plastu“?

Odpověď č. III/3:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že má na mysli termoport beze spár a lepených spojů v hygienickém provedení, vyrobený z polypropylenu s odolnou izolací z polyuretanové pěny.

Dotaz č. III/4:

Položka 13: Nerezový pracovní stůl skříňový s policí, 2x zásuvkový modul s užitnou výškou min 216mm, ...

K čemu se vztahuje užitná výška 216 mm? Jak mají být zásuvky rozloženy? Co je myšleno pojmem hygienický zadní lem? Může zadavatel specifikovat nákresem?

Odpověď č. III/4:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že užitnou výškou zásuvky je myšlen prostor uvnitř zásuvky na výšku. Rozložení zásuvek nad sebou, tedy dvě nad sebou a v druhém modulu dvě nad sebou. Hygienický zadní lem je zakončení pracovní desky lemem, ze stejného materiálu jako je vlastní pracovní deska, u zdi vysokým 100 mm.

Dotaz č. III/5:

Položka 21: Sestava elektrických konvektomatů či elektrický konvektomat s dělenou komorou. Reversní víceúrovňové vaření: může prosím zadavatel objasnit, co tím je myšleno. Vaření pozpátku na více úrovních? Má konvektomat chladit?

Odpověď č. III/5:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že nepožaduje, aby konvektomat chladil, protože se jedná o varné zařízení. Reversním víceúrovňovým vařením je myšlena možnost naprogramování konvektomatu tak, že umožní postupně naplnit konvektomat surovinami s různým časem potřebným k vaření a dosažení výsledku vaření různých gastronomických jídel v jednotlivých pozicích ve stejném čase zároveň.

Dotaz č. III/6:

Položka 21: Sestava elektrických konvektomatů či elektrický konvektomat s dělenou komorou. Zadavatel požaduje minimálně 9 rychlostí ventilátoru. Jaké rychlosti má ventilátor v jednotlivých stupních dosahovat? Má displej stroje nabízet možnost nastavení jednotlivých 9 rychlostí ventilátorů?

Odpověď č. III/6:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že pomocí displeje není nutné nastavovat rychlosti. Sestava konvektomatů by však měla umožňovat zvolit intenzitu ventilátoru dle potřeb uživatele a typu vaření. Zadavatel nemůže specifikovat rychlosti, neboť by to mohlo vést ke konkretizaci výrobku, ale požaduje minimálně 9 rychlostí ventilátoru.

Dotaz č. III/7:

Položka 21: Sestava elektrických konvektomatů či elektrický konvektomat s dělenou komorou. Může prosím zadavatel vysvětlit požadavek: Při manuální úpravě možnost spuštění úpravy z hlavní strany displeje již s přednastavenou teplotou jedním dotykem.

Odpověď č. III/7:

Zadavatel prověřil dotaz a konstatuje, že pro zjednodušení práce s konvektomatem požadujeme možnost předprogramování konvektomatu tak, aby obrazovka, která se zobrazí po spuštění přístroje, obsahovala varné postupy, které spustí obsluha stroje jedním dotykem na patřičný nastavený varný program.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic