

VZT - Větrání kotelný

Pozice	Popis zařízení	Technické parametry	Výrobce, dodavatel	m.j.	počet
VZT.01	Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí DN200, včetně příslušenství: <ul style="list-style-type: none">• spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí, DN200	zapojení SO (otáčky „střed“): vzduchový výkon 600 m³/hod externí statický tlak 100 Pa el. příkon max. 103 W ; proud max. 0,50 A napětí 230 V / 50 Hz		ks	1
				ks	2
VZT.02	Škrťicí klapka těsná pro kruhové potrubí DN200, s ručním ovládáním	po sejmutí páky připravena pro montáž servopohonu		ks	1
VZT.03	Vyústka nastavitelná jednořadá 525x85 mm, pro kruhové potrubí DN160, s regulací průtoku R3			ks	3
VZT.04	VZT potrubí typu Spiro - nástavec kruhový NK 200	pozink. plech		ks	1
VZT.05	VZT potrubí typu Spiro - oblouk segmentový OS 90° 200	pozink. plech		ks	2
VZT.06	VZT potrubí typu Spiro - přímá trouba ø200/200	pozink. plech		ks	1
VZT.07	VZT potrubí typu Spiro - oblouk segmentový OS 45° 200	pozink. plech		ks	2
VZT.08	VZT potrubí typu Spiro - přímá trouba ø200/250	pozink. plech		ks	1
VZT.09	VZT potrubí typu Spiro - přímá trouba ø200/1900, se třemi otvory 525x85 mm pro vyústku, konec zaslepen	pozink. plech		ks	1