

LEGENDA:

- SP – pojistková/přípojková skříň
- ROZVADĚČ
- HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE – HOP
- TLAČÍTKO pod sklem,barva červená,podsвіcené,+1,4m,zapuštěné
- NV=nouzové vypnutí, "v případě nebezpečí vypni"
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP20, barva bílá
- ZÁSUVKA 16A/250V+SPD T3, IP20, barva bílá
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP 54, přisazená, šedá barva
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP 44, zapuštěná, šedá barva
- ZÁSUVKA,L+N+PE 400/16A,32A,63A,IP44/67(nástěnná/zapuštěná)
- KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA IP44 230/16A, 400A/32A, L+N+PE
- ZARÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE
- ZVONEK DOMOVNÍ
- SPÍNAČ 400V, 32–63A, č.3; 230V, 16A č.1(2), IP 44
- SVÍTIDLO OBECNĚ VÝVOD (STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ)
- KABELOVÝ VÝVOD TECHNOLOGIE 230V (rezerva 3m)
- KABELOVÝ VÝVOD TECHNOLOGIE 400V (rezerva 5m)
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V, 0–50stC
- PŘÍPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ PA, NAPOJENO CYA 2,5–25mm z HOP
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.2xIP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.7 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP 54, šedá barva
- IP40/55 EST THEB ČIDLO POHYB LUXA 103–360 AP 360ST 3,5M
- SVÍTIDLO OBECNĚ VÝVOD (bodové, kontrolní)
- STOUPACÍ VEDENÍ
- ŘEŠENÝ PROSTOR
- ZÁSUVKOVÝ, TECHNOLOGICKÝ, VEDLEJŠÍ OBVOD (CYKY–J)
- PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA
- ROZVODY SLP–STR
- PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL PRO RH

PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

