

		DATUM	PODPIS

objednatel

	<b>Jihomoravský kraj</b> Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ 70888337
---	---

Zhotovitel dokumentace


	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc	tel.: 420 585 570 444 fax: +420 585 570 412 ČD (950) 5291 , 5388 e-mail: moravia@moravia.cz http: // www.moravia.cz
---	---	---

	<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: 420 220 188 301 IČ 60193280 e-mail: vpupraha@vpupraha.cz
---	---	---

JTSK souřadnicový systém

± 0,000=199,60 m n.m.

Bpv

<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> CERTIAKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 <b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b> PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	<b>ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB</b>	
			Ing.V.Pospíšil		
<b>AKCE</b> <b>DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE</b>  <b>S001 Domov pro seniory</b> 1.18 – Interiér				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0274-02/40
				DOKUMENTACE	DPS/DZS
				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	11.2015
				POČET FORMÁTŮ	13 A4
<b>OBSAH PŘÍLOHY</b>  <b>T0 tabulka interiérových a exteriérových prvků a výrobků</b>				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
					D
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY
					3.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					



## TABULKA INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH PRVKŮ

Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
<b>T001</b>	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Pracovní stůl	1.NP	5
		Rozměr	dl. 1600, š. 800 mm, v.730 mm	2.NP	2
		Materiál	LTD desky , ABS hrany, BUK	3.NP	2
		Popis	stůl pracovní kancelářský s prostupy pro kabeláž k slaboproudým zařízením, s drátěným kabelovým roštem pod pracovní deskou, prostupy pracovní deskou uzavřeny krytkou	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	9
<b>T002</b>	0.05,1.26,	Název	Stůl jídelní obdelníkový	1.PP	2
		Rozměr	1200x800x730 mm	1.NP	16
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	-
		Popis	stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
<b>T003</b>	1.16,	Název	Stůl jídelní obdelníkový	Σ ks	16
		Rozměr	1400x800x730 mm	1.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	1
		Popis	stůl jídelní obdelníkový 1200x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
<b>T004</b>	pokoje 1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Stůl jídelní čtvercový	Σ ks	1
		Rozměr	800x800x730 mm	1.NP	5
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	14
		Popis	stůl jídelní čtvercový 800x800 mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	14
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
<b>T005</b>	0.05	Název	Stůl barový	Σ ks	33
		Rozměr	1400x400x900	1.PP	1
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	1.NP	-
		Popis	zvýšený stůl barového typu 1400x400m, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	2.NP	-
				3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	0



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T006	0.05	Název	Stůl kulatý	1.PP	-
		Rozměr	průměr 1200mmx730	1.NP	1
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	-
		Popis	stůl kruhový (D =1200mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1
T007	0.05	Název	Stůl oválný	1.PP	-
		Rozměr	1200 x800x730	1.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	1
		Popis	stůl oválný, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	1
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	2
T008	0.05	Název	Stůl kulatý	1.PP	-
		Rozměr	průměr 500mmx550	1.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	3
		Popis	stůl kruhový (D =500mm), kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	3
				4.NP	2
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	8
T009	2.28,3.28,	Název	Stůl konferenční	1.PP	-
		Rozměr	700x700x550 mm	1.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	1
		Popis	stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	1
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	2
T010	1.11,	Název	Stolek odkládací	1.PP	-
		Rozměr	300x600x450 mm	1.NP	1
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	2.NP	-
		Popis	stůl konferenční700x700x550mm, kovový rám a navazující kovové nohy kruhového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, povrch nerez	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T011	1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Kontejner kancelářský	1.NP	5
		Rozměr	š.450, hl.600, v.600 mm	2.NP	2
		Materiál	LTD desky , ABS hrany, BUK	3.NP	2
		Popis	kontejner mobilní zásuvkový v materiálovém provedení parcovního stolu, zamykatelný	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
T012	pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Políčka závěsná L - nad jídelní stůl	1.NP	5
		Rozměr	800x270x270	2.NP	14
		Materiál	LTD, ABS hrany	3.NP	14
		Popis	políčka na odkládání drobných věcí, knih a časopisů	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
T020	1.NP	Název	Židle čalouněná	1.PP	9
				1.NP	64
		Rozměr	cca 430x450x830	2.NP	-
		Materiál	přírodní BUK	3.NP	-
		Popis	Dřevěná jídelní židle je vyrobená z masivního buku s polyesterovou látkou čalouněným sedákem. Povrchová úprava – BUK moření a lakování.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
T021	1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Židle čalouněná s područkami	1.NP	10
		Rozměr	cca 430x450x830	2.NP	21
		Materiál	přírodní BUK	3.NP	21
		Popis	Dřevěná jídelní židle s područkami je vyrobená z masivního buku s polyesterovou látkou čalouněným sedákem. Povrchová úprava – BUK moření a lakování.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	52



Ozn.	Umístění	Popis		Množství				
T022	1.02,1.04,1.12,1.15,1.16 2.08,3.08	Název	Židle kancelářská	1.NP	6			
		Rozměr		2.NP	2			
		Materiál	kovová, potah microfibre látka	3.NP	2			
		Popis	synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy dle tělesné váhy uživatele	4.NP	-			
			hloubkově posuvný sedák dle délky nohou	střecha	-			
			nastavitelný opěrák na přesný dosed tvarování na páteř	exteriér	-			
			nastavitelná bederní opěrka pomocí AIR pumpy (balónek)					
			výškově stavitelné područky s měkčenou horní plochou pro příjemnější kontakt s rukou, natočitelné do stran a do hloubky, plynový píst, čalouněná výškové a hloubkově nastavitelná opěrka hlavy					
			Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum					
			Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný					
			Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá	Σ ks				
	10							
T023	1.11, 2.12,4.04, 3.12,	Název	Křesla v čekárně, kuřárně, společenské místnosti	1.NP	2			
		Rozměr		2.NP	6			
		Materiál	samožhášecí molitan, potah polyester, microfibrová látka, koženka	3.NP	6			
		Popis	Reprezentativní křeslo s kovovou kostrou, do prostor pro čekající zákazníky, čalounění samozhášecím molitanem a omyvatelnou mikrofibrovou látkou nebo koženkou	4.NP	4			
				střecha	-			
				exteriér	-			
				Σ ks	18			
			T024	2.28, 3.28	Název	Křesla klubová	1.NP	2
					Rozměr		2.NP	6
					Materiál	samožhášecí molitan, potah polyester, microfibrová látka, koženka	3.NP	6
Popis	Pohodlné křeslo s dřevěnou kostrou, do prostor pro čekající zákazníky, měkké čalounění samozhášecím molitanem a omyvatelnou mikrofibrovou látkou nebo imitací kůže.	4.NP			4			
		střecha			-			
		exteriér			-			
		Σ ks			18			
	T025	1.12,			Název	Stolička vyšetřovací	1.NP	1
					Rozměr		2.NP	-
					Materiál	bílá koženka	3.NP	-
Popis			lékařská stolička polohovou synchronní mechanikou - nízký opěrák, omycatelný povrch	4.NP	-			
			- ergonomické provedení pro krátkodobé sezení	střecha	-			
			- světle šedá kostra	exteriér	-			
			Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum					
			Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný					
			Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá					
				Σ ks	1			
			T026	1.12,	Název	Židle lékařské	1.NP	2
Rozměr		2.NP			-			
Materiál	bílá kůže	3.NP			-			
Popis	lékařské křeslo s 5-ti polohovou synchronní mechanikou s vysokým komfortem sezení - vysoký opěrák	4.NP			-			
	- ergonomické provedení jednotlivých částí zajišťuje snížení únavy z dlouhodobého sezení	střecha			-			
	- světle šedá kostra	exteriér			-			
	Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum							
	Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný							
	Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá							
		Σ ks			2			



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T027	1.12,	Název	Převážecí vozík	1.NP	1
		Rozměr		2.NP	-
		Materiál	bílá koženka na kovové konstrukci	3.NP	-
		Popis	převážecí vozík do lékařské ambulance se sklopnými područkami a odklopnou podpěrkou nohou	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
T028	0.05,	Název	Židle barového typu	1.PP	2
		Rozměr	výška sedu 600-820 mm, výška 1080mm	1.NP	-
		Materiál	tvárovaná překližka na kovové kostře lakovaná	2.NP	-
		Popis	Inosnost 110 kg Dvojkolečko na tvrdé povrchy, s kluzným ložiskem - PVC/linoleum Těleso dvojkolečka : polypropylen, černý nebo stříbrný Běhoun koleček: termoplastická pryž, šedá	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	2
T030	1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Skříň kancelářská nízká	1.NP	7
		Rozměr	800x470x730	2.NP	6
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	7
		Popis	Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek/FT dveře sklo,	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	20
T031	1.NP, 2.NP, 3.NP			1.PP	2
		Název	Skříň kancelářská	1.NP	6
		Rozměr	800x470x1780	2.NP	2
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	3
		Popis	Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek, zamykací	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	11



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T032	1.NP, 2.NP, 3.NP			1.PP	4
		Název	Skříň kancelářská	1.NP	3
		Rozměr	800x470x1780	2.NP	2
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	1
		Popis	Skříň 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), FT dveře s LTD desek/FT dveře sklo, zamykací	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	10
T033	1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Skříň kancelářská, šatní	1.NP	2
		Rozměr	800x470x1780	2.NP	2
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	1
		Popis	Skříň v 1/3 5M,2/3 výsuvná tyč na ramínka , zamykací	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	5
T034	1.15, 1.16	Název	Věšáková poloskříň	1.NP	2
		Rozměr	600x600x1850	2.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	-
		Popis	Laminová věšáková skříň, jedna stěna otevřená, šatní tyč, vně dva háčky	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	2
T035	1.12,	Název	Koncový skříňový segment kancelářský	1.NP	1
		Rozměr	450x450x1780	2.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	-
		Popis	Koncový skříňový segment nika 2M ( dvě police v dolní části)/3M(3 police v horní části), čtveruhový nebo trojúhelníkový	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1
T036	0.28, 0.32,	Název	Skříňky šatní s podstavnou lavicí	1.PP	24
				1.NP	-
		Rozměr	šířka oddílu 400mm, š. 2x400, v.2135mm	2.NP	-
		Materiál	kovová svařovaná	3.NP	-
		Popis	Kovová šatní skříň dvoudveřová, plně dveře, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvoupříštňové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	24



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T037	0.28,	Název	Skříňky šatní s podstavnou lavicí	1.PP	1
		Rozměr	šířka oddílu 300mm, š.2x300, v.2135mm	1.NP	-
		Materiál	kovová svařovaná	2.NP	-
		Popis	Kovová šatní skříň dvoudveřová, plně dřevo, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvoupřístavové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035, dveře - ženy - červená, muži - modrá	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1
T038	0.28,0.32,	Název	Zákrytový doměr v šatnách	1.PP	3
		Rozměr	šířka proměnná do 600m , v.2135mm	1.NP	-
		Materiál	LTD, ABS hrany	2.NP	-
		Popis	LDT deska v barvě skříněk (šedá) na dřevěnou pomocnou konstrukci - slouží k zakrytí koutů po zástavbě skříněkami	3.NP	-
				4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	3
T039	1.12,	Název	Skřín lékařská	1.NP	1
		Rozměr	900x470x1750	2.NP	-
		Materiál	bílá látka na kovové konstrukci	3.NP	-
		Popis	Skříň je určena pro ukládání léků a zdravotnického materiálu. Je vyrobena z kovového lakovaného materiálu s horní prosklenou a spodní uzavřenou skříňkou s kovovou policí pro zatížení 30 kg. Skleněné výplně a police horní skříňky jsou vyrobeny z bezpečnostního čirého kaleného skla pro zatížení 10 kg. Obě skříňky jsou opatřeny rozvorovým zámkovým systémem. Horní prosklená skříňka je po obou stranách opatřena systémem LED osvětlení, které se zapíná při otevření dvířek horní skříňky. Napájení skříně : 220V AC/12V DC MAX příkon 36W	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1
T040	1.12,	Název	Zástěna čtyřdílná do ambulance	1.NP	1
		Rozměr	2800x1750	2.NP	-
		Materiál	bílá látka odnímatelná a pratelná na kovové konstrukci	3.NP	-
		Popis	Zástěna je vyrobena z nerezových profilů. Má možnost úpravy tvaru skládáním a základna t vybavena kolečky Ø 50 mm. Výplň je zhotovena z odnímatelné a pratelné bílé látky	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T041	1.12,2.12, 3.12,	Název	Věšáková stěna	1.NP	1
		Rozměr	700x1850x120mm	2.NP	1
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK, zrcadlo se zabroušenou hranou	3.NP	1
		Popis	Laminová věšáková stěna , provedení buk 3- 5 háčků, police hluboká 120 mm na odkládání , zrcadlo 350x1400mm	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	3
T043	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš součást prvního vybavení	1.NP	-
		Rozměr	průměr cca 230 mm	2.NP	-
		Materiál	lakovaný kov - šedostříbrná	3.NP	-
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	0
T044	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš na tříděný odpad	1.NP	-
		Rozměr	dle typu	2.NP	-
		Materiál	sestava plastových nádob s barevným odlišením, pro vkládání igelitových	3.NP	-
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm, 40l	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	0
T045	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš na biologický odpad	1.NP	1
		Rozměr	dle typu	2.NP	1
		Materiál	lakovaný kov - šedostříbrná	3.NP	1
		Popis	Odpadkový koš průměr 22 cm s plastovou vyjímatelnou vložkou , 40l	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	3
T046	pokoje 1.NP, 2.NP, 3.NP	Název	Panel nastěný za lůžka pro osazení signalizačních zařízení	1.NP	10
		Rozměr	dl. 600, š. 300 mm, s.h. 760 nad podlahou	2.NP	21
		Materiál	LTD, ABS hrany, BUK	3.NP	21
		Popis	panel nastěný nad lůžka pro osazení signalizačních zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vypínače, komunikační zařízení atd.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	52



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T050	pokoje, 1.06, 1.16,	Název	<b>Stěnový držák pro uchycení LED televize</b>	1.NP	7
		Rozměr	nosnost do 30 kg	2.NP	15
		Materiál	ocel, černý mat natěr	3.NP	15
		Popis	Univerzální výklopný a otočný kloubový držák proLED TV s úhlopříčkou 23"- 42" a nosností až 30 kg.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	37
T051	led.48	Název	<b>Regál viz první vybavení</b>	1.NP	-
		Rozměr	průměr 1000 x400 mm, nosnost pole 1000 kg	2.NP	-
		Materiál	kovový, 6 polic	3.NP	-
		Popis		4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	0
T052	0.24, 0.26,	Název	<b>Regál viz první vybavení</b>	1.NP	-
		Rozměr	průměr 1000 x600mm, nosnost pole 1000 kg	2.NP	-
		Materiál	kovový, 6 polic	3.NP	-
		Popis		4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	0
T053	0.24, 0.26,	Název	<b>exteriérový set na střešní terasu, jídelní kruhový do venkovního prostředí</b>	1.NP	-
		Rozměr	průměr 800 x740 mm	2.NP	-
		Materiál	LTD desky, ABS hrany, BUK	3.NP	-
		Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Průměr stolu 1300 mm</li> <li>• Výška stolu 600 mm</li> </ul> Exteriérová sestava skládající se z zahradních jídelních křesel a masivního stolu z certifikovaného recyklovaného teakového dřeva. Křeslo dokonale nabízí dostatečný prostor pro pohodlné sezení.Výplet s imitací vzhledu dřevěných prutů. Křeslo je robustní a velmi pohodlné. Materiál: křeslo konstrukce křesla hliníková slitina, výplet z umělého ratanu, stůl recyklovaný teak masiv, rozměry: křeslo 68 x 90 x 72 cm, průměr stolu 130 cm, barva: žíhaná šedá (zanzibar grey). Součástí sestavy: 1 stůl, 4x křeslo.	4.NP	-
				střecha	3
				exteriér	-
				Σ ks	3
T054	1.NP		Vozík na přepravu prádla. Kovová konstrukce osazena drátěnými policemi s horní sklopnou bočnicí. Mobilitu vozíku zajišťují čtyři otočná kolečka s ochrannými kotoučky. Nosnost vozíku 150 kg.		2
T055	1.NP		Vozík s kovovou konstrukcí opatřený čtyřmi otočnými kolečky o průměru 8 cm s brzdou. K odkládání slouží dvě police. Pro lepší manipulaci je vozík opatřen vodícími madly. Nosnost 50 kg. Rozměry 70 x 50 x 96 cm (šířka x hloubka x výška).		2
T056	1.NP		Hrazda s pojezdem na ramínka		1
T061	exteriér		Venkovní odpadkové koše na konstrukci zakotvené do terénu podle sčítaných pokznů výrobce, ocelové tělo, výplň ze dřeva nebo výplet z plastu ; 45l,		2



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T070	2.NP, 3.NP	Název	Lůžko pečovatelské vč. matrace	1.NP	-
		Rozměr	2060x1050, pevná výška	2.NP	14
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotřísková CPL /masiv	3.NP	14
		Popis	<p>ložná plocha – 4 dílná, která je lakovaná a její díly jsou volně, libovolně oddělitelné od okrajového rámu.</p> <p>Díly ložné plochy musí mít kovové sítě pro provětrávání matrace.</p> <p>vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm + - 2 cm. Vnější rozměry lůžka 104 x 206 + - 2 cm</p> <p>Zádový a stehenní díl musí být motorově polohovatelný, zádový díl musí být dlouhý minimálně 80cm</p> <p>lýtkový díl musí být polohovatelný v několika úrovních úhlu, pánevní díl musí být pevně navařen v konstrukci.</p> <p>podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm a stehenního o 6 cm</p> <p>lůžko se musí dát volně prodloužit, minimálně však o 20 cm, nebi se musí dát čelo lůžka úplně odstranit, to vše bez použití šroubováku a podobného nářadí.</p> <p>podvozek - 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 100 mm</p> <p>Centrální brzdění pedálem v nožní části, možno doplněné i elektronickou brzdou pro vyšší bezpečnost proti nechtěnému uvolnění brzdy a nechtěnému a samovolnému pohybu lůžka.</p> <p>Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakémkoliv výškové pozici – pro lepší a rychlejší manipulaci s lůžkem.</p> <p>Kolečka při pohybu nesmí být mimo půdorys lůžka</p> <p>čela lůžka - pevná deska z laminotřísky, přírodní světlé dřevo – dekor BUK, nebo odstín dle zadavatele, čelo s dřevěným madlem</p> <p>postranice - musí být v polovině dělené, bez prostředních sloupků a podobně.</p> <p>postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka, pohyb pouze v ose lůžka ve 4 výškových pozicích</p> <p>elektricky nastavitelná výška ložné plochy ve 3 základních, automatických výškách</p> <p>dolní bezpečnostní výška max. 25 cm, automatická mobilizační výška 40 cm, horní ošetřovatelská výška min. 80 cm.</p> <p>ovladač lůžka – opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí – příjezdně na ovladači</p> <p>umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně), automatická poloha Kardiacké křeslo a poloha trendelemburk, popřípadě Semifowlerova poloha na prevenci proti oteklým končetinám.</p> <p>nosnost lůžka minimálně 200 kg</p> <p>hrazda lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem. Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.</p>	4.NP	-
				střeška	-
				exteriér	-
				Σ m	28
T071	2.NP, 3.NP	Název	Lůžko pečovatelské polohovací vč. matrace	1.NP	-
		Rozměr	2060x1050, výška proměnná	2.NP	7
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotřísková CPL /masiv	3.NP	7
		Popis	<p>ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zádový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem</p> <p>laterální náklon min. +/- 15° elektricky</p> <p>možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru</p> <p>podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupky zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm + - 2 cm</p> <p>podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly</p> <p>čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodičem - madlem,</p> <p>s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou</p> <p>postranice -</p> <p>3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech</p> <p>s ochranou proti nechtěnému spuštění</p> <p>možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka</p> <p>ovladače lůžka - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování,</p> <p>s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami</p> <p>( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelemburk)</p> <p>pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED svítlnou</p> <p>nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon,</p> <p>ovladače opatřeny bezpečnostní prvky proti nechtěnému polohování)</p> <p>Kolečka - s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm</p> <p>páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm.</p> <p>univerzální držáky na drobné příslušenství</p> <p>držáky na infúzní stojan, hrazdu</p> <p>zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti,nosnost minimálně 200 kg .</p> <p>Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.</p>	4.NP	-
				střeška	-
				exteriér	-
				Σ ks	14
			<p>Matrace antidekubitní pasivní pro III. stupeň</p> <p>Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin.</p> <p>pasivní antidekubitní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů</p> <p>nosnost minimálně 180 kg</p> <p>jádro - matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách</p> <p>spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace</p> <p>vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna</p> <p>potah - voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce)</p> <p>paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu</p> <p>snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech</p> <p>zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění</p> <p>spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra</p> <p>materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky</p> <p>na potahu diktoaramy (orací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci</p>		



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T072	1.NP	Název	Lůžko pečovatelské polohovací, elektrifikované vč matrace	1.NP	10
		Rozměr	2060x1050, výška proměnná	2.NP	-
		Materiál	lakovaný kov, BUK - dřevotřísková CPL /masiv	3.NP	-
		Popis	ložná plocha - čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm + - 2 cm s kovovou sítí, zářový a stehenní díl ovládaný elektricky motorem laterální náklon min. +/- 15° elektricky možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru podvozek lůžka a jeho nastavitelná výška - sloupový podvozek lůžka – 3 sloupky zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 45 do min. 80 cm + - 2 cm podvozek opatřen na každé straně lůžka LED světly čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodičem - madlem, s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou postranice - 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva v různých dekorech s ochranou proti nechtěnému spuštění možnost lůžko prodloužit o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka ovladače lůžka - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelemburk) patientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED svítlinou nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (výška lůžka + laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostní prvkem proti nechtěnému polohování) Kolečka - s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm páte kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm. univerzální držáky na drobné příslušenství držáky na infúzní stojan, hrazdu zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti,nosnost minimálně 200 kg . Lůžko musí splňovat bezpečnostní, normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ m	10
T073	1.12,	Název	Lehátko vyšetřovací	1.NP	1
		Rozměr	650x2000x	2.NP	-
		Materiál	omyvatelná koženka na kovové konstrukci	3.NP	-
		Popis	Vyšetřovací lůžko s pevnou výškou 62 cm, rozměr ložné plochy 67 x 200 cm, nosnost 150 kg. Čalounění zdravotnickou omyvatelnou koženkou, lehátko je ve standardu vybaveno držákem role hygienického papíru s možností oboustranného připevnění. Dvousekční polohovací mechanismus	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	1



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T080	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Komoda se zásuvkami	1.NP	5
		Rozměr	1600x450x730	2.NP	7
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	7
		Popis	Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	19
T081	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Komoda se zásuvkami	1.NP	-
		Rozměr	1200x450x730	2.NP	7
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	7
		Popis	Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Zásuvky, poskytují každému dostatečné místo pro osobní věci.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	14
T082	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Komoda se zásuvkou mezi lůžky	1.NP	5
		Rozměr	1100x450x520	2.NP	7
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	7
		Popis	Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami. Poličky ve středním poli, na kraji uzavíratelné skříňky, nebo jejich vzájemná kombinace poskytuje každému dostatečné místo pro osobní věci. Otevření dveří do úhlu větším než 90° umožňuje snadný přístup k uloženým věcem i pro vozíčkáře.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	19
T083	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Noční stolek s nikou L, pojízdný	1.NP	-
		Rozměr	800x450x520	2.NP	14
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	14
		Popis	Základním vybavením nočního stolku je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní poličkou. K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou oplepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stolky se vyrábějí v pravém nebo levém provedení.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	28



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
T084	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Noční stolek s níkou L a sklopnou jídelní plochou, pojízdný	1.NP	10
		Rozměr	510x480x890	2.NP	7
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	7
		Popis	Základním vybavením nočního stolu je zásuvka a dolní skříňka s vnitřní policičkou a sklopná jídelní plocha. K výrobě je použit materiál LTD o tloušťce 18 a 25 mm. Hrany jsou oplepeny ABS páskou. Snadnost přemístění zajišťují čtyři kolečka, z nichž dvě jsou aretační. Noční stoly se vyrábějí v pravém nebo levém provedení.	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	24
T090	1.NP,2.NP, 3.NP	Název	Lampičky na noční stolek	1.NP	10
		Rozměr	510x480x890	2.NP	21
		Materiál	BUK - lamino	3.NP	21
		Popis	Výška [mm]: 560 Délka [mm]: 360 LED žárovka s patič G9 a barvou světla studená bílá, výkon žárovky je 2,6 W. Obsahuje 23 kusů SMD 2835 diod. Světelný tok žárovky 315 lumenů. Patice: G9 Barva: lesklý chrom	4.NP	-
				střecha	-
				exteriér	-
				Σ ks	52
T091	1.PP	Název	Kancelářský stůl vč. výsuvné police na klávesnici	1.PP	1
		Rozměr	1600x600x730		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Kancelářský psací stůl vč. výsuvné police na PC klávesnici a kabelové průchodky v pracovní desce, výroba dle zaměřené čisté míry, LTD - vzor buk, ABS hrany		
				Σ ks	1
T092	1.PP	Název	Židle kancelářská	1.PP	1
		Rozměr	600x500x730		
		Materiál	kov, plast, polyuretan		
		Popis	Profi otočná technická židle, ergonomický omyvatelný sedák a opěrák ze zdravotně nezávadného měkkého polyuretanu, výška sedáku stavitelná 450-580mm, odpružený na plynovém pístu, nastavení a fixace sklonu a výšky opěráku, umístění na pětiramenném nosném kříži s kolečky, barva černá		
				Σ ks	1
T093	1.PP	Název	Šatní skříňka	1.PP	1
		Rozměr	600x500x2000		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	šatní skříňka 2 dveřová, materiál LTD - vzor buk s policí a s háčky na zavěšení šatů, zajištění otočným zámkem, včetně spodního a horního větracího otvoru s plastovou tmavněnou mřížkou, ABS hrany, nerezové úchytky		
				Σ ks	1
T094	1.PP	Název	Kancelářský stůl	1.PP	1
		Rozměr	šířka 500		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Kancelářský psací stůl LTD - vzor buk, včetně kabelové průchodky, ABS hrany		
				Σ ks	1
T095	1.PP	Název	Kontejner	1.PP	1
		Rozměr	1500x600x730		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami na válečkových kovových výsuvkách, LTD - vzor buk, ABS hrany, nábytková kolečka, nerezové úchytky		
				Σ ks	1
T096	1.PP	Název	Nástěnná skříňka otevřená	1.PP	2
		Rozměr	600x250x650		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Nástěnná skříňka otevřená včetně výškové přemístitelné police, LTD - vzor buk, ABS hrany		
				Σ ks	2
T097	1.PP	Název	Regál kancelářský 6-patrový	1.PP	2
		Rozměr	1000x400x2000		
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Regál kancelářský 6-ti policový otevřený, LTD - vzor buk, ABS hrany		
				Σ ks	2
T098	2.NP, 3.NP	Název	Kuchyňská pracovní deska	2.NP	1
		Rozměr	2250x700x30	3.NP	1
		Materiál	postforming		
		Popis	Kuchyňská pracovní deska s otvorem pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha z omyvatelného oděruodolného vysokotlakého laminátu o tl. 1mm, čelní hrana dtto (zaoblená), ABS hrany		
				Σ ks	2
T099	2.NP, 3.NP	Název	Ochranná lišta u těny	2.NP	1
		Rozměr	dl. 2250x30 + 2x 700x30	3.NP	1
		Materiál	postforming		
		Popis	Ochranná přechodová lišta (vč. silikonového těsnění) mezi kuchyňskou pracovní deskou TO98 a obkladem stěny, pohledová část lišty v desěnu pracovní desky), typový výrobek vč. rohových přechodů a ukončujících zásepky		
				Σ ks	2
T0100	2.NP, 3.NP	Název	Odpadkový koš vestavný	2.NP	1
		Rozměr	300x300x320, objem 17,5 L	3.NP	1
		Materiál	plast		
		Popis	Odpadkový koš vestavný výsuvný vč. víka, určený pro montáž do spodní skříňky, s automatickým výsuvem při otevření dvířek, plastová vyjímatelná vložka na odpad - obsah 17,5 L, osazeno do TO101		
				Σ ks	2
T0101	2.NP, 3.NP	Název	Spodní skříňka pod dřez	2.NP	1
		Rozměr	500x570x770 (vč. nožiček výška 870)	3.NP	1
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Spodní skříň pod dřez s jednokřídlými dvířky, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové.		
				Σ ks	2
T0102	2.NP, 3.NP	Název	Spodní skříňka pod dřez	2.NP	1
		Rozměr	550x570x770 (vč. nožiček výška 870)	3.NP	1
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Spodní skříň pod dřez s jednokřídlými dvířky, 1x výškově přemístitelná vnitřní police se zadním výřezem pro dřezový sifon, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové		
				Σ ks	2



Ozn.	Umístění	Popis		Množství	
<b>T0103</b>	2.NP, 3.NP	Název	Nástěnná skříňka	2.NP	4
		Rozměr	540x320x580	3.NP	4
		Materiál	BUK - lamino		
		Popis	Nástěnná skříňka s jednokřídlými dvířky, 2x výškově přemístitelná vnitřní police, LTD - vzor buk, ABS hrany, úchytky nerezové		
				Σ ks	8