


		DATUM	PODPIS

objednatel

logo-jmk11_cb.png	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ 70888337
-------------------	---

Zhotovitel dokumentace


	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc	tel.: 420 585 570 444 fax: +420 585 570 412 ČD (950) 5291, 5388 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
---	---	--

	PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: 420 220 188 301 IČ 60193280 e-mail: vpupraha@vpupraha.cz
---	---	---

JTSK souřadnicový systém


± 0,000=199,60 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIAKAT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
M.Pražský	M.Pražský	Ing.arch.J.Ksandr	Ing.V.Pospíšil	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0274-02/40
				DOKUMENTACE	DPS/DZS
				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	11.2015
				POČET FORMÁTŮ	14 A4
AKCE DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE S001 Domov pro seniory 1.1 – Architektonické a stavebně technické řešení				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
OBSAH PŘÍLOHY					D
Tabulka dveří				KÓD	03.06
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Aktualizace dokumentace, listopad 2020

ESOX, spol. s r.o.

IČO 10563229				 stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Dlouhá2, Hustopeče 693 01, tel./fax: 519 41 33 47	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL			ČÍSLO ZAKÁZKY	63/20
Ing.Schwarz Libor	Ing.Schwarz Libor			DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	15.11.2020
				POČET FORMÁTŮ	11A4
Akce – DOMOV PRO SENIORY HUSTOPEČE S001 Domov pro seniory 1.1 – Architektonické a stavebně technické řešení				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
OBSAH PŘÍLOHY					D
Tabulka dveří					3.6

TABULKA DVEŘÍ - Obsah

	Obsah	Strana 2
	Legenda zkratk použitých v tabulkách	Strana 3-6
	Obecné doplnění specifikací a standardů	Strana 7
Dxxx	Dveře - položky	Strana 8-14
		Celkem 14 A4

Legenda zkratk použitých v tabulce

křídlo

K01	kov 1k - speciální (A, TI, PO)	jednokřídlé dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)/zvukově izolační (Rw)/tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), žárové pozinkované, ref. standard falcové ZK dveře HSE, Hasil ALPE příprava pro elektronické systémy, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku
K02	kov 2k	dvoukřídlé dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl. křídla 40mm, žárové pozinkované, ref. standard falcové ZK dveře HSE, příprava pro elektronické systémy povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku
K03	kov 2k - speciální (A, TI, PO)	dvoukřídlé dveře hladké plné kovové s polodrážkou, tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)/zvukově izolační (Rw)/tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), žárové pozinkované, ref. standard falcové ZK dveře HSE, Hasil ALPE příprava pro elektronické systémy, zárubeň a dvevní křídla se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání a proražení, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku
K04	HPL 1k	jednokřídlé dveře hladké plné , bez požární odolnosti, tl. křídla 40mm, bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST, příprava pro elektronické systémy povrch - HPL - vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně
K05	CPL 1k	jednokřídlé dveře hladké plné , bez požární odolnosti, tl. křídla 40mm, bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST, příprava pro elektronické systémy povrch - CPL - střednětlaký laminát tl. 0,4 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně
K06	CPL 1k posuvné	jednokřídlé dveře hladké plné posuvné do pouzdra , vč. stavebního pouzdra vestavěného do zděné přičky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST, pouzdro STANDARD povrch - CPL - vysokotlaký laminát, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - oboustranné zapuštěné madlo
K07	HPL 1k - speciální (A, TI, PO)	jednokřídlé dveře hladké plné , tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)/zvukově izolační (Rw)/tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST (EI/EW 30, klima III, 37 dB), příprava pro elektronické systémy, dvevní křídlo a zárubeň se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek (opatřeno certifikátem) povrch - HPL - vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně
K08	CPL 1k - speciální (A, TI, PO)	jednokřídlé dveře hladké plné , tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)/zvukově izolační (Rw)/tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST (EI/EW 30, klima III, 37 dB), příprava pro elektronické systémy, dvevní křídlo a zárubeň se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek (opatřeno certifikátem) povrch - CPL - střednětlaký laminát tl. 0,4 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně
K09	HPL 2k - speciální (A, TI, PO)	dvoukřídlé dveře hladké plné , tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)/zvukově izolační (Rw)/tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST (EI/EW 30, klima III, 37 dB), příprava pro elektronické systémy, dvevní křídlo a zárubeň se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek (opatřeno certifikátem) povrch - CPL - střednětlaký laminát tl. 0,4 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně
K10	CPL 1k - speciální (PO) prosklené	jednokřídlé dveře hladké ze 2/3 prosklené , tl. křídla 40mm, požárně odolné (dle PBR)(viz specifikace v tabulce), bez polodrážky, hrana s hliníkovým profilem, ref. standard dveře SAPELI FEST (EI/EW 30, klima III, 37 dB), protipožární sklo s ochrannou bezpečnostní fólií v čířém provedení (2B2 dle ČSN EN 12600), dvevní křídlo a zárubeň se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek (opatřeno certifikátem) povrch - CPL - střednětlaký laminát tl. 0,4 mm, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku, kování - rozetové, nerez 09, závěsy - pro bezfalcové dveře, dle zárubně

Legenda zkratk použitých v tabulce

otevírání dvevního křídla

jednokřídle dveře		
- levé	L	otevírání dvevního křídla levé
- pravé	P	otevírání dvevního křídla pravé
- posuvné	SU	dvevní křídlo posuvné
dvoukřídle dveře		
- levé	2L	přednost otevírání levého křídla, pravé křídlo může být trvale uzavřeno
- pravé	2P	přednost otevírání pravého křídla, levé křídlo může být trvale uzavřeno

samozavírač

- jednokřídle dveře	C	lišťový samozavírač (na jednokřídlych dveřích vyplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele)
- dvoukřídle dveře	2C	dvojice lišťových samozavíračů na dvoukřídlych dveřích (požaduje PBŘ, provoz či uživatel) - s funkcí fázovače (koordinace postupného uzavírání dvevních křídel)

zárubeň

ZLR ZLS	lisovaná pro dodatečnou montáž ZLR - rohová ZLS - skládaná	ocelová lisovaná zárubeň pro dodatečnou montáž , pro jedno/dvoukřídle dveře, ostře hraněná, s polodrážkou pro gumové těsnění, skladebná tl. dle tloušťky stěny, žárově pozinkováno, ref. standard HSE, příprava pro elektronické systémy, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku závěsy - pro bezfalcové dveře, lesklý nikl, shodné na křídle, ref. standard V0080
ZLZ	lisovaná pro zaazdívání	ocelová lisovaná zárubeň pro přímé zazdívání do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídle dveře, ostře hraněná, s polodrážkou pro gumové těsnění, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, žárově pozinkováno, ref. standard HSE, příprava pro elektronické systémy, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku závěsy - pro bezfalcové dveře, lesklý nikl, shodné na křídle, ref. standard V0080
ZLP	lisovaná pro stavební pouzdro	ocelová lisovaná zárubeň posuvných dveří - lemování dvevního otvoru s posuvnými dveřmi, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, ref. standard HSE-STZ-IL, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dvevní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva modrá/šedá (viz specifikace v tabulce), dle vzorku závěsy - stavební pouzdro posuvných dveří
ZOS	HPL obložka	obložková zárubeň - skládané lemování dvevního otvoru, osazeno z obou liců stěny, upevněno skrytým způsobem, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, ref. standard SAPELI NORMAL, spára mezi povrchem zdi a lemováním opatřena trvale pružným tmelem v barvě malby, příprava pro elektronické systémy, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dvevní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - shodný jako na křídle, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku závěsy - pro bezfalcové dveře, ref. standard SIMONSWERK PLANUM
ZOP	HPL obložka pro stavební pouzdro	obložková zárubeň posuvných dveří - skládané lemování dvevního otvoru s posuvnými dveřmi, osazeno z obou liců stěny, upevněno skrytým způsobem, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, ref. standard SAPELI NORMAL, spára mezi povrchem zdi a lemováním opatřena trvale pružným tmelem v barvě malby, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dvevní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - shodný jako na křídle, barva modrá/šedá/desén buk světlý (viz specifikace v tabulce), dle vzorku závěsy - stavební pouzdro posuvných dveří
ZC	s certifikátem	dvevní zárubeň požárně odolná - dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), tvarově a materiálově odpovídá výše uvedenému standardu lisovaných zárubní např. HSE /obložkových zárubní např. SAPELI, skladebná tl. dle tloušťky stěny, příprava pro elektronické systémy
ZRI	rámová izolační	rámová zárubeň ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, příprava pro elektronické systémy, parametry zárubně odpovídají požadavkům specifikovaným v tabulce, zárubeň a křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem) povrch - shodný jako na křídle

Legenda zkratk použitých v tabulce

zámek

• vložkový se střelkou	VLS	vložkový zámek se střelkou a závorou v systému gen.klíče, při zasunutém klíči možnost odemčení i z druhé strany
• vložkový s panikovou funkcí	VLPA	vložkový zámek s panikovou funkcí v systému gen.klíče, ref. standard zámek ASSA ABLOY - typ NEMEF s vložkou s knoflíkem ze strany pokoje
• elektrický	EL	příprava pro osazení elektrického zámku a vyvedení kabeláže; nízkoodběrový elektrický zámek připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle - součást dodávky zařízení slaboproudé elektrotechniky
• elektrický - reverzní	EL-R	příprava pro osazení elektrického zámku a vyvedení kabeláže; nízkoodběrový elektrický zámek - reverzní (EPS odpojí napájení) připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle - součást dodávky zařízení slaboproudé elektrotechniky
• záchodové kování	WC	

vrchní kování (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• klika - klika	KLKL	
• paniková klika - klika	PAKL	kování pro EL/EL-R zámek - klika ve směru úniku je funkční trvale, el. ovládání druhé kliky (čtečka, EPS)
• klika - paniková klika	KLPA	kování pro EL/EL-R zámek - el. ovládání jedné kliky (čtečka, EPS), druhá klika je funkční trvale
• klika - klika	2KL	kování pro EL/EL-R zámek - el. ovládání obou klik (čtečka, EPS)
• koule - klika	KOKL	
• klika - koule	KLKO	
• klika se zajištěním západky - klika s možností odjištění	WCKL	pro záchodové kování
• klika s možností odjištění - klika se zajištěním západky	KLWC	pro záchodové kování
• zapuštěné madlo	ZAZA	u suvných dveří
• hrazda - koule	HRKO	vnitřní horizontální antipanikové madlo na aktivním křídle + madlo s vertikální vnější rozvorou na pevném křídle dvoukřídých dveří

doplňkové kování, doplňky PZTS (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

• horizontální madlo - jednostranně	IMO (1+0)	umístěné z vnitřní strany kabiny (dle vyhl.369/2001Sb.)
• okopný plech nerez - jednostranně	OPN1 (1+0)	nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (1 ks)
• okopný plech nerez - oboustranně	OPN2 (1+1)	nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (2 ks)
• mechanický stavěč dveří	MSD	
• elektromagnetický stavěč dveří (uzavírání na pokyn EPS)	ESD	u dvoukřídých dveří obě křídla
• servopohon (otevření dveří na pokyn EPS)	SERVO	u dvoukřídých dveří obě křídla
• čtečka karet jednostranná	CK1 (1+0)	příprava pro prvky dílu 1.10 osazované na zárubeň/rám jednostranně
• čtečka karet oboustranná	CK2 (1+1)	příprava pro prvky dílu 1.10 osazované na zárubeň/rám oboustranně
• domácí telefon	DT	příprava pro prvky dílu 1.10
• magnet kontakt EZS	MAG	příprava pro prvky zařízení slaboproudé elektrotechniky osazované na dvevní křídla/otvíravé díly prvku

Legenda zkratk použitých v tabulce

práh, padací prahová lišta, přechodový profil

<ul style="list-style-type: none"> práh bezbariérový termoizolační PB 	<p>práh bezbariérový termoizolační - hliníkový prahový profil s přerušeným tepelným mostem umožňující bezbariérový přechod, příp. s dotěsněním pohyblivým (padacím) profilem</p> <p>hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody - zatřídění dle klasifikace ČSN EN 120208 - min. třída 5</p>
<ul style="list-style-type: none"> práh dřevěný PD 	<p>práh dřevěný masivní s akustickým těsněním - dřevěný vlys s drážkou pro vsazení neoprenového těsnění, které navazuje na obvodové těsnění zárubně, uloženo celoplošně do lože z trvale pružného tmelu, přichyceno skrytým způsobem, na celou hloubku zárubně</p> <p>kvalita dub, povrchová úprava - vícevrstvý transparentní matný lak</p>
<ul style="list-style-type: none"> padací prahová lišta PL 	<p>padací prahová lišta - automatický spouštěcí práh konstruovaný dle požadovaných parametrů dveří, vždy součástí kompletizovaného prvku</p> <p>dodržení požadovaných parametrů je podmíněno výškou spáry, dle typu 3 až 7 mm, seřiditelný spouštěcí mechanismus standardně na straně závěsů, při dovírání dveří dochází postupně k utěsnění spodní hrany, řešení pro dveře dvoukřídlové umožní jejich středové uzavření s protipožárním utěsněním</p>
<ul style="list-style-type: none"> přechodový profil PP 	<p>kovový přechodový profil - masivní kovová oblouková lišta o šíři 30 nebo 40mm a tl. cca 2mm s převýšením nad povrchem podlahy do 5mm, položená na celou světlou šířku zárubně na přechodu podlahových krytin vždy pod dveřním křídlem, šroubovaná do podlahy, hlavy šroubů v pravidelné rozteči, celoplošně podlepeno trvale pružným tmelem</p> <p>povrch - barva dle podlahové krytiny nebo požadavků architekta</p>

dveřní větrací mřížka, podříznutí dveří

<ul style="list-style-type: none"> dveřní větrací mřížka DM [cm²] nebo [mm] 	<p>dveřní mřížka - kovová, povrch satén, ref. standard SAPELI, výška 80 mm, šířka 400, 500 nebo 600 mm (dle požadavků VZT)</p>
<ul style="list-style-type: none"> dveře podříznuté DP [mm] 	<p>dveře podříznuté - volná mezera o výšce cca 25mm (není-li určeno jinak) pro provětrávání prostor dle požadavku profese VZT (tzn. výroba zkráceného křídla o takové výšce, že konečná prahová spára mezi dolní hranou zavěšeného křídla a skutečně provedeným povrchem dokončené podlahy vč. krytiny bude o velikosti 25mm s tolerancí ±1mm)</p>

Legenda zkratk použitých v tabulce

poznámky

pozn. 1	číslo místnosti, do které se dveře otevírají
pozn. 2	dveře: š1+š2 - jmenovitá šířka (dělení)/v1 - jmenovitá výška/v2 - skladebná výška včetně nadsvětlíku

Obecné doplnění specifikací a standardů

dveře s požární odolností	protipožární uzávěr - kompletizovaný výrobek vč. dokladu o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru, certifikátu výrobku a prohlášení o shodě, viditelně označeno štítkem
zárubně ocelové	ocelová zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami není-li určeno jinak. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou.
zámkový systém	elektrické, elektromotorické a elektromechanické zámky v příslušném provedení jsou jako dodávka a montáž součástí dílu 1.10 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky, v dílu 1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení je obsažena příprava resp. součinnost pro toto zařízení, ref. standard ASSA ABLOY, FAB
doplňky	magnetické kontakty - zařízení osazeno na křídle dveří včetně kabeláže, dodávka dílu 1.10 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky, v části 1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení je obsažena příprava křídel a zárubní
dveřní kování	dveřní kování - hranatá dělená rozeta, standard Sapeli
dveřní závěsy	dveřní závěsy musí umožňovat seřízení dveřního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs)
zarážka křídla (zn. ■)	dveřní zarážka - celokovová s masivním pryžovým dorazem v podlahovém nebo stěnovém provedení, ref. standard např. COBRA provedení - nerez, leštěná, barva pryže černá (Zarážka dveřního křídla bude nainstalována v místě, ve kterém je nutno omezit úhel otevírání dveří. Délka a provedení budou určeny dodatečně, dle skutečné situace a potřeb na stavbě.)
vodotěsnost prahu	hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody, zařídění dle klasifikace ČSN EN 120208 - min. třída 5; prahová dešťová zábrana - dekompresní dutina pro zajištění odtoku hnané srážkové vody, rámová a křídlová okapnice
odolnost zasklení třída / ČSN EN	kategorie 2B2 dle ČSN EN 12600 - ochrana proti osob při rozbití skleněné výplně za běžného provozu
index vzduchové neprůzvučnosti R _w [dB]	požadovaná min. hodnota indexu vzduchové neprůzvučnosti dveří v zabudovaném stavu na stavbě

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupe tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D001	0.45	700/1970	ZC	125	K01	P	C	EI45 DP1-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D002	0.39	625+625/1970	ZC	250	K03	2L	2C	EW90 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné dvoukřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D003	0.44	625+625/1970	ZLZ	125	K02	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DP	dveře plné dvoukřídle ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D004	0.44	625+625/1970	ZLZ	125	K02	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DP	dveře plné dvoukřídle ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D005	0.44	625+625/1970	ZLZ	125	K02	2P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DP	dveře plné dvoukřídle ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D006	0.01	625+625/1970	ZC	250	K03	2L	2C	EI30 DP1-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné dvoukřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D007	0.03	800/1970	ZC	250	K01	P	C	EI45 DP1-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D008	0.04	900+350/1970	ZC	250	K03	2P	2C	EW45 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné dvoukřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D009	0.04	900/1970	ZLZ	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva modrá)
D010	0.05	800/1970	ZLS	250	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D011	0.06	800/1970	ZLS	250	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D012	0.11	800/1970	ZLS	250	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D013	0.11	700/1970	ZLZ	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D014	0.10	700/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D015	0.08	700/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	WC	KLWC	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D016	0.07	800/1970	ZLZ	125	K04	L	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D017	0.12	700/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D018	0.46	800/1970	ZLS	250	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D019	0.15	900/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D020	0.15	900/1970	ZLZ	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D021	0.16	900/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D022	0.15	900/1970	ZLZ	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D023	0.11	800/1970	ZLZ	125	K04	L	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D024	0.15	900/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D025	0.15	900/1970	ZLZ	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D026	0.19	800/1970	ZC	125	K01	P	C	EW60 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	DP	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva žlutá) včetně zárubně (barva šedá) - kompletizovaný výrobek
D027	0.20	800/1970	ZC	125	K01	P	C	EW60 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	DP	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva žlutá) včetně zárubně (barva šedá) - kompletizovaný výrobek
D028	0.46	800/1970	ZC	250	K01	L	C	EW60 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D029	0.23	900/1970	ZRI	250	K01	L	C	EW30 DP1-C	1xMAG	CK2 (1+1)	VLS	KLKL	- ■	PD	1,7	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (tepelně izolační, požární, kouřotěsné) ve standardu Hasil ALPE (barva šedá) včetně rámu (barva šedá) - kompletizovaný výrobek, včetně termoizolačního rámu a termoizolačního prahu

DVEŘE

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D030	0.24	1100/1970	ZLS	250	K07	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D031	0.24	900/1970	ZOS	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D032	0.26	900+350/1970	ZLS	250	K09	2L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	-	dveře plné dvoukřídle speciální (akustické) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D033	0.26	900/1970	ZOS	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D034	0.27	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DP	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá), včetně stav. pouzdra
D035	0.28	800/1970	ZLS	250	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D036	0.28	700/1970	ZOS	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D037	0.29	700/1970	ZOS	100	K04	P	-	bez PO	-	-	WC	KLWC	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D038	0.31	700/1970	ZOS	100	K04	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D039	0.32	800/1970	ZLS	250	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá)
D040	0.33	700/1970	ZOS	125	K04	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D041	0.33	700/1970	ZOS	100	K04	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D042	0.33	700/1970	ZOS	100	K04	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D043	0.44	900/1970	ZC	125	K01	P	C	EW90 DP1-C	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární) ve standardu HSE (barva šedá) včetně zárubně (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D044	0.46	800/1970	ZLR	-	K04	P	-	bez PO	-	-	-	MA	-	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva RAL modrá), uzavřené přidržovány skříňovým magnetem
D101	1.02	700/1970	ZC	125	K08	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D102	1.04	900/1970	ZC	125	K08	P	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D103	1.05	900/1970	ZOS	250	K04	L	C	bez PO	-	-	WC	WCKL	IMO OPN1	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D104	1.06	1100/1970	ZC	250	K08	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D105	1.05	900/1970	ZC	250	K08	P	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D106	1.12	900/1970	ZC	250	K08	L	C	EW30 DP3-C	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	32	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D107	1.14	700/1970	ZOS	250	K05	L	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D108	1.13	700/1970	ZOS	250	K05	L	-	bez PO	-	-	WC	KLWC	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva modrá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva šedá)
D109	1.15	900/1970	ZOS	250	K08	P	C	bez PO	-	-	VLS	KOKL	- ■	PD	-	32	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D110	1.15	900/1970	ZOS	250	K08	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	PD	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek

DVEŘE																		
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D111	1.16	900/1970	ZOS	250	K08	L	C	bez PO	-	-	VLS	KOKL	- ■	PD	-	32	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D112	1.17	700/1970	ZOS	250	K05	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D113	1.19	700/1970	ZOS	125	K05	L	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D114	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D115	1.21	700/1970	ZOS	125	K05	P	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D116	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D117	1.23	800/1970	ZC	250	K07	L	C	EW30 DP3-C	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá) - kompletizovaný výrobek
D118	1.23	700/1970	ZLZ	125	K04	L	C	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D119	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D120	1.22	800/1970	ZLZ	125	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva žlutá) v ocelové zárubni ve standardu HSE (barva šedá)
D121	1.23	800/1970	ZOS	250	K04	P	-	bez PO	-	-	VLS	KOKL	MSD ■	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D122	1.27	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EW30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D123	1.28	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D124	1.29	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EW30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D125	1.30	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D126	1.31	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EW30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D127	1.32	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D128	1.33	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EW30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D129	1.34	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D130	1.35	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EW30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D131	1.36	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D132	1.11	800/1970	ZOS	100	K05	P	-	bez PO	-	-	-	MA	-	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), uzavřené přidržovány skříňovým magnetem
D201	2.12	1100/1970	ZC	250	K10	P	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PL	-	-	-	dveře jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) s 2/3 protipožárním bezpečnostním prosklením ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D202	2.01	1100/1970	ZC	250	K07	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D203	2.02	700/1970	ZOS	250	K05	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D204	2.09	900/1970	ZOS	250	K05	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	IMO OPN1	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý)

DVEŘE																		
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D205	2.09	700/1970	ZC	250	K07	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D206	2.05	700/1970	ZOS	125	K05	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D207	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D208	2.13	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D209	2.14	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D210	2.15	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D211	2.16	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D212	2.17	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D213	2.18	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D214	2.19	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D215	2.20	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D216	2.21	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D217	2.22	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D218	2.23	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D219	2.24	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D220	2.25	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D221	2.26	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D222	2.29	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D223	2.30	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D224	2.31	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D225	2.32	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D226	2.33	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D227	2.34	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D228	2.35	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek

DVEŘE																		
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D229	2.36	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D230	2.37	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D231	2.38	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D232	2.39	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D233	2.40	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D234	2.41	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D235	2.42	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D236	2.27	800/1970	ZOS	100	K05	P	-	bez PO	-	-	-	MA	-	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), uzavřené přidržovány skříňovým magnetem
D301	3.12	1100/1970	ZC	250	K10	P	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PL	-	-	-	dveře jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) s 2/3 protipožárním bezpečnostním prosklením ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D302	3.01	1100/1970	ZC	250	K07	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D303	3.02	700/1970	ZOS	250	K05	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D304	3.09	900/1970	ZOS	250	K05	L	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	IMO OPN1	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý)
D305	3.09	700/1970	ZC	250	K07	L	C	EI30 DP3-SmC	-	-	VLS	KOKL	- ■	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch HPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D306	3.05	700/1970	ZOS	125	K05	L	-	bez PO	-	-	VLS	KLKL	- ■	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, barva šedá) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (barva modrá)
D307	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D308	3.13	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D309	3.14	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D310	3.15	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D311	3.16	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D312	3.17	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D313	3.18	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D314	3.19	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D315	3.20	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D316	3.21	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek

DVEŘE																		
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D317	3.22	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D318	3.23	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D319	3.24	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D320	3.25	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D321	3.26	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D322	3.29	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D323	3.30	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D324	3.31	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D325	3.32	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D326	3.33	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D327	3.34	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D328	3.35	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D329	3.36	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D330	3.37	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D331	3.38	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D332	3.39	1100/1970	ZC	250	K08	L	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D333	3.40	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D334	3.41	1100/1970	ZC	250	K08	P	-	EI30 DP3-S	-	-	VLPA	KLKL	- ■	PL	-	27	-	dveře plné jednokřídle speciální (akustické, protipožární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D335	3.42	900/1970	ZOP	125	K06	SU	-	bez PO	-	-	-	ZAZA	-	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle posuvné ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), včetně stavebního pouzdra
D336	3.27	800/1970	ZOS	100	K05	P	-	bez PO	-	-	-	MA	-	-	-	-	-	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý), uzavřené přidržovány skříňovým magnetem
D401	4.01	900/1970	ZRI	250	K01	L	C	EI 30 DP3 - SmC	-	-	VLS	KLKL	- ■	PB	1,4	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (tepelně izolační, požární, kouřotěsné) ve standardu Hasil ALPE (barva šedá) včetně rámu (barva šedá) - kompletizovaný výrobek, včetně termoizolačního rámu a termoizolačního prahu, vodotěsné
D402	4.04	900/1970	ZC	250	K08	L	C	EI 30 DP3 - SmC	-	-	VLS	KLKL	-	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (požární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D403	4.04	900/1970	ZOS	250	K05	P	-	bez PO	-	-	WC	WCKL	IMO OPN1	-	-	-	DM 400/80	dveře plné jednokřídle ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý)

DVEŘE																		
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm]	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpečovací a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování (pozn. 4)	doplňkové kování	práh/ padací lišta/ přechodový profil	pož. součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)]	index vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]	větrací mřížka [cm²], [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	specifikace
D404	4.05	900/1970	ZC	250	K08	L	C	EI 30 DP3 - SmC	-	-	VLS	KLKL	-	PL	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (požární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek
D405	4.04	900/1970	ZC	250	K08	P	C	EI 30 DP3 - SmC	1xMAG	-	VLS	KLKL	-	PD	-	-	-	dveře plné jednokřídle speciální (požární, kouřotěsné) ve standardu Sapeli Fest (povrch CPL, desén buk světlý) v obložkové zárubni ve standardu Sapeli (desén buk světlý) - kompletizovaný výrobek