




Legenda stavebních úprav

-  PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.125mm
-  PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.150mm
-  BOURANÉ ZDIVO Z CPP

SÚ1– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A PODKLADNÍ BETONOVÉ VRSTVY STÁVAJÍCÍ PODLAHY. PO OČIŠTĚNÍ POVRCHU A PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO MŮSTKU BETONU BUDE PROVEDENA NOVÁ NOSNÁ VRSTVA PODLAHY Z BETONOVÉHO POTĚRU A NAŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY. CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ BUDE UKONČENA V ÚROVNI STÁVAJÍCÍCH PODLAH. V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTŮ V UMYVÁRNÁCH BUDE CEMENTOVÝ POTĚR VYPÁDOVÁN SMĚREM K NOVÉ VPUSTI VE SKLONU 0,5%, V MÍSTECH PŘECHODU NA STĚNU BEZ OBKLADU BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ KERAMICKÝ SOKL O VÝŠCE 80mm.

SÚ2– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SPRCHOVÝCH VANIČEK VČ. SOKLU. V ROHU BUDOU DO PODLAHY UMÍSTĚNY LINIOVÉ SPRCHOVÉ ŽLABY S NEREZOVÝM ROŠTEM, KE KTERÝM BUDE SPÁDOVÁNA PODLAHA VE SKLONU 1%. ODTOK BUDE ŘEŠEN V PODLAZE DO KANALIZACE.

SÚ3– V ČÁSTI STĚN, KDE NEJSOU OBKLADY BUDE OŠKRÁBÁNA MALBA A PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY NA PENETROVANÝ PODKLAI A PROVEDENA DVOUNÁSOBNÁ SILIKÁTOVÁ VÝMALBA VČ. STROPŮ

SÚ4– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ STĚN, HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU, VYROVNÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY OMÍTKY A PROVEDENÍ NOVÉHO OBKLADU STĚN A PŘÍZDÍVEK VČ. SPÁROVÁNÍ A UKONČOVACÍCH PLASTOVÝCH LIŠT, V PŘÍPADĚ OBKLADŮ VE SPRCHÁCH A ZA UMYVADLY BUDE HI STĚRKA VYTAŽENA POD OBKLADEM DO ÚROVNĚ 200mm POD HORNÍ ÚROVEŇ OBKLADŮ;

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ:


- T1– DVEŘE VNITŘNÍ 700/1970 CPL, BILÁ, KLIKA–KLIKA, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL.125mm
- T2– DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 CPL, BILÁ, KLIKA–KLIKA, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL.125mm
- T3– MONTOVANÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY PRO WC KABINY, NOSNÝ SYSTÉM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ DTD DESKY, DVEŘE 700/1970. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE A TDI.

SÚ1–SKLADBA NOVÉ PODLAHY

- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300mm, TL.9mm NA TENKOVVRSTVÉ STAVEBNÍ LEPIDLO;
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROVEDENÁ VČ. BANDAŽE ROHŮ PROTI TRHLINÁM, VYTAŽENÍ NA STĚNY DO VÝŠKY SOKLU, V PŘÍPADĚ STĚN U SPRCH A UMYVADEL BUDE STĚRKA VYTAŽENA DO VÝŠKY MIN. 200mm POD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY OBKLADU;
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR CP300;
- ADHEZNÍ MŮSTEK;
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY A STROPY

POZNÁMKA:

PŘÍZDÍVKY A PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNÍČ. VEŠKERÉ VIDITELNÉ POVRCHY ZEJMÉNA OBKLADY A DLAŽBY VČ. FINÁLNÍCH ÚPRAV S TÍM SOUVISEJÍCÍCH PODLÉHAJÍ ODSOUHLASOVACÍMU PROCESU ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A TDI. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ A BUDOU OVĚŘENY POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZEJMÉNA ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KTERÉ MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM.

INVESTOR	Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15			<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Jungmannova 1899 666 01 Tišnov IČ: 032 429 19</div> <div> ENERGETICKÉ PROJEKTY projekce@cergo.cz +420 549 410 646</div>
PROJEKT	ISŠ Automobilní			
OBJEKT - ČÁST	SO01 - Blok A			
				ZAKÁZKA ČÍSLO 195Z036
PROFESE - UCELENÁ ČÁST				
SO01.3 Zdravotechnika				<div>PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Jungmannova 1899 666 01 Tišnov IČ: 032 429 19</div> <div> ENERGETICKÉ PROJEKTY projekce@cergo.cz +420 549 410 646</div>
STUPEŇ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		LUKÁŠ DVOŘÁK		
KONTROLOVAL :		ING. MICHAL TRUNDA		
VYPRACOVAL :		ING. PATRIK HANÁČEK		
NÁZEV VÝKRESU :				
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ 1NP				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
12	1:50	R01	2019-12	