

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	ALPHA2 25-60 N 180
Objednávací číslo:	99411424
EAN kód:	5713828679895
Cena:	606,00 EUR
Techn.:	
Skutečná výpočítaná hodnota průtoku:	2.106 m³/h
Výsledná dopravní výška erpadla:	2.219 m
Max. dopravní výška:	60 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	VDE,CE,EAC
Model:	E
Materiály:	
Terleso erpadla:	Korozivzdorná ocel
	EN 1.4308
	ASTM 351 CF8
Oběžné kolo:	PES 30%GF
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar
Potrubní připojka:	G 1 1/2
PN pro potrubní připojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Teplá (užitková) voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 110 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Průkon - P1:	3 .. 34 W
Frekvence el. síť:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:	0.04 .. 0.32 A
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádný
Teplotní ochrana:	ELEC
Řídící jednotky:	
Automat. noční reduk. provoz:	Včetně automat. nočního reduk. provozu
Poloha svorkovnice:	6H
Jiné:	
Energet. účinnost (EEI):	0.17
Čistá hmotnost:	2.14 kg
Hrubá hmotnost:	2.3 kg
Čerpaný objem:	0.004 m³
Danish VVS No.:	380463160
Swedish RSK No.:	5790516
Finnish LVI No.:	4615349
Země pro vodu:	DK
Tarif:	84137030

