



±0,000 = 224,000 m n.m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích	
MÍSTO STAVBY Město Boskovice p.č. 3339/29, 3339/30, k.ú. Boskovice [608327]	
INVESTOR Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	
OBJEKT SO 101 Budova výjezdového stanoviště ZZS	
ČÁST PROJEKTU ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ TECHNIKY A BLESKOSVODY	D.1.4.6
NÁZEV Technické specifikace a standardy	ČÍSLO 12

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

 GARANT projekt s.r.o. Staříkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Miroslav Pech č. autorizace 0201645
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Stanislav Smolík
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Pleter
ČÍSLO ZAKÁZKY 201922	DATUM ÚNOR 2021
MĚŘÍTKO	STUPEŇ DPS

Technické specifikace a standardy

Kompletní vypínač v bílé barvě, maximální proud 10A, krytí IP20, napětí 230V, montáž instalační krabice, rozměr 81x81x20mm	
Kompletní tlačítko v bílé barvě, maximální proud 10A, krytí IP20, napětí 230V, bezšroubové svorky, montáž instalační krabice, rozměr 81x81x20mm	
Kompletní vypínač v bílé barvě, maximální proud 10A, krytí IP44, zapuštěný, napětí 230V, šroubové svorky, montáž instalační krabice, rozměr 81x81x20mm, instalace na svislou, hladkou a neporézní stěnu	
Žaluziové tlačítko s blokadí v bílé barvě, maximální proud 10A, krytí IP20, zapuštěný, napětí 230V, šroubové svorky, montáž instalační krabice, rozměr 81x81x20mm	
Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou, nástěnný, krytí IP55, maximální proud 25A	
Tlačítko TOTAL stop zabudované do oceloplechového rozvaděče, přístup pouze pro velitele hasického sboru - speciální klíč	
Zásuvková rozvodnice jištěná, s chráničem, 4x zásuvka, IP66, jmenovité napětí 230/400V, IK 08, 2x zásuvka 1x16A, 1x zásuvka 3x16A, 1x zásuvka 3x32A, rozměry 415x212x111	
Kovový zásuvkový sloupek s 2x zásuvkami 230V, 1x zásuvkou 400V/16A a 1x zásuvkou 400V/32A, krytí IP44, rozměry 100x500x100mm, barva šedá - hliník, IK07	
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, bílá, 16A, napětí 230V, IP20, rozměry 81x81x21mm, bezšroubové svorky	
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s přepětovou ochranou třídy D - III. stupeň, s akustickou signalizací, bílá, 16A, napětí 230V, IP20, rozměry 81x81x48mm, bezšroubové svorky, In 1,5kA, I _{max} 5kA	
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem a clonkami, bílá, 16A, napětí 230V, IP44, rozměry 81x81x81mm, šroubové svorky, instalace na svislou, hladkou a neporézní stěnu	
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, vodotěsná a prachotěsná, IP66, barva šedá RAL 7035, kryt transparentní polykarbonát, montáž na stěnu, 16A, napětí 230V, rozměry 106x84x70mm	

Technické specifikace a standardy

Senzor pohybu pro osvětlení, plastový, barva bílá, záběrný úhel 180°, dosah max 12m, čas sepnutí 10s-15minut, soumrak 3-2000lx, zátěž max. 800W, 230V, IP44	
Senzor pohybu pro osvětlení, barva bílá, záběrný úhel 360°, dosah max 8m, čas sepnutí 10s-15minut, soumrak 3-2000lx, zátěž max. 400W, 230V, IP20, montáž do podhledu	
Únikové značení, samolepící, fotoluminiscenční folie, rozměry 200x100mm	
Přenosný petikanálový dálkový ovladač pro ovládání až pěti zařízení, barva bílo-šedá, rozměry 36x145x15mm, IP30, frekvence 433,42 MHz, napájení baterie 3V typ CR 2430	
Stožár osvětlovací bezpaticový, žárový zinek, výška stožáru 6,5m nad zemí, třístupňový 114/89/76mm. Výložník k osvětlevacím stožárům, žárový zinek, výložník se vsazuje dovnitř vrchního stupně dřívku a fixuje se ve zvolené pozici 4 šrouby.	
LED svítidlo pro areálové osvětlení, 40W, životnost 100 000h, napětí 230V/50Hz, třída ochrany II, nárazuvzdornost IK 10, krytí IP66, montáž na stožár i výložník, náklon +/- 15°, RAL 7024	

Technická specifikace vnitřních svítidel je v samostatném dokumentu: „kniha svítidel,,