

## POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATACÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

0,000 = – m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

**A99**

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
602 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Marie Kudělková

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Jan Rydlo

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

## Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno

název stavby

objekt

**SO 01**

část

### D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

zakázka A-19-29





datum 03/2021






stupeň DPS


měřítko –

číslo přílohy

**407**

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
OS 01		neobsazeno			
OS 02		<b>SANITÁRNÍ PŘÍČKA VE WC</b>  <u>ROZMĚR:</u> VÝŠKA: 2100 mm PLOCHA: 1,9 m <sup>2</sup> <u>POČET DVEŘÍ:</u> 1 kus, levé <u>MATERIÁL:</u> MDF deska s HPL povrchovou úpravou <u>BARVA:</u> bílá (RAL), bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> dveřní závěsy, podpěrné nohy výškově nastavitelné, dveřní wc zámek s klikou a barevným indikátorem zamčení/odemčení, obvodové lišty pro uchycení ke stěně	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 5a	1	/
OS 03		<b>VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ</b>  <u>PLOCHA:</u> 4.274 m <sup>2</sup> <u>MATERIÁL:</u> 100% polypropylenové vlákno <u>ULOŽENÍ:</u> zapuštění pod úroveň podlahy do otvoru osazeného zápusťným rámem <u>POPIS:</u> rohož určená pro střední zátěž	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 2	1	/
OS 04		<b>TREZOR</b>  <u>ROZMĚR:</u> 450x800x400 mm <u>VLASTNOSTI:</u> bezpečnostní třída III. <u>MATERIÁL:</u> nerez, ocel <u>KOTVENÍ:</u> zabudování do zdi <u>BARVA:</u> bílá	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 2a	1	/
OS 05		<b>SCHODIŠTĚ</b>  <u>POPIS:</u> schodiště z pórobetonových tvárnic, podesta z 120/80/3 z jaklových profilů A500 na to položené OSB desky tl. 20 mm <u>KOTVENÍ:</u> kotvení bude provedeno do zdi <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> do podesty bude zapuštěná čistící rohož viz OS/03	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOCNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 2	1	/

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
OS 06		<b>OCELOVÉ KRYTKY</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerez <u>BARVA:</u> leštěná, nerez	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 1	12	/
OS 07		<b>RAMPA</b>  <u>POPIS:</u> z pórobetonových tvárnic <u>KOTVENÍ:</u> kotvení bude provedeno do zdi <u>VLASTNOSTI:</u> nášlapná vrstva z keramické dlažby na lepidlo	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 048a	1	/
OS 08		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉ STĚNY</b>  <u>MATERIÁL:</u> hliníkový rám <u>ROZMĚR:</u> 600x600, deska tl. 12,5mm <u>VLASTNOSTI:</u> revizní dvířka ve zděných stěnách s dvojitým US - zámkem pro přístup k rozvodům, instalacím a k případným opravám s možností provedení obkladu	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 6a	/	1
OS 09		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK POHLEDU</b>  <u>MATERIÁL:</u> rám - hliníkový profil 30x15x2mm výplň - sádrokarton <u>ROZMĚRY:</u> 400x400 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> včetně tlačných zámků	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 079	1	/
OS 10		<b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK POHLEDU</b>  <u>MATERIÁL:</u> rám - hliníkový profil 30x15x2mm výplň - sádrokarton <u>ROZMĚRY:</u> 600x600 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> včetně tlačných zámků	OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ  VČETNĚ INSTALAČNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, POMOČNÝCH A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 6a	/	1

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
OS 11		<b>Zásobník na mýdlo</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerez	Specifikace dle knihy standardů  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 079, 080, 5a	2	1
OS 12		<b>Zásobník na toaletní papír</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerez	Specifikace dle knihy standardů  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 079a, 5a	1	1
OS 13		<b>Zásobník na papírové ručníky</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerez	Specifikace dle knihy standardů  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 079, 5a	1	1
OS 14		<b>WC souprava</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerez	Specifikace dle knihy standardů  <u>V MÍSTNOSTI:</u> 079a, 5a	1	1
OS 15		<b>Zrcadlo</b>  <u>MATERIÁL:</u> nerezový rám, zapuštění do obkladu, 1000x1200 mm	<u>V MÍSTNOSTI:</u> 079, 5a	1	1
OS 16		<b>PHP</b>  Typ 21A		2	2
OS 17		<b>Vnitřní vertikální žaluzie</b>  <u>MATERIÁL:</u> látka se zatemňujícím účinkem, ruční ovládání, barva bílá  Rozměry: šířka 1350 mm, výška 1800 mm		3	