

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení

baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotní techniky

Přesné umístění podlahových žlabů jež jsou dod. TG musí na stavbě koordinovat dodavatel TG !


T+S voda, odpad

 rohový ventil

- ➤ odpadní potrubí

— centrální rozvod změkčené vody, vedoucí od změkčovače vody k jednotlivým strojům. Na všech koncích je rozvod ukončen ventily 3/4"

- | | |
|-----|--|
| V1 | Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8" |
| V2 | Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4" |
| V3 | Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4" |
| V4 | Kulový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4" |
| V5 | Potrubí 3/4" vyústěno nad obklad |
| V6 | Stěnová sprchová páková baterie (dodávka zdravotechiky) |
| V7 | Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 1" |
| S | Studená voda |
| T | Teplá voda |
| Z | Změkčená voda |
| Z* | Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům) |
| O1 | Odpad DN50 |
| O2 | Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C) |
| O3 | Odpad DN100 |
| O4 | Odpad HT DN100 (zvýšená teplotní odolnost 100°C) |
| O5 | Odpad HT DN40 (zvýšená teplotní odolnost 100°C) |
| Tuk | Tuková kanalizace |



Podklady ZTI měřítko 1:25

Radek Brychta

Gastroconsultantplus

Mendlovo náměstí 25/15

Brno 603 00

Tel.: +420 730 899 200