








| VÝPIS VÝROBKŮ | | CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY, Alšova 975/15, Znojmo | PODLAŽÍ | | | | | |
|---------------|--|---|---------|------|------|------|------|----|
| OZN. | | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Σ |
| 26 | M 1:100 otvor 2100/2100 mm  +VENKOVNÍ ŽALUZIE | Okno šestičkřídlé plastové 3x otevíravé + 3x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 27 | otvor 1330/2150 mm  | Okno čtyřkřídlé plastové 2x otevíravé + 2x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 28 | otvor 800/1600 mm  | Okno jednočkřídlé plastové otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 29 | M 1:100 otvor 1380/2550 mm  | Okno čtyřkřídlé plastové 2 x otevíravé + 2x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá | – | – | 4 | 4 | – | 8 |
| 30 | M 1:100 okno cca700/400 mm  ověřit | Okno v půdní nadezdívce dřevěné, prosklené odstín – barva světle šedá Provede se repas stávajících oken+nový nátěr | – | – | – | – | 3 | 3 |