






| VÝPIS VÝROBKŮ | | CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY, Alšova 975/15, Znojmo | PODLAŽÍ | | | | | |
|---------------|---|--|---------|------|------|------|------|----|
| OZN. | | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | Σ |
| 21 | M 1:100 otvor 1670/2600 mm  +VNITŘNÍ ROLETY | Okno šestiřídíle plastové 3x otevíravé + 3x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, klíky v barvě odstín – barva zlatý dub směrem do interiéru – bílá | – | – | 3 | 3 | – | 6 |
| 22 | M 1:100 otvor 1370/1000 mm  +VENKOVNÍ ŽALUZIE S EL.OVLÁDÁNÍM | Okno dvouřídíle plastové 2x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva bílá | – | – | 4 | 4 | – | 8 |
| 23 | M 1:100 otvor 2100/1500 mm  +VENKOVNÍ ŽALUZIE | Okno trojřídíle plastové 2x otevíravé + 1x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, klíky v barvě odstín – barva bílá | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 24 | M 1:100 otvor 2100/1000 mm  +VENKOVNÍ ŽALUZIE | Okno trojřídíle plastové 2x otevíravé + 1x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva bílá | – | – | 8 | 8 | – | 16 |
| 25 | M 1:100 otvor 2230/1000 mm  +VENKOVNÍ ŽALUZIE | Okno trojřídíle plastové 2x otevíravé + 1x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo), 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K)–hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě odstín – barva bílá | – | – | – | 2 | – | 2 |