






VÝPIS VÝROBKŮ		CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY, Alšova 975/15, Znojmo	PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
01	M 1:100 otvor 1150/600 mm 	Okno jednořkřídle plastové 1x sklopné (ventilační křídlo) 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva zlatý dub směrem do interiéru – bílá	1	1	—	—	—	11
02	M 1:100 otvor 1950/600 mm 	Okno dvouřkřídle plastové 2x sklopné (ventilační křídlo) 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva bílá	5	—	—	—	—	5
03	M 1:100 otvor 600/600 mm 	Okno jednořkřídle plastové 1x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo) 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva bílá	—	5	—	—	—	5
04	M 1:100 otvor 1300/600 mm 	Okno jednořkřídle plastové 1x sklopné (ventilační křídlo) 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě, umístěný ve v.1,5 m odstín – barva bílá	—	1	—	—	—	1
05	M 1:100 otvor 600/1800 mm 	Okno dvouřkřídle plastové 1 x otevíravé + 1x otevíravé, sklopné (ventilační křídlo) 6 komorový tvarovaný plast s izolaci v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)—hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá	—	1	—	—	—	1