




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
D/1		VSTUPNÍ DŘEVĚNÁ SESTAVA 2400/3290 S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1600/2000 OTEVÍRAVÝMI VEN, NADSVĚTLÍK PEVNÝ ZASKLENÝ DVOJSKLEM, DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A OKOPNÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1mm VÝŠKY 200 MM VE SPODNÍ ČÁSTI SESTAVY. KŘÍDLA VYBAVENA PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A VE SPODNÍ ČÁSTI KARTÁČEM. RÁMY SESTAVY Z LEPENÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2m OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, HISTORIZUJÍCÍ KOVÁNÍ A KLIKA	1
D/2		NOVÁ VNĚJŠÍ OCELOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA 1620/2440 PRAVÁ, OTEVÍRAVÁ VEN, NOVĚ VYTVOŘEN BETONOVÝ PRÁH PODBETONOVÁNÍM VÝŠKY 100mm NA CELOU TL. STĚNY 330mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ A ZÁMEK	1
D/3		VSTUPNÍ DŘEVĚNÁ SESTAVA 2550/2800 S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1600/2000 OTEVÍRAVÝMI VEN, NADSVĚTLÍK PEVNÝ ZASKLENÝ DVOJSKLEM, DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A OKOPNÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. 1mm VÝŠKY 200 MM VE SPODNÍ ČÁSTI SESTAVY. KŘÍDLA VYBAVENA PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A VE SPODNÍ ČÁSTI KARTÁČEM. RÁMY SESTAVY Z LEPENÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2m OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM–RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, HISTORIZUJÍCÍ KOVÁNÍ A KLIKA	1

POZNÁMKA:

- SCHÉMATA JSOU VNĚJŠÍ POHLEDY, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU VNĚJŠÍ SVĚTLÉ VZDÁLENOSTI MEZI OSTĚNÍMI, PARAPETY A NADPRAŽÍMI
- ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ TABULE BUDE PROVEDENO POHLEDOVÝMI LIŠTAMI LEPENÝMI Z OBOU STRAN K ZASKLENÍ V MÍSTECH PŘEDCHYSTANÝCH PŘÍČNÍKŮ BÍLÉ BARVY MEZI SKLY
- RÁMEČKY DVOJSKEL I PŘÍČNÍKY ROZČLEŇUJÍCÍ TABULI DVOJSKLA NA MENŠÍ TABULKY DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ OCHRANY TEPELNĚ IZOLAČNÍ BÍLÉ BARVY
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ MAX. $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm