

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
D/4		VSTUPNÍ DŘEVĚNÁ SESTAVA 1460/2900 S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1360/2000 OTEVÍRAVÝMI VEN, NADSVĚTLÍK PEVNÝ ZASKLENÝ DVOJSKLEM. KŘÍDLA VYBAVENA PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM A VE SPODNÍ ČÁSTI KARTÁČEM. RÁMY SESTAVY Z LEPENÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2m OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM-RÁMEČKY MEZI TABULEMI SKLA BÍLÉ BARVY SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, HISTORIZUJÍCÍ KOVÁNÍ A KLIKA	1

POZNÁMKA:

- SCHÉMATA JSOU VNĚJŠÍ POHLEDY, UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU VNĚJŠÍ SVĚTLÉ VZDÁLENOSTI MEZI OSTĚNÍMI, PARAPETY A NADPRAŽÍMI
- ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ TABULE BUDE PROVEDENO POHLEDOVÝMI LIŠTAMI LEPENÝMI Z OBOU STRAN K ZASKLENÍ V MÍSTECH PŘEDCHYSTANÝCH PŘÍČNÍKŮ BÍLÉ BARVY MEZI SKLY
- RÁMEČKY DVOJSKEL I PŘÍČNÍKY ROZČLEŇUJÍCÍ TABULI DVOJSKLA NA MENŠÍ TABULKY DLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ OCHRANY TEPELNĚ IZOLAČNÍ BÍLÉ BARVY
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ MAX.  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RÁM: LEPENÝ PROFIL ŠÍŘKY 68 mm