

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

POZNÁMKA:



















(R) – REKUPERAČNÍ JEDNOTKY – 13. kv

Z hlediska dožití bezpečnosti prostředí a nulosti minimizace přímého vlivu v depozitářích a výtvarném prostoru bude realizováno nucené větrání vzduchotechnickou jednotkou die kubatury jednotných místností depozitářů.

Vzduchotechnické jednotky – rekuperační jednotky (typový vzor HR 30W s hladinou hluku 28dB(A)) jednotky vycvičeny do řady objektů.

trubní systém VZT – rozvod potrubí v meziprostoru nad SDK podhledem

LEGENDA PLOCH:

	NOVÉ KOSTRBUJE – stazky, desky – šířka desky 1300 mm na MC 5,0 Mpa
	STYLKOVÉ KOSTRBUJE (obdobné) – celá plocha, šířka desky 1300 mm na MC 5,0 Mpa
	NOVÉ KOSTRBUJE – stazky, desky – šířka desky na MC 5,0 Mpa
	NOVÉ KOSTRBUJE – šířka desky 1100 mm na MC 2,5 Mpa – výztuha do stropu
	NOVÉ KOSTRBUJE – šířka desky 1100 mm na MC 2,5 Mpa – výztuha do v.á. – výztuha do v.á. – výztuha do v.á.
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm
	ZÁKLADY OBNOVOVÝCH KOSTRBUJÍ – šířka desky 1100 mm


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C	Popis nové výstelky (materiál)	m ²	s.k.	sk. číslo	Provozní tlaková zátěž	Podklad
3. STUŽNÉHO PODLAŽÍ						
301	DEZERTÁR	62,00	4,14		stěp. povrch	
302	DEZERTÁR	10,30	4,10		stěpový terén	
303	DEZERTÁR	72,60	4,14		stěp. povrch	
304	DEZERTÁR	53,40	4,10		stěp. povrch	
305	DEZERTÁR	52,10	4,14		stěp. povrch	
306	DEZERTÁR	68,80	4,14		stěp. povrch	
307	DEZERTÁR	34,30	4,10		stěp. povrch	
308	DEZERTÁR	18,00	4,07		stěp. povrch	
309	DEZERTÁR	33,70	4,07		stěp. povrch	
310	DEZERTÁR	49,60	4,07		stěp. povrch	
311	DEZERTÁR	32,50	4,07		stěp. povrch	
312	DEZERTÁR	12,00	4,07		stěp. povrch	
313	DEZERTÁR	12,00	4,07		keramická dlažba pod podlahou	
314	DEZERTÁR (CHODBA)	87,50	4,07		stěpový terén	
315	CHODBA	48,80	4,10		keramická dl.	
316	DEZERTÁR - WC, ženy	3,00	4,14		keramická dl.	
317	DEZERTÁR - WC, ženy	4,00	4,14		stěpový terén	
318	DEZERTÁR - WC, ženy	2,30	4,14		stěpový terén	
319	WC, ženy	1,00	4,10		stěpový terén	
320	WC, ženy	1,00	4,10		stěpový terén	
321	WC, mlá. + ROZŠÍŘ.	1,00	4,10		keramická dl.	
322	WC, mlá. + ROZŠÍŘ.	1,00	4,10		keramická dl.	
323	DEZERTÁR - WC, mlá.	1,60	4,10		keramická dl.	
324	DEZERTÁR	17,90	4,14		stěpový terén	
325	DEZERTÁR	28,50	4,14		stěpový terén	
326	DEZERTÁR	4,20	4,10		stěpový terén	
327	DEZERTÁR	4,20	4,10		stěpový terén	
328	DEZERTÁR	4,20	4,10		stěpový terén	

Dispozici nábř. bříz (stropu a stěny)
 v hygienickém prostoru
 keramická obklad stěn do výšky 2,2 m.

V mřížování se keramickou dlažbou bodu keram. akř. v 100 mm
 v mřížování s podlahou bodu akř. - dřev. štěr. v 40 mm

Rozpočet technické výpočetní vid. textové část, příloha Programu dispoz. 2020



KŮTOVÁNO V MMI:

[illegible]