

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

ZAKÁZKA DODÁVKA MOBILNÍHO SVODIDLA II.

VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Firma	Sídlo	IČO
GEFAB CS, spol. s r.o.	Švédská 324/5, 620 00 Brno	416 02 901

Zadavatel rozhodl, že vylučuje účastníka **GEFAB CS, spol. s r.o.** z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, na které nebyly použity postupy upravené zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve znění pozdějších předpisů.

ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel na základě doporučení komise, která byla jmenována za účelem posouzení nabídek, vyloučil účastníka **GEFAB CS, spol. s r.o.**, IČO: 416 02 901 (dále jen účastník zadávacího řízení) z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a to z důvodu předložení nabídky, která nesplňuje zadávací podmínky požadované zadavatelem.

Účastník ve své nabídce nabídl dopravní zařízení „Vodící stěna“ typu „Plastové svodidlo PS“ s technickými parametry - hmotnost dílu (jednotlivý/ukončovací) 13,2/8,0 kg s tím, že po naplnění vodou je hmotnost cca 213/140 kg. Zadavatel stanovil v technických specifikacích požadavek na hmotnost dílu max.70kg a to z toho důvodu, že mobilní svodidla jsou pořizována pro usměrnění provozu do jednoho jízdního pruhu na mostě v havarijním stavu (stavební stav VII.). Most má sníženou zatížitelnost.

Nabízené zboží má sice váhu do 40kg při dodání, ale pro použití tato max. hmotnost nelze dodržet. Zadavatelem nebyla stanovena samostatně váha dílů při dodání a při realizaci, zadavatel stanovil hmotnost dílů, tzn. celkovou hmotnost. Pokud měl účastník v tomto parametru nějaké nejasnosti, mohl využít institut žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek tak, jak je popsán v čl. X. zadávací dokumentace.

Účastník ve své nabídce nabídl dopravní zařízení „Vodící stěna“ typu „Plastové svodidlo PS“ výrobce HIT HOFMAN s.r.o. Tento výrobek byl schválen dle TP 156 - Vodící stěny a ukazatele směru. Z definice uvedené TP 156 je patrné, že vodící stěna je vodící bezpečnostní dopravní zařízení, nikoliv silniční záchytný systém. Dočasné svodidlo („mobilní“) je silničním záchytným systémem. Pro dočasná svodidla je platné TP 159.

V TP 156 je uvedeno, že mobilní (plastová) vodící stěna nenahrazuje svodidlo, s její záchytnou funkcí se neuvažuje, předpokládá se nulová úroveň zadržení.

Zadavatel výslovně uvádí ve svých zadávacích podmínkách, že požaduje dodávku nového mobilního svodidla. Z popsaného výše je patrné, že nabízená vodící stěna fakticky není svodidlem, účastník tedy nabídl plnění, které nesplňuje stanovené technické požadavky.

V Brně dne 10.12.2021

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje