

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	374-012		
Název mostu:	Most přes Semíč za Vážanami		
Místní název:	k.ú. Sudice + k.ú. Vážany		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 374		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	15.384 km	Staničení na úseku: 1.803 km	
Rok postavení:	1941		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Blansko		
Obec (MČ):	Sudice		
Katastrální území:	Sudice u Boskovic		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Boskovice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 21.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 42\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.80 m Délka NK: 5.00 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 6.68 m Celková šířka mostu: 7.20 m Plocha mostu: 36.00 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -589261 Y: -1125958 WGS: 49.514768°N 16.678565°E Popis spodní stavby: Popis nosné konstrukce: 6 ks válcovaných nosníků I 26, vzd. 1.0 m, ocelové půltrubky prům. 0.2 m, tl. 0.26 m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.80 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.20 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 6.20 až 6.20 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 0.60 až 0.60 m	Materiál: Kámen Výška: 2.20 až 2.20 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.80 m Rozpětí: 0.00 m Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Druh statického působení: Trám deskový prostý	Kolmá světlost: 3.80 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.26 m Šířka NK max.: - m Prefabrikát: Nezadaný
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.20 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocel I 0.08 m, 2 madla, v. 0.80 m, dl. 9.0 m	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Geodetický bod, JMEZ	Správce:	

Správní údaje

Archivace projektu: Správa a údržba silnic

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 9.6.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 15.2.2022 10:35 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.

