

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	4199-10		
Název mostu:	Most přes Křižanovický potok v Křižanovicích		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 4199		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	15.985 km	Staničení na úseku: 1.587 km	
Rok postavení:	1962		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Vyškov		
Obec (MČ):	Křižanovice		
Katastrální území:	Křižanovice u Bučovic		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Střed, cestmistrovství Slavkov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: K – CZEN (Zatížitelnost stanovená kombinovaným statickým výpočtem) $V_n = 24.0 \text{ t}$ $V_r = 36 \text{ t}$ $V_e = 325 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0 \text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.25 m	Délka NK: 5.05 m
Šikmost: Levá 77.78 g		Volná šířka: 8.90 m	Celková šířka mostu: 9.80 m
Plocha mostu: 49.49 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -574888 Y: -1169500	WGS: 49.138933°N 16.938027°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Deska prostá, železobeton tl. 0.35 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.50 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 10.20 až 10.20 m	Šířka: 0.75 až 0.75 m	Výška: 2.90 až 2.90 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 4.25 m	Kolmá světlost: 4.00 m	Konstrukční výška: 0.35 m
	Rozpětí: 4.95 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.90 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 6.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 6.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: III - Dobrý	Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 17.6.2019		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 15.2.2022 10:10 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.		

