








Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<div></div>		
Ing. Michal Valenta	Bc. Anna Kránková			
Místo stavby:	Stavební úřad:			
Šlapanice	Šlapanice			
Stavebník:	Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace, IČ: 494 61 249, Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice		Formát:	
			Datum:	06/2021
			Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce:	<b>Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby</b>		Část:	Číslo paré:
			<b>D.1.1.12</b>	
Obsah:	<b>Výpis klempířských výrobků</b>			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZICE
			POČET
K01	DN 120 	<b>Střešní svod</b> - hliníkový plech tl. 0,8 mm, DN 120 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - kotvení do obvodové stěny - dodávka vč. čistícího kusu, 2x koleno, objímek a kotev do stěn	Hlavní střecha: S: 2 x 10,89 m J: 4 x 10,81 m V: 10,89 m Z: 10,89 m Víkře: S: 2,0 m J: 2 x 2,0 m
K02	DN 120 	<b>Střešní žlab</b> - hliníkový plech tl. 0,8 mm, DN 120 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - kotvení do obvodové stěny - dodávka vč. žlabového kotlíku, žlabových háků a žlabových čel	Hlavní střecha: S: 16,20 m + 17,21 m J: 13,86 m + 15,15 m + 14,25 m V: 19,43 m + 2,26 m Z: 19,43 m + 2,26 m Víkře: S: 6,5 m J: 8,7 m + 9,8 m
K03		<b>Oplechování komínů</b> - hliníkový plech tl. 0,8 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - rozvinutá šířka: 330 mm	dl. 5,56 m
K04		<b>Oplechování úžlabí</b> - hliníkový plech tl. 0,8 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - rozvinutá šířka: 660 mm	S: 2 x 11,62 m J: 2 x 12,48 m
K05		<b>Protisněhové zachytávače - tyče</b> - ocel, vnější průměr 21,3 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - počet tyčí: 2 ks - dodávka vč. spojek pro spojování tyčí, držáků protisněhových tyčí a záslepek	S: 13,93 m + 14,01 m + 14,26 m + 14,22 m + 13,05 m J: 15,72 m + 14,81 m + 16,16 m + 14,16 m V: 17,36 m + 10,05 m + 2,26 m Z: 17,36 m + 9,82 m + 2,26 m
K06		<b>Oplechování štítové zdi</b> - hliníkový plech tl. 0,8 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - rozvinutá šířka: 330 mm	J: 2 x 7,5 m
POZN.	PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘEN JEJICH ROZMĚR PŘÍMO NA STAVBĚ!!!		