

## Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

± 0,000 = + 210,30 m.n.m. Bpv

Formát 1 x A4

### Investor

Domov pro seniory Sokolnice, p.o.  
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

### Generální projektant

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra  
HIP / Vedoucí projektu Ing. Petr Vedra  
Hlavní inženýr Arch.Design Ing. Jakub Kapsa  
Hlavní architekt Arch.Design Akad. arch. Jana Háyecková

### Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23  
616 00 Brno  
IČ: 257 64 314  
+420 541 420 911  
www.archdesign.cz



### Místo stavby

Sokolnice, k.ú.: Sokolnice (752193)  
parcel.č.: 377/1, 376/1, 381, 382  
okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj, ČR

### Projektant části PD

Zodpovědný projektant Ing. Petr Vedra  
Vypracoval Terézia Rišková  
Kontroloval Arch.Design

### Arch.Design, s.r.o.

Sochorova 23  
616 00 Brno  
IČ: 257 64 314  
+420 541 420 911  
www.archdesign.cz



název stavby

**DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE**

**- humanizace pobytových služeb**

zak.č.

**B-21-070-000**

stupeň dokumentace

**DPS**

objekt

**SO 01**

datum

**2021/12/15**

část projektu

**PROJEKT INTERIÉRU**

číslo části

**D.1.5**

název dokumentu

**SPECIFIKACE**


číslo výkresu

**D.1.5.003**

měřítko výkresu

číslo revize

**00**



## W01 – Laterální lůžko

Rozměry vnější

Výška: 430–810 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka maximálně: 1050 mm

Délka: 2190 mm ( $\pm 50$  mm)

Rozměry ložní plochy (matrace):

Hloubka: 860 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 2000 mm ( $\pm 50$  mm)

Výška: 140 mm ( $\pm 50$  mm)



Specifikace ložní plochy:

- čtyřdílná ložná plocha 200 x 86 cm kovová síť s plastovým krytím, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem
- laterální náklon min.  $\pm 15^\circ$  pomocí elektromotoru, nesmí být větší z důvodu bezpečného zatížení
- možnost náklonu do Antitrendelenburgovy polohy min.  $15^\circ$  pomocí elektromotoru
- autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm, prodloužení lůžka minimálně o 15 cm
- možnost mechanického rychlopuštění zádového dílu (CPR)

Specifikace podvozku:

- sloupový podvozek lůžka – 3 sloupy
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od max. 43 do min. 81 cm
- podvozek opatřen na každé straně lůžka LED osvětlením
- pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici
- podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování dílů ložné plochy

Specifikace čela:

- čela s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím - madlem, s odnímatelnou HPL výplní u hlavy i nohou
- nožní čelo opatřeno výsuvnou policí

**Specifikace postranice:**

- 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice s madlem v imitaci dřeva, dekor buk s ochranou proti nechtěnému spuštění
- možnost lůžko prodloužit minimálně o 15 cm – postranice musí být i po prodloužení spojené s čely lůžka

**Specifikace ovladače lůžka:**

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburg)
- patientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování opatřený LED svítlnou
- nožní ovladače na každé straně lůžka, umístěné na podvozku (laterální náklon, ovladače opatřeny bezpečnostní prvkem proti nechtěnému polohování)

**Specifikace koleček:**

- kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm
- páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem, průměr min. 125 mm

**Specifikace příslušenství:**

- univerzální držáky na drobné příslušenství
- držáky na infuzní stojan, hrazdu
- záloková baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti
- nosnost lůžka minimálně 200 kg

**Evakuační podložka**

- pro rychlý a bezpečný přesun klienta pouze jednou osobou
- umístění mezi lůžko a matraci se systémem uchycení podložky v rozích matrace pružnými elementy
- podložka musí být pod celou plochou matrace – rozměry 200 x 90 cm
- 2 popruhy se suchými zipy pro bezpečnou fixaci klienta u trupu a nohou
- popruhy sloužící k manipulaci s klientem musí být k dispozici na všech 4 stranách podložky
- materiál – nehořlavý 100% polyester (OXFORD) s transparentním PU zátěre
- plachta označena informační samolepkou nebo nášivkou v českém jazyce s návodem na používání a pracovními symboly
- Informační samolepka o systému (umístění na lůžko, nebo dveře pokoje)
- nosnost minimálně 200 kg

**Ostatní pokyny k specifikaci:**

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, nebo podobné řešení.

## **W01a – Matrace antidekubitní pasivní pro III. stupeň**

- Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin

### Typ

- pasivní antidekubitní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů
- nosnost minimálně 180 kg

### Jádro

- matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách
- spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m<sup>3</sup>, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace
- vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna

### Potah

- voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), opatřený piktogramy s popisem stran – trvalý tisk, nesmazatelný dezinfekcí
- paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu
- snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech
- zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění
- spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra
- materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky
- na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace)

### Rozměr

- šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek
- výška matrace min. 14 cm



## **W01b – Aktivní matrace pro vysokou prevenci dekubitů**

- nosnost min. 250 kg
- rozměry matrace dle velikosti lůžka, šířka 86–100 x délka 200
- opatřený piktogramy s popisem stran – trvalý tisk, nesmazatelný dezinfekcí

### Matrace:

- výška matrace maximálně 20 cm
- matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace)
- 2 celový systém
- individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů
- možnost vyjmutí a odpojení až 2 cel v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace
- automatická ochrana matrace při poloze v sedě – zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta při sezení
- cely v místě trupu s možností mikroklima – řízené propouštění vzduchu
- možnost rychlého vypuštění matrace – CPR
- funkce transportní mód – statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě

### Potah:

- paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace

### Kompresor:

- intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním
- bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí
- automatické nastavení tlaku matrace s možností manuálního nastavení
- možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut
- manuální nastavení tlaku – alternující, maximální a statický
- na kompresor možnost napojení sedáku
- výška matrace min. 15 cm

## **W01c – Matrace antidekubitní pasivní pro IV. stupeň**

- Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti IV. stupni proleženin.

### Typ:

- pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů
- nosnost minimálně 230 kg

### Potah:

- voděodolný proti vnějším tekutinám, opatřený piktogramy s popisem stran – trvalý tisk, nesmazatelný dezinfekcí
- paropropustný, spodek matrace z pevného protiskluzného materiálu
- snadno snímatelný potah, pružný ve všech směrech
- na matraci popruhy pro lepší manipulovatelnost
- zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění
- spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra
- materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky

### Jádro:

- tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m<sup>3</sup>
- oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty, matrace sendvičová z 2 druhů pěny, vrchní díl matrace antidekubitní z VISCO pěny s 3D efektem
- spodní, nosná strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje.

### Rozměr:

- šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek
- výška matrace min. 14 cm

## W02 – Lůžko pečovatelské

Rozměry vnější:

Výška: 250–450–750 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka maximálně: 1070 mm

Délka: 2080 mm ( $\pm$  50 mm)

Rozměry vnitřní:

Hloubka maximálně: 860 mm

Délka: 2000 mm ( $\pm$  50 mm)



Specifikace ložní plochy:

- 4dílná ložná plocha
- lakovaný rám, kovové síť s možností jednoduše oddělit od rámu lůžka
- elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý min. 80 cm
- mechanicky polohovatelný lýtkový díl
- nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci LP
- podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 11 cm
- podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 6 cm
- možnost prodloužení lůžka min. o 30 cm
- elektricky nastavitelná výška ložné plochy: dolní bezpečnostní úvrať max. 250 mm, automatická mobilizační poloha – úvrať 400 mm, horní ošetřovatelská úvrať min. 750 mm

Specifikace postranice:

- v polovině dělené
- spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka
- 4 výškové pozice postranic
- nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou

Specifikace čela lůžka:

- pevná z lamina, přírodní světlé dřevo
- čela lůžka dřevěná v hliníkovém rámu s madlem u nohou. Ochranné 3D rolny v rozích lůžka

Specifikace podvozku:

- 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 100 mm
- Centrální brždění pedálem v nožní části, možno doplněné elektronickou brzdou

- Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici
- pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici
- podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování dílů ložné plochy

Specifikace ovladače lůžka:

- opatřený ochranou proti nechtěnému polohování
- opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí
- umožňující zdvih ložné plochy
- umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)
- předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“
- předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“

Specifikace hrazdy:

- lakovaná, nosnost min. 75 kg
- rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem

### **Zábrana s matrací do volného prostoru po prodloužení nízkého lůžka - protektor**

Kovový díl určený do mezery v lůžku při prodloužení ložné plochy, včetně prodloužení postranice

Díl musí být kompatibilní s nízkým lůžkem a jednoduše, bez nástroje kdykoliv přemístitelný dle potřeby na libovolné lůžko. Do prodlužovacího dílu dodat i odpovídající díl matrace včetně zdravotnického potahu.

### **Bezdrátový ovladač k lůžkům s nízkou ložnou plochou**

- určeno pro jednoduchou mobilizaci a samostatnost klienta
- ovládání všech funkcí jednou rukou
- umístění ovladače na libovolné místo dělených postranic
- funkce ovladače – výškový zdvih a polohování zádového dílu
- vybaveno bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému polohování
- spojení ovladače s LED světlem, umístěným pod lůžkem
- možnost kdykoliv systém přemístit na jakékoliv libovolné lůžko s nízkou ložnou plochou

### **Evakuační podložka**

- pro rychlý a bezpečný přesun klienta pouze jednou osobou
- umístění mezi lůžko a matrací se systémem uchycení podložky v rozích matrace pružnými elementy
- podložka musí být pod celou plochou matrace – rozměry 200 x 90 cm
- 2 popruhy se suchými zipy pro bezpečnou fixaci klienta u trupu a nohou
- popruhy sloužící k manipulaci s klientem musí být k dispozici na všech 4 stranách podložky
- materiál – nehořlavý 100% polyester (OXFORD) s transparentním PU zátěre
- plachta označena informační samolepkou nebo nášivkou v českém jazyce s návodem na používání a pracovními symboly
- Informační samolepka o systému (umístění na lůžko, nebo dveře pokoje)
- nosnost minimálně 200 kg

Ostatní pokyny:

Lůžko musí být připraveno na jednoduché propojení systému sestra – pacient (klient) s provozovatelem signalizační sítě.

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.

## W03 – Noční stolek s jídelní deskou

Rozměry stolku:

Výška: 900 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 510 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 480 mm ( $\pm 50$  mm)

Rozměry jídelní desky:

Hloubka: 345 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Výška jídelní desky: 740–1100 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



Specifikace:

- nosnost jídelní desky minimálně 9 kg
- oboustranný stolek s výklopnou a výškově stavitelnou jídelní deskou, umožňující umístění z levé či pravé strany lůžka, při zachování všech funkcí
- mechanika jídelní desky je přímo integrována do korpusu, deska výsuvná, pomocí plynových pístnic
- stolek osazen čtyřmi otočnými kolečky s brzdami o průměru min. 40 mm / max. 80 mm
- uzamykatelná zásuvka, spodní skříňka s 1 policí

## W04 – Stůl pro dvojlůžkový pokoj

### Rozměry

Výška: 760 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 800 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 800 mm ( $\pm 50$  mm)

Deska stolu sestavena z LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovová nosní konstrukce, práškově lakované, barva bílá. Nohy umístěné v rozích stolů, kruový profil nohy ( $\varnothing$  60 mm,  $\pm 10$  mm). Rohy stolové desky zaobleny poloměr 50 mm ( $\pm 10$  mm).



## W05 – Stůl pro jednolůžkový pokoj

### Rozměry

Výška:	750 mm ( $\pm 50$ mm)
Hloubka:	500 mm ( $\pm 50$ mm)
Délka:	1000 mm ( $\pm 50$ mm)

Deska stolu sestavena z LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovová nosní konstrukce, práškově lakované, barva bílá. Nohy umístěné v rozích stolu, kruhový profil nohy ( $\varnothing 60$  mm,  $\pm 10$  mm). Rohy stolové desky zaobleny poloměr 50 mm ( $\pm 10$  mm).





## W06 – Židle

### Rozměry

Výška:	810 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	534 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	560 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška sedáku:	470 mm ( $\pm$ 50 mm)



Dřevěná židle s područkami, čalouněným sedákem a opěradlem šedé barvy s dřevěnou konstrukcí ve dekoru buk.

Ostatní pokyny:

Barvu a dekor sladit s W18.

## W07 – Polička nad postel

### Rozměry

Výška: 25 mm ( $\pm 50$  mm)  
Hloubka: 250 mm ( $\pm 50$  mm)  
Délka: 1200 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk. Uchycení na zeď pomocí skryté kovové konzole, práškově lakovaná. Nosnost minimálně 10 kg.



## W08 – Šatní skříň

### Rozměry

Výška: 2500 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1200 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



### Popis:

Skříň je sestavena z LTD 18 mm. Skříň je rozdělena na dvě části s posuvnými dveřmi. Jedna polovina skříně je opatřena šatní tyčí, jednou výškově nastavitelnou policí ve spodní části a min. třemi výškově nastavitelnými policemi nad šatní tyčí. Druhá polovina skříně je opatřena osmi výškově nastavitelnými policemi. Ve skříni bude umístěná uzamykatelná skříňka, která bude sloužit jako trezor v policové části (minimální rozměry: V300xŠ200xH400). Bude sestaven z LTD 18 v stejném odstínu jako celá skříň. Dveře jsou opatřeny posuvným systémem v celé výšce skříně. Otvírání skříně bude zajištěno pomocí kovových madel v hraně dveří po celé délce posuvných dveří, nerez. Skříň je napevno připojena ke zdi. Skříň bude uzamykatelná. Dodávka včetně všech konstrukčních prvků.

## W09 – Vestavěná lednice

### Rozměry

Výška: 850 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 550 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 620 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



### Popis:

Korpus skřínky na lednici je sestavena z LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm. Vestavěná lednice má objem 120 l (lednice + mrazák),  $\pm 5$  l. Energetická třída: C nebo vyšší. Ve spodní části a v horní desce je odvětrávací mřížka. Na dvířkách je zaoblená úchytka, nerez.

### Vyobrazení úchytky:




## **W10 – Lampička k posteli**



### **Specifikace:**

- svítidlo LED s možností napojení přímo do lůžka, E27
- otočný kloub
- oblé bílé kuželové stínítko.
- napájení bezpečnostním elektronickým adaptérem 230V - 50Hz/6V ss ( $\pm 10\%$ )

## **W11 – Tyče a závěsy**



### **Popis:**

Teleskopická tyč a držák stěnový jsou zhotoveny z nerezové oceli. Teleskopická tyč je nastavitelná min. od 870-2150 mm. Závěs s nehořlavou úpravou min. šířka 2300 mm, min. výška 1400 mm, barva bílá. Kotvení na zeď. (dodávka včetně kotvícího materiálu).

## W12 – Věšáková stěna


### Rozměry

Výška: 1970 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 25 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 500 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovové háčky, nerez, počet: 5 ks, nosnost max. 5 kg. Kotvení přímo na zeď pomocí vrtů (dodávka včetně kotvícího materiálu).



Vyobrazení háčku:



## W13 – Jídelní stolek k lůžku

Rozměry jídelní desky:

Hloubka: 350 mm ( $\pm$  50 mm)

Délka: 640 mm ( $\pm$  50 mm)

Výška jídelní desky: 710–1030 mm



Specifikace:

- jídelní stolek k pečovatelskému lůžku – materiál HPL v dřevěném dekoru buk
- stabilní kovová konstrukce, možnost naklápění jídelní desky a její aretace, barva bílá
- nosnost jídelní desky min. 30 kg
- jídelní deska odolná, po stranách desky ochranné lišty + kovová galerie stolku
- kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka brzditelná
- design odpovídající dekoru pečovatelského lůžka
- naklápění jídelní desky od 0° - 48°
- výškové nastavení jídelní desky plynopružinou



## W14 – Komoda


### Rozměry

Výška: 1000 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 400 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 800 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



### Popis:

Komoda je sestavena z LTD 18 mm. Skládá se ze čtyř stejně velkých zásuvkových dílů. Zásuvky jsou opatřeny kuličkovým pojezdem s tlumením. Otvírání je zabezpečeno zaoblenou úchytkou, nerez. Komoda bude napevno připojena ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu).

### Vyobrazení úchytky:



## W15 – Komoda do single pokoje


### Rozměry

Výška: 1000 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 400 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1200 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



### Popis:

Komoda je sestavena z LTD 18 mm. Skládá se ze dvou stejně velkých samostatných komod. Každá má čtyři stejně velké zásuvkové díly. Zásuvky jsou opatřeny kuličkovým pojezdem s tlumením. Otvírání je zabezpečeno zaoblenou úchytkou, nerez. Komody budou napevno připojeny ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu).

### Vyobrazení úchytky:




## W16 – Jídelní stůl

### Rozměry

Výška:	760 mm ( $\pm 50$ mm)
Hloubka:	900 mm ( $\pm 50$ mm)
Délka:	1300 mm ( $\pm 50$ mm)

Deska stolu sestavena z LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovová nosní konstrukce, práškovo lakovaná, barva bílá. Nohy umístěné v rozích stolů, kruhový profil nohy ( $\varnothing 60$  mm,  $\pm 10$  mm). Rohy stolové desky zaobleny poloměr 50 mm ( $\pm 10$  mm).



## W17 – Kuchyňská linka

### Rozměry


Výška: 1860 mm

Hloubka: 3625 mm

Délka: 4100 mm


Rozměry je nutné ověřit dle reálného zaměření prostoru.

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, pracovní deska dřevěný dekor buk.



### Popis:

Celý korpus je sestaven z LTD bílé barvy 18 mm + ABS hrany 2 mm. Pohledové části – dvířka/zásuvky z LTD bílé barvy 18 mm ABS 2 mm. Pracovní deska vyrobena z DTD/HPL tl. 38 mm. Sokl vyroben z DTD, zakrytí nerezovým plátem, nastavitelné nohy výšky min. 70 mm max. 100 mm. Nerezové úchytky, kuličkový výsuv zásuvek s tlumením. Celá kuchyňská linka je rozdělena do tří částí: A – C. Kuchyňská linka bude dodaná včetně spotřebičů a vybavení: varná deska, mikrovlnka, varná konvice, myčka, lednice s mrazákem, odpadkový koš. Provedení ve vysokém standardu. Dodávka včetně otvorů pro ZTI a elektro.



## W17 – Kuchyňská linka A

### Rozměry

Výška:	1860 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška linky:	900 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka linky:	600 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	3625 mm (nutnost zaměřit v prostoru)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, pracovní deska dřevěný dekor buk.



Vyobrazení úchytky:



Vyobrazení dřezové baterie:

stojánková dřezová s  
otočným ramenem



### Popis:

Celý korpus je sestaven z LTD bílé barvy 18 mm + ABS hrany 2 mm. Pohledové části – dvířka/zásuvky z LTD bílé barvy 18 mm ABS 2 mm. Pracovní deska vyrobena z DTD/HPL tl. 38 mm. Sokl vyroben z DTD, zakrytí nerezovým plátem, nastavitelné nohy výšky min. 70 mm max. 100 mm. Nerezové úchytky, kuličkový výsuv zásuvek s tlumením. Disponuje dvojdřezem (rozměry jedné dřezové nádoby: 340x400x185 mm,  $\pm$  50 mm), zabudovanou profesionální myčkou, indukční keramickou deskou, trouba, lednice s mrazákem. obklad za kuchyňskou linkou LTD bílé barvy, tl. Min. 10 mm max. 20 mm.

### Specifikace indukční desky:

- Počet varných zón: 4
- Ovládání: dotykové
- Provedení desky: sklo keramika
- Dětská pojistka: ano
- Celkový příkon min.: 7.35 kW

Specifikace profesionální myčky:

- Nerez
- Koš min. 500x500 mm
- Příborový koš
- maximální šířka myčky: 600 mm
- příkon minimálně: 3,5 kW

Specifikace trouby:

- příkon: min. 3300 W
- barva: nerez
- výbava: 3vrstvé sklo dvířek, Dětská pojistka, Povrch proti otiskům prstů
- objem: min. 70 L
- programy: Gril, Horní ohřev, Kruhové topné těleso, Pravý horký vzduch, Spodní ohřev, Ventilátor

Specifikace lednice s mrazákem:

- lednice: min. 180 L, max. 250 L, mrazák: min. 40 L, max. 80 L
- počet přihrádek mrazáku: min. 2 ks
- počet polic lednice: min. 4 ks
- funkce: LED osvětlení, manuální regulace teploty, statické chlazení
- barva: nerez
- energetická třída: B nebo vyšší

Specifikace varné konvice:

- min. objem: 1,7 L
- min. příkon: 1800 W
- automatické vypnutí a trvalý typ filtru
- nerez

Specifikace odpadkového koše:

- plast
- min. objem: 10 L

Ostatní pokyny:


Zabezpečit odvětrávání tepelných zdrojů.

## W17 – Kuchyňská linka B

### Rozměry

Výška: 360 mm ( $\pm 50$  mm)  
Hloubka: 350 mm ( $\pm 50$  mm)  
Délka: 3025 mm (nutnost zaměřit v prostoru)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, ve vysokém standardu, barva bílá.



### Popis:

Celý korpus je sestaven z LTD bílé barvy 18 mm + ABS hrany 2 mm. Pohledové části – dvířka/zásuvky z LTD bílé barvy 18 mm ABS 2 mm. Nerezové úchytky. Vnitřní vybavení – výškově nastavitelné police LTD bílé barvy (počet kusů: 5). Skládá se ze čtyř uzavřených skříněk a jedné otevřené police pro umístění mikrovlnky.

### Specifikace mikrovlnky:

- Objem minimálně 20 l
- 5 výkonných stupňů
- funkce expres ohřevu
- Rozměry: 257 x 439 x 335 mm ( $\pm 50$  mm)
- Příkon minimální: 1000 W

### Vyobrazení úchytky:



### Ostatní pokyny:


Zabezpečit odvětrávání tepelných zdrojů.

## W17 – Kuchyňská linka C

### Rozměry

Výška: 900 mm ( $\pm 50$  mm)  
Hloubka: 600/700 mm ( $\pm 50$  mm)  
Délka: 4000 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, ve vysokém standardu, barva bílá, pracovní deska dřevěný dekor buk.



Vyobrazení úchytky:



### Popis:

Celý korpus je sestaven z LTD bílé barvy 18 mm + ABS hrany 2 mm. Pohledové části – dvířka/zásuvky z LTD bílé barvy 18 mm ABS 2 mm. Pracovní deska vyrobena z DTD/HPL tl. 38 mm. Sokl vyroben z DTD, zakrytí nerezovým plátem, nastavitelné nohy výšky min. 70 mm, max 100 mm. Nerezové úchytky, kuličkový výsuv zásuvek s tlumením. Vnitřní vybavení kuchyňské linky – výškově nastavitelné police (minimální počet kusů: 2) LTD bílé barvy, 2patrový kuchyňský drátěný koš stříbrný do rohové skřínky, plastový příborník. V korpusu linky je zabudovaný výdejní stůl s ohřevem se čtyřmi thermoporty.

### Specifikace výdejního stolu s ohřevem:

- rozměry: 1400x650x1200 mm ( $\pm 50$ mm)
- materiály: ocel, tvrzené sklo
- výkon: min. 435 W
- kapacita: min. 350 l

### Ostatní pokyny:

Zabezpečit odvětrávání tepelných zdrojů.



## **W18 – Trojkřeslo**

### **Rozměry**

Výška:	1010 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	710 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1800 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška sedáku:	480 mm ( $\pm$ 50 mm)

Trojkřeslo s područkami, čalouněným sedákem a opěradlem šedé barvy s dřevěnou konstrukcí v dřevěném dekoru buk.



## **W19 – Lampa**

### Rozměry

Výška: 1300 mm ( $\pm$  50 mm)

Šířka: 250 mm ( $\pm$  50 mm)

Materiál: kovové tělo, matná bílá barva, ohybné rameno, typ žárovky: LED E27, délka kabelu min. 1800 mm, napájení bezpečnostním elektronickým adaptérem 230V - 50Hz/6V ss ( $\pm$  10 %)



## **W20 – Konferenční stolek**

Rozměry

Výška: 450 mm ( $\pm$  50 mm)

Průměr: 600 mm ( $\pm$  50 mm)

Kruhový konferenční stolek z masívu v dřevěném dekoru buk.



## W21 – TV stěna

### Rozměry

Výška: 2000 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 300 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 3500 mm ( $\pm 50$  mm)


Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, žlutá (#FFDD00).



### Popis:

Celá TV stěna je sestavena z LTD 18 mm. Skládá se z 2 typů polic – 1000x500x300mm ( $\pm 50$  mm) a 500x500x300mm ( $\pm 50$  mm) (vnější rozměr). Pohledové části – dvířka z LTD žluté barvy. Dvířka mají otočný způsob otvírání dvířek. Celá sestava bude napevno spojena a přichycená ke zdi (bude dodaná včetně kotvícího materiálu).

### Schéma otvírání:



## **W22 – Věšák**

### Rozměry

Výška: 1780 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 570 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 570 mm ( $\pm 50$  mm)

Dřevěný věšák z masívu, buk, minimálně 5 ramen.



## W23 – Šatní skříň s mezistěnou


### Rozměry

Výška: 1800 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 500 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 400 mm ( $\pm 50$  mm)

Svařovaná jedno-dveřová šatní skříň s mezistěnou. Vyztužený rám i dveře skříně uzavřeným profilem se zvýšenou tuhostí. Oddíl rozdělený vnitřní mezistěnou. Úprava rámu proti vtlačení dveří do skříně. uzamykání – třibodový rozvorový mechanismus uzavírající dveře do boku, horního víka a dna skříně + cylindrický zámek se 2 klíči. Vybavení oddílu – svislá mezistěna oddělující prostor pro pracovní a civilní oděv, polička, tyč na ramínka se 2 háčky, větrací otvory ve dveřích, jmenovka na dveřích, zrcátko, samolepící háček pro ručník. Povrchová úprava práškovým lakem – hladký pololesklý, barva šedá na korpuse, žlutá (#FFDD00) na dvířkách.




## W24 – Lavice

### Rozměry

Výška:	420 mm ( $\pm 50$ mm)
Hloubka:	400 mm ( $\pm 50$ mm)
Délka:	1200 mm ( $\pm 50$ mm)

Korpus je vyroben z ocelových profilů 40x40mm ( $\pm 10$  mm), barva šedá. Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. Sedák je vyroben z 18 mm LTD desky v žluté barvě (#FFDD00), opatřena 2 mm ABS hranou. Pod sedákem je rošt na obuv z ocelových profilů.




## W25 – Věšáková stěna

### Rozměry

Výška:	1800 mm ( $\pm 50$ mm)
Výška háčku:	1600 mm ( $\pm 50$ mm)
Hloubka:	25 mm ( $\pm 50$ mm)
Délka:	1200 mm ( $\pm 50$ mm)

Věšáková stěna je vyrobena z LTD desky tl. 18 mm, hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou. Deska je vyhotovena v žluté barvě (#FFDD00). Na desce jsou kovové háčky na oblečení v rozteči min 120 mm, nerez. Počet háčku: 8. Kotvení přímo na zeď pomocí vrutů (bude dodaná včetně kotvícího materiálu).



Vyobrazení háčku:






## W26 – Kuchyňská linka malá

### Rozměry

Výška:	900 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	600 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	2125 mm (nutnost zaměřit v prostoru)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, ve vysokém standardu, barva bílá, pracovní deska dřevěný dekor buk.



Vyobrazení úchytky:



Vyobrazení dřezové baterie:

stojánková dřezová s otočným ramenem



### Popis:

Celý korpus je sestaven z LTD bílé barvy 18 mm + ABS hrany 2 mm. Pohledové části – dvířka/zásuvky z LTD bílé barvy 18 mm ABS 2 mm. Pracovní deska vyrobena z DTD/HPL tl. 38 mm. Sokl vyroben z DTD, zakrytí nerezovým plátem, nastavitelné nohy výšky min. 70 mm, max 100 mm. Nerezové úchytky, kuličkový výsuv zásuvek s tlumením. Vnitřní vybavení kuchyňské linky – výškově nastavitelné police (min. počet kusů: 1) LTD bílé barvy, plastový příborník. Disponuje dřezem s odkapávačem a dřezovou baterií v rohu dřezu (min. rozměry jedné dřezové nádoby: 340x400x185 mm), pod kterým je skříňka, vedle je zabudovaná lednice s mrazákem, myčka, indukční keramická deska. Nad linkou bude zavěšená uzavřená police ve výšce 600 mm od kuchyňské linky pro umístění mikrovlnky. Kuchyňská linka bude dodaná včetně spotřebičů a vybavení: varná deska, mikrovlnka, varná konvice, myčka, lednice s mrazákem, odpadkový koš. Dodávka včetně otvorů pro ZTI a elektro.

Specifikace mikrovlnky:

- Objem minimálně 20 l
- 5 výkonných stupňů
- funkce expres ohřevu
- Rozměry: 257 x 439 x 335 mm ( $\pm$  50 mm)
- Příkon minimální: 1000 W

Specifikace indukční desky:

- Počet varných zón: 2
- Ovládání: dotykové
- Provedení desky: sklo keramika
- Dětská pojistka: ano
- Celkový příkon: 3.68 kW

Specifikace myčky:

- počet sad: 11 jídelních sad
- počet mycích programů: 5
- maximální šířka: 500 mm
- šuplík na příbory, odložený start, automatické otevírání dveří
- energetická třída: C nebo vyšší

Specifikace lednice s mrazákem:

- min. 80 L, max. 120 L
- počet polic lednice: max. 3
- počet přihrádek mrazáku: max. 1
- počet chladicích okruhů: 1
- funkce: LED osvětlení, manuální regulace teploty, statické chlazení
- Energetická třída: C nebo vyšší

Specifikace varné konvice:

- min. objem: 1,7 L
- min. příkon: 1800 W
- automatické vypnutí a trvalý typ filtru
- nerez

Specifikace odpadkového koše:

- plast
- min. objem: 10 L

Ostatní pokyny:

Provedení ve vysokém standardu.

## W27 – Kuchyňský stůl

### Rozměry

Výška:	760 mm ( $\pm 50$ mm)
Hloubka:	800 mm ( $\pm 50$ mm)
Délka:	1000 mm ( $\pm 50$ mm)

Deska stolu sestavena z LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovová nosní konstrukce, barva bílá. Nohy umístěné v rozích stolu, kruhový profil nohy ( $\varnothing 60$  mm,  $\pm 10$  mm). Rohy stolové desky zaobleny poloměr 50 mm ( $\pm 10$  mm) .



## **W28 – Židle**

Rozměry:

Výška: 840 mm ( $\pm$  50 mm)

Výška sedáku: 450 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 418 mm ( $\pm$  50 mm)

Délka: 409 mm ( $\pm$  50 mm)

Stohovatelná jídelní židle. Materiál z polypropylénového plastu. Nosnost min.: 100 kg. Barva černá.



## W29 – Skříň do šatny


Rozměry:

Výška: 2100 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1200 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, kovový lem posuvných dveří, nerez.



Popis:

Skříň je sestavena z LTD 18 mm. Celá skříň je opatřena výškově nastavitelnými policemi, počet polic: 16 ks, 8 polic na každé straně. Dveře jsou opatřeny posuvným systémem v celé výšce skříně. Skříň je napevno připojena ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu). Skříň bude uzamykatelná, 2 klíče.

## W30 – Skříň do kuchyně


Rozměry:

Výška: 2100 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 400 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1200 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, kovový lem posuvných dveří, nerez.



Popis:

Skříň je sestavena z LTD 18 mm. Celá skříň je opatřena výškově nastavitelnými policemi, počet polic: 16 ks, 8 polic na každé straně. Dveře jsou opatřeny posuvným systémem v celé výšce skříně. Skříň bude uzamykatelná, 2 klíče. Skříň je napevno připojena ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu).

## **W31 – Kancelářská židle**



Otočná kancelářská židle.

- synchronní mechanika – dynamické sezení
- aretace v 5 polohách
- ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák
- výškově a vodorovně nastavitelné područky
- kříž pětiramenný s velkými brzděnými kolečky
- čalouněný sedák a opěrák, potah černé barvy, záda opěráku černý plast
- potah vysoce odolný proti oděru, stálobarevnost, odolnost proti žmolkování

## W32 – Kartotéka


### Rozměry

Výška: 1320 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 620 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 460 mm ( $\pm 50$  mm)

Kartotéka z ocelového plechu pouze pro formát závěsné složky A4. Zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky pro snadnější práci s dokumenty. Čela zásuvek budou opatřena štítkem pro zasunutí popisku. Nosnost zásuvky je min 25 kg. Systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou a brání tak možnému převážení celé kartotéky. Centrální zamykání kvalitním cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Povrchová úprava bude provedena práškovým vypalovacím lakem v šedé barvě.





## W33 – Léková skříňka

### Rozměry

Výška:	2020 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	500 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1130 mm ( $\pm$ 50 mm)

Materiál: nerezová ocel, barva šedá (sladit s W32), 2x uzamykatelné prachotěsné dveře; horní s plexisklem, police: 3x přestavitelná, 2x pevná; nosnost min.: 30 kg.



## W34 – Pracovní stůl


Rozměry:

Výška: 750 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 750 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1800 mm ( $\pm 50$  mm)


Materiál: LTD 25 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovová konstrukce podnože, bílá.



Popis:

Pracovní deska bude sestavena z LTD 25 mm. Pod stolovou deskou výsuvná deska pro klávesnici (rozměry: 700x100x300 mm,  $\pm 50$  mm). Podnož stolu bude kovová konstrukce. Zásuvkový kontejner bude opatřen čtyřmi zásuvkami s kuličkovým pojezdem s tlumením. Čela zásuvek budou opatřena kovovými úchytkami.

Vyobrazení podnože:



## W35 – Převazový vozík

Rozměry:

Výška: 1050 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 550 mm ( $\pm$  50 mm)

Délka: 750 mm ( $\pm$  50 mm)



- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch
- pracovní deska: nerez ocel 12 mm ( $\pm$  2 mm) s ochrannými rohy; nosnost min.: 20 kg
- prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS; nosnost min.: 20 kg
- čelo zásuvky: bílá barva, teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová madla zásuvek
- 4x kvalitní plastové kolo  $d=125$  mm ( $\pm 10$  mm); 2x brzda; plastové nárazníky
- celková nosnost: 150 kg ( $\pm 10\%$ )

## **W36 – Sedací souprava**

### **Rozměry**

Výška:	830 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	980 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1900 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška sedáku:	480 mm ( $\pm$ 50 mm)

Dvoumístná rozkládací pohovka. Látkové provedení, snímatelný a pratelný potah, barva: tmavá šedá.

Rozměr lůžkové plochy po rozložení: 1400x2000x530 mm ( $\pm$  50 mm)



## **W37 – Konferenční stolek**

### **Rozměry**

Výška:	450 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	700 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1100 mm ( $\pm$ 50 mm)

Podnož: stabilní kovová konstrukce v černé barvě. Stolová deska – LTD 25 mm + ABS, dřevěný dekor buk.



## W38 – Kuchyňská linka


### Rozměry

Výška: 1900 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 560 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk.



### Vyobrazení úchytky:



### Popis:

Skříňka na lednici je sestavena z LTD 18 mm. Ve skřínce bude vložena vestavěná lednice (lednice + mrazák). Ve spodní části je odvětrávací mřížka. Na dvířkách je zaoblená úchytka, nerez. Nad skřínkou je otevřená police pro umístění mikrovlnky. Za skřínkou a policí je dřevěný obklad, odstínu buk. Kuchyňská linka bude dodaná včetně spotřebičů: varná konvice, mikrovlnka, lednička. Dodávka včetně otvorů pro ZTI a elektro.

### Specifikace mikrovlnky:

- objem min. 20 l
- pět výkonných stupňů
- funkce expres ohřevu
- Rozměry: 257 x 439 x 335 mm ( $\pm 50$  mm)
- Příkon min.: 1000 W

### Specifikace lednice s mrazákem:

- Min. 80 L, max. 120 L
- počet polic lednice max.: 3

- počet přihrádek mrazáku: max. 1
- počet chladicích okruhů: 1
- funkce: LED osvětlení, manuální regulace teploty, statické chlazení
- energetická třída: C nebo vyšší

Specifikace varné konvice:

- min. objem: 1,7 L
- min. příkon: 1800 W
- automatické vypnutí a trvalý typ filtru
- nerez

Ostatní pokyny:

Zabezpečit odvětrávání tepelných zdrojů.

## W39 – Vozík pro rozvoz stravy

### Rozměry

Výška: 1110 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 500 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1030 mm ( $\pm 50$  mm)

Jídelní vozík se třemi protiskluzovými policemi s hladkým povrchem a zaoblenými rohy pro snadnou údržbu.



### Popis:

- ergonomická hladká rukojeť
- maximální zatížení 150 kg (50 kg na každou polici)
- otočná kolečka Ø 125 mm ( $\pm 10$  mm)
- protihluková kolečka



## **W40 – Koš na pleny**

### **Rozměry**

Výška: 970 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 460 mm ( $\pm 50$  mm)

Bez-zápachový odpadkový koš určený pro likvidaci materiálů, které pocházejí z inkontinence nebo ošetření ran. Otočná kolečka  $\varnothing 80$  mm ( $\pm 30$  mm)

Objem minimálně: 45 l



## W41 – Vozík na prádlo

Rozměry:

Výška: 1080 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 530 mm ( $\pm$  50 mm)

Délka: 1260 mm ( $\pm$  50 mm)

Materiál: polypropylen

Plastové součásti jsou vyrobené z recyklovaného plastu. Sloupky jsou potom z lakované oceli. Protihluková kolečka Ø120 mm ( $\pm$  10 mm). Minimálně 200 l vak se zipem a poklopem, min. 120 l menší vak.



## **W42 – Vozík na odpadky**

Rozměry:

Výška:	920 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	580 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1040 mm ( $\pm$ 50 mm)

Víceúčelová řada vozíků zcela vyrobená z polypropylenu. Ocelová konstrukce bude nalakována. Protihluková kolečka 125 mm ( $\pm$  10 mm). Víko min.: 2x 120 l.



## **W43 – Úklidový vozík**

### **Rozměry**

Výška:	1070 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka:	650 mm ( $\pm$ 50 mm)
Délka:	1230 mm ( $\pm$ 50 mm)

Víceúčelový úklidový vozík. Ocelová konstrukce je nalakována speciálním barevným nátěrem, který zabraňuje korozi. Vozík obsahuje držák na odpadkový pytel o objemu 120 l ( $\pm$  5 l), který lze v případě potřeby vyměnit za držák pro 2 pytle o objemu min. 70 l. Držák rukojeti je potažen protiskluzovou gumou. Vozík je vyroben z polypropylenu, nárazuvzdorná. Protihluková kolečka 125 mm ( $\pm$  10 mm).



## W44 – Policový regál


### Rozměry

Výška: 2100 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 340 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1000 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá.




### Popis:

Celý regál je sestaven z LTD 18 mm. Disponuje otevřeným policovým systémem s 5 výškově nastavitelnými policemi. Regál je napevno připojen ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu). Nosnost jedné police: min. 10 kg.

## W45 – Televize + držák na zeď

Rozměry:

Výška: 670 mm ( $\pm$  50 mm)  
Šířka max: 1100 mm ( $\pm$  50 mm)  
Hloubka: 250 mm ( $\pm$  50 mm)  
Uhlopříčka: 50''



Televize:

- typ: smart tv
- rozlišení: Full HD
- technologie: LED
- bezdrátové připojení: WiFi , Bluetooth , DLNA , Miracast
- max. 3 HDMI porty
- min. 2 USB porty
- barva černá
- výkon reproduktorů: min. 10W

Otočný držák na TV:

- nosnost maximálně 30 kg
- výsuvný s náklonem a natočením do stran a možností vyrovnaní TV do roviny
- kompatibilní s dodávanou televizí

## W46 – Čistička vzduchu

Rozměry:

Výška: 508 mm ( $\pm$  50 mm)

Šířka: 533 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 228 mm ( $\pm$  50 mm)

Specifikace:

- profesionální čistička vzduchu
- obsahuje: předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, bipolární ionizátor
- automaticky nastavuje optimální výkon
- tichý režim
- ovládání jednotky: dotykové, uzamčeno uvnitř jednotky
- kryt jednotky: tvrzený plast, odolný vůči vandalismu a poškození



## W47 – Skříň na prádlo


Rozměry:

Výška: 2500 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 600 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1000 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, barva bílá, kovový lem posuvných dveří, nerez.



Popis:

Skříň je sestavena z LTD 18 mm. Celá skříň je opatřena výškově nastavitelnými policemi, počet polic: 8 na každé straně. Dveře jsou opatřeny posuvným systémem v celé výšce skříně. Skříň je napevno připojena ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu). Skříň bude uzamykatelná, 2 klíče.



## W48 – Šatní skříň

Rozměry:

Výška: 1800 mm ( $\pm 50$  mm)

Hloubka: 400 mm ( $\pm 50$  mm)

Délka: 1500 mm ( $\pm 50$  mm)

Materiál: LTD 18 mm + ABS hrana 2 mm, lamino s extrémní odolností, odolnost vůči skvrnám, dřevěný dekor buk, kovový lem posuvných dveří, nerez.



Popis:

Skříň je sestavena z LTD 18 mm. Skříň je rozdělena na dvě části s posuvnými dveřmi. V jedné polovině skříně je jedna polovina opatřena výsuvnou šatní tyčí, jednou policí ve spodní části a jednou policí nad šatní tyčí. Druhá polovina skříně je opatřena osmi výškově nastavitelnými policemi. Dveře jsou opatřeny posuvným systémem v celé výšce skříně. Otvírání skříně bude zajištěno pomocí kovového úchytu v hraně dveří po celé délce posuvných dveří. Skříň bude uzamykatelná, 2 klíče. Skříň je napevno připojena ke zdi (dodávka včetně kotvícího materiálu).

## W49– Lampička na psací stůl

Stmívatelná kancelářská lampička typu pantograf pro osvětlení pracovního prostoru stolu.

- Stolní lampička s LED světelným zdrojem
- Stolní lampa bude opatřena čtyřmi otočnými klouby pro pohodlné nastavení polohy dle potřeby
- Lampu bude možné přichytit na okraj pracovního stolu pomocí šroubové svorky, nebo bude možné pomocí podstavce umístit přímo na stůl
- Součástí dodávky bude šroubová svorka i podstavec
- Způsob připojení bude pomocí přívodního kabelu s adaptérem, který se zapojí do zásuvky na 230V
- Světelný zdroj: LED diody
- Ovládání: dotykové - vypínač, stmívač
- plynulá regulace jasu
- Napájení: AC 100-240V/ DC 12V
- Energetická třída: A+ nebo vyšší



## **W50 – Hodiny**

Specifikace:

- analogové hodiny
- černý rám, plast
- napájení: baterie
- arabské číslice
- min. průměr: 250 mm



## **W51 – Odpadkový koš**

Rozměry:

Šířka: 260 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 260 mm ( $\pm$  50 mm)

Výška: 350 mm ( $\pm$  50 mm)

Kovový odpadkový koš, barva bílá.



## W52 – Vakuovací lis

kompaktní přístroj pro dekontaminaci zdravotnických odpadů, konkrétně použitých inkontinenčních pomůcek (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.). Schválen pro použití v ČR

Specifikace:

- objem pracovní komory: 100 – 150 L
- množství odpadů v jednom cyklu: 1 pytel – 7–12 kg
- délka jednoho cyklu: 80 – 100 s
- napájení min.: 220 V / 50 Hz
- automatické neutralizování, vakuování a pachově neutrálně uzamčení choroboplodných zárodku
- posun na kolečkách
- redukce odpadu: 50 - 70 %



Ostatní pokyny:

Dodání včetně zaškolení.

Přístroj na displeji bude zobrazovat české pokyny a symboly probíhající fáze dekontaminace

Vakuovací přístroj bude mít všechny potřebné souhlasy a certifikáty pro použití v ČR

Účinnost dekontaminace bude ověřena Státním zdravotním ústavem v Praze, který také schvaluje zařazení dekontaminovaného odpadu pod katalogové číslo 18 01 04

K vakuovacímu přístroji bude dodán vzorový provozní řád, který vyžadují některé krajské úřady (byť se jedná o zařízení k úpravě odpadů a souhlas KÚ k jeho provozu není nutný)

## **W53 – Koupelnová židle**

Rozměry:

Výška: 725 – 850 mm ( $\pm$  50 mm)

Hloubka: 465 mm ( $\pm$  50 mm)

Šířka: 540 mm ( $\pm$  50 mm)



Specifikace:

- protiskluzová
- s opěradlem a madly
- texturovaný povrch pro bezpečné uchopení
- teleskopické nohy s nastavitelnou výškou v 8 stupních
- snadné čištění
- nosnost min.: 135 kg
- materiál: hliník, plast

## W54 – Koupací křeslo

Rozměry:

Výška sedací části – nejnižší poloha:	470 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška sedací části – nejvyšší poloha:	1 020 mm ( $\pm$ 50 mm)
Min. výška – vzpřímená poloha:	1 200 mm ( $\pm$ 50 mm)
Min. délka – vzpřímená poloha:	850 mm ( $\pm$ 50 mm)
Šířka:	650mm ( $\pm$ 50 mm)
Max. délka – sklopená poloha:	1 580 mm ( $\pm$ 50 mm)

Výškově nastavitelné multifunkční hygienické křeslo.



Umožňuje 2 pozice:

1. pozice, při níž se otevírá sedák a umožňuje snadný přístup k intimním částem těla a tím jednoduché svléknutí, výměnu inkontinentních plen a provádění hygieny v oblasti hýždí
2. Pozice, při níž se křeslo nepolohuje do vodorovné polohy a slouží k pohodlnému sprchování klienta

Specifikace:

- dvě vodící a manévrovací madla
- zádivý polštář pro pohodlí klienta.
- opěra zad v plné velikosti se zahluobením ve spodní části
- funkce otvírání sedáku dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu a výměnu inkontinentních kalhotek
- výšková nastavitelnost dovolující správnou pracovní výšku pro dobrou ergonomii
- sklopná poloha polohuje klienta do lehu při sprchování
- integrovaná síťová kapsa pro uložení osobních potřeb jako šampón, mýdlo atd.
- dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly (ovládání zdvihu a polohování)
- zvukový signál nízkého nabití baterie
- 2 ks 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride) a 1 ks nabíječky umožňují nabíjení baterií mimo křeslo a umožňují nepřetržitý provoz křesla
- Nouzové spouštění
- Nouzové zastavení
- bezpečnostní pás
- zvedací kapacita: 146 kg ( $\pm$  10 kg)
- Poduška na sedák
- zádivý polštář
- držák podložní mísy
- podložní mísa

## W55 – Koupací lehátko

Rozměry:

Výškový rozsah minimálně:	350 mm ( $\pm 50$ mm)
Celková šířka včetně postranic:	750 mm- 900 mm (maximal)
Celková délka:	minimal 2000 mm, maximal 2100 mm ( $\pm 50$ mm)

Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob



Specifikace:

- Elektricky ovládané nastavení výšky
- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu minimálně od 1° do 15°;
- Minimální nosnost 200 kg,
- Sloupový zdvih
- Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
- Nabíječka baterií;
- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka
- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm ( $\pm 50$  mm)
- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
- Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta
- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody
- "Flexi zona" se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku
- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování
- Integrovaný držák sprchy
- Dělená odpadní hadice o průměru 45 mm ( $\pm 5$  mm), délka 1000 mm ( $\pm 100$  mm)
- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu
- Měkký podhlavník
- 4 kolečka s průměrem 125 mm ( $\pm 20$  mm), všechna bržděná; 2 kolečka s aretací směru
- Funkce nouzového vypnutí
- Indikátor nízkého napětí baterie



## **W56 – Toaletní křeslo**



### **Specifikace:**

- Min. rozměry: 480x920x630 mm
- brzdy na zadních kolech
- odklopná stupačka
- madla pro doprovodnou osobu
- toaletní nádoba s víkem
- možnost nacouvání na běžnou toaletu
- nosnost min. 130 kg

## W57 – Sprchový panel s výlevkou

Rozměry:

Šířka panelu:	750 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška panelu:	510 mm ( $\pm$ 50 mm)
Hloubka panelu:	190 mm ( $\pm$ 50 mm)

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou je používán v kombinaci se sprchovým vozíkem. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu. Toaletní mísa s opční podpěrrou a sklopnými madly může sloužit jako WC.




Specifikace:

- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody
- Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
- Zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou
- Termostat pro nastavení teploty vody
- Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem
- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody
- Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody
- Toaletní mísa se splachováním po obvodu
- Toaletní mísa z polyesteru zesíleného sklolaminátem
- Splachovač s 9 l ( $\pm$  3 l) nádrží a tlačítkem splachování
- Uzamykatelný zásobník desinfekčního roztoku
- Teploměr ukazující teplotu při sprchování
- Podpěra toaletní mísy
- Odklopná madla směrem do stran

## W58 – Čistící zázemí

Rozměry:

Výška:	900 mm ( $\pm 50$ mm)
Šířka maximálně:	2250 mm
Hloubka:	620 mm ( $\pm 50$ mm)



Popis:

Celé čistící zázemí je z nerezového materiálu. Disponuje dvěma samostatnými dřezy – jeden větší (450x340x300 mm,  $\pm 50$  mm) a jeden menší dřez (300x340x185 mm,  $\pm 50$  mm), myčkou podložních mís, výlevkou  $\varnothing 450$  mm ( $\pm 50$  mm).

Specifikace myčky podložních mís:

- Minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění
- PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu
- Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory
- Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu (H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci (eliminující riziko přenosu infekce v souladu s EN ISO 15883-1)
- Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883
- Hladká hygienická nerezová komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií
- Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem kvůli snadné údržbě
- Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby
- Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování
- Spotřeba vody při ekonomickém provozu max. 12l/cyklus
- Spotřeba vody při normálním provozu max. 20l/cyklus
- Spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus
- Úroveň hluku max. 55 dB
- Myčka: výška max. 1350 mm, šířka max. 450 mm, hloubka max. 600 mm
- Výlevka: výlevka se samostatným obvodovým splachováním, pomocí tlačítka umístěného na výlevce.

## W59 – Koupací křeslo

Rozměry:

Výška sedací části – nejnižší poloha:	450 mm ( $\pm$ 50 mm)
Výška sedací části – nejvyšší poloha:	1 050 mm ( $\pm$ 50 mm)
Min. rozsah zdvihu:	600 mm ( $\pm$ 50 mm)
Maximální délka židle včetně koleček:	885 mm ( $\pm$ 50 mm)
Maximální celková šířka:	630 mm ( $\pm$ 50 mm)

Elektricky výškově nastavitelná pojízdná sprchová židle je určena pro hygienu imobilních pacientů.



Specifikace:

- zasunovací opěrky chodidel do stran
- výklopné opěrky lýtek
- odklopné opěrky rukou opatřeny úchyty pro lepší oporu pacienta a madly pro lepší ovladatelnost
- polštářek pod hlavu
- odnímatelná opěrka zad a odklopný sedák
- sedací poduška
- držák podložní mísy
- bezpečnostní pás
- zvukový signál nízkého nabití akumulátoru
- 2 ks akumulátorů NiMH 24 V a kapacitě 2,5 Ah a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a dobíjení akumulátorů mimo židli
- funkce nouzové spuštění v případě poruchy
- funkce nouzového zastavení
- 4 kolečka, každé samostatně bržděné
- pracovní zatížení křesla minimálně 140 kg
- maximální hmotnost 45kg

## **W60 – Přenosný terminál s klávesnicí**

Přenosný terminál s klávesnicí na čárový kód slouží k získávání průkazných informací o množství sociální a ošetrovatelské péče poskytnuté klientům. Bude dodáno včetně softwaru a zaškolení obsluhy, kompatibilní se stávajícím systémem.

## **W61 – Teploměr bezdotykový**

- bezkontaktní teploměr
- měření pomocí infračerveného záření
- přesnost (0,2 °C)
- měří tělesnou teplotu (minimálně v rozmezí 32–42,5 °C)
- možné zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
- Teploměr se automaticky vypíná
- Počet měření na jednu baterii: až 40 000 měření

Bude dodáno včetně baterií.

## **W62 – Odpadkový koš na bioodpad**

- Objem min.80l
- Boční dvířka pro výměnu odpadového sáčku
- Rukojeť pro možnost přesunu koše
- Pedál pro otevření víka
- Gumová kola s úpravou proti zanechání stop na podlaze
- Odpadkový koš musí být řešen tak, aby byly možno splnit požadavky H.A.C.C.P pro snadnou očistu a desinfekci a možnost bezdotykového otevření.