

LEGENDA

P1 SPODNÍ PODHLED POHLEDOVÝ
ZAVĚŠENÝ, MINERÁLNÍ, AKUSTICKÝ, KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600MM, ZAVĚŠENÝ, BARVA BÍLÁ
TYP HRANY A15, HMOTNOST 2,0kg/m2
KAZETY VYROBENY Z MINERÁLNÍ VLNY, BOD TÁNÍ 1000C°, 100% ROZMĚROVÉ STÁLÝ
ODOLNÝ PROTI MIKROORGANISMŮM, PROVOZNÍ TEPLOTA 0-40C°
KOEFICIENT ROZPTYLU ODRAŽENÉHO SVĚTLA (ISO 7724-2) 85%
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ : A1 DLE ČSN EN 13501-1

P2 HORNÍ PODHLED – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
CELISTVÝ SDK PODHLED, ZAVĚŠENÝ NA TYČÍCH, KOTVENÝCH DO TR PLECHU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
PODHLED S DVOJITÝM RASTREM CD PROFILŮ
POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ PBŘ
VEŠKERÉ PROSTUPY TÍMTO PODHLEDEM BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI USPÁVKAMI / TMELEM PROMAT VČETNĚ
DOLOŽENÍ PROVEDENÍ OPRÁVNĚNOU FIRMOU S DANÝM CERTIFIKÁTEM PO ODOLNOSTÍ CELÉ KONSTRUKCE PODHLEDU
PODHLED BUDE PROVEDEN VČETNĚ VŠECH SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ ZEJMÉNA NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, DILATACE ATD.

P3 SPODNÍ PODHLED PRŮSVITNÝ
SYSTÉMOVÝ NAPÍNANÝ PODHLED – FÓLIE, ZA TEPLA NAPÍNANÝ DO OBVODOVÉHO SKRYTÉHO AL RÁMU

POZNÁMKA

POŽÁRNÍ ODOLNÝ PODHLED P2 JE PROVEDEN JAKO ZÁKLOP ZE SPODU O.K. PO CELÉ PLOŠE STŘECHY NADSTAVBY VČ PBŘ
A JE VE VYZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH ZAKRYT MINERÁLNÍM PODHLEDEM P1
PŘI PROVÁDĚNÍ RASTRU KAZETOVÉHO PODHLEDU – KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA NN A VZT
PŘI PROVÁDĚNÍ POŽÁRNÍHO SDK PODHLEDU – VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ UTĚSNIT, VČETNĚ DILATAČNÍ SPÁRY.
S.H. PODHLEDŮ VIZ ŘEZY

Zodp. projektant:	Ing. Adam Kurdík	ADAM KURDÍK autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Sklopní 203, 691 42 Valtice mobil: +420 776 105 330 kurdik@kurdik.cz	
Vypracoval:	Ing. Petr Řezníček		
Investor:	Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno		
Místo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno - Královo Pole	Datum: 1/2014	Paré č.:
Akce:	NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO parc. č. 4708/11, k. ú. Královo Pole	Formát: 16 A4 Stupeň: DPS Zak. č.: 13-050	
Obsah:	NADSTAVBA - PŮDORYS PODHLEDŮ	M/Měřítko: 1:50	Příloha č.: ST-13