

II/387 Černvír průtah

Výkaz výměr

<i>staničení</i>	<i>šířka</i>	<i>prům. šířka</i>	<i>délka</i>	<i>plocha</i>
<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m²</i>
0	3,20			
		3,10	50	155
50	3,00			
		3,00	50	150
100	3,00			
		3,10	50	155
150	3,20			
		3,20	50	160
200	3,20			
		3,20	50	160
250	3,20			
		3,20	30	96
280	3,20			
Plocha celkem				876

Plocha celkem	m ²	876,00
Frézování plošné tl. 50 mm - obrusná vrstva	m ³	43,80
<i>876,00 x 0,05</i>		
<i>s odvozem do 16 km- cestmistrovství Tišnov, skládka Hradčany</i>		
Frézování plošné tl. 50 mm - ložná vrstva	m ³	28,00
<i>280,00 x 2,00 x 0,05</i>		
<i>s odvozem do 16 km- cestmistrovství Tišnov, skládka Hradčany</i>		
Ošetření pracovních spar	m	286,40
<i>3,20 + 280,00 + 3,20</i>		
Výšková úprava mříží uličních vpustí	ks	8,00
Spojovací postřik	m ²	1 436,00
Asfaltový beton ACO 11 obrusná vrstva tl. 50 mm	m ²	876,00
Asfaltový beton ACL 16 ložná vrstva tl. 50 mm	m ²	560,00
<i>280,00 x 2,00 = 560,00</i>		

