

POZN.:
JE NUTNÉ POUŽÍT DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPRAVĚ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V RÁMCI OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVÍCÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT DÉLKY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽŠÍ PODLAŽNÍCH PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO ÚSEKU) POUZE NALÉZTĚ POUČENÉ OSOBY S VKLADNÍM VIBHEŘEM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZAKLADNÍ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAVÝTÍM VÝSTAVU FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

U1 – Kotvící bod – střešní hák pro šikmé střechy

U2 – Kotvící bod pro betonové konstrukce, délka 500 mm

Kotvící body U1 kotveny pomocí chemické kotvy

U3 – Kotvící bod do dřevěného bednění, délka 300 mm

Prvek kotvěcí ochrany (zábradlí / vysoká stěna)

1.,2., ... Pořadové číslo kotvícího bodu

Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvících bodů modulaci trapézového plechu.

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STŘEŠNÍ KRYTINA – KERAMICKÁ TAŠKA
- STŘEŠNÍ KRYTINA – ZELENÁ STŘECHA
- STŘEŠNÍ KRYTINA – HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠEOBECNÝ PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ ZAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘÍSLUŠNÝM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU STATIKY D.1.2.A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DO PŘÍDOK A PŘÍSOUŠEN BUDOU KOTVENY DLE VÝBĚRU DODAVATELE S OHLEDEM NA ZPŮSOB KOTVENÍ A ZATÍŽENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU (OZELENÉ VÝSTAVBY APOD.)
- PROSTUPY PRO INSTALACE, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY VE VÝKRESE, BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- OTVORY PRO KOLENÍ VÝT POTRUBÍ BUDOU ZAŠTĚRKY A ZAPRAVENY, PROSTOR MEZI ZDIVEM A VÝT POTRUBÍM BUDE VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU.
- SPOJOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN A VNITŘNÍCH ZDIVECH STĚN BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH SPOJEK VČETNĚ VLOŽENÍ MINERÁLNÍ VATY DO SPÁRY.
- VE MÍSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SPRCHY, KUCHYNĚ, UMÝVÁRNY) BUDOU PŘI POUŽITÍ SDK KONSTRUKCE POUŽITY DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI

POZNÁMKA:
-KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A ODKAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 262/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Švácha	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Švácha	
ngrnzcová	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Poříčská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Ponava, p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Ponava	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	12/2021
formát	12x44
č. zakázky	20_024
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	A208
číslo peré	

stav:
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

obsah výkresu:
NOVÝ STAV
OBJEKT A - PŮDORYS STŘECHY

OMÁNÁNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
COPYRIGHT