B



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO CPP
- BOURANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY
- BOURANÉ LÁVKY Z FOŠEN
- BOURANÁ KRYTINA
- VÝKOP ZEMINY
- BOURANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘI ZAŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOVY TYTO ODHALENÉ NEPŘESNOSTI SDĚLENY GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI.
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY DALEJŠÉ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ ZÁŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘÍSLUŠNÝM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU STATIKY D.1.2_K STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PONECHANÉ POHORY PODLAH A OBKLADY BUDOU MECHANICKY CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM BĚHEM STAVBY
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
  - PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY
  - BOURÁNÍ PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁSOBECH; PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - PŘI BOURÁNÍ JE ZŘÍDKA BOURÁNÍ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT – PODEPŘÍT
  - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO OD SHORA DOLŮ
  - BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH
  - BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ OVLIVŇUJÍCÍ STATIKU A STABILITU STAVBY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA V SOUČINNOSTI S VYKLÁDÁNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- BYL ZPRACOVÁN PLÁN BOZP, KTERÝM JE DODAVATEL POVINEN SE ŘÍDIT
- JEŠTĚ DODAVATEL STAVBY, RESP. OSOBA ZAJIŠŤUJÍCÍ ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY (STAVBYVEDOUCÍ), ZJISTÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLI OHROZIT ŽIVOT NEBO ZDRAVÍ OSOB NEBO BY MOHLI VÉST K MATERIÁLNÍ NEBO FINANČNÍM ZTRÁTÁM, KNIŽ UVĚDOMÍ PROJEKTANTA
- V MÍSTĚ NOVÝCH PROVEDENÝCH NOVÝCH OTVORŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY, KTERÉ BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÉ BLOKY VÝŠKY MIN. 100 mm. OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PO OSAZENÍ IZOLAČNĚ SPLAVENY V SPODNÍ A HORNÍ PŘÍRUBĚ OCELOVÝM PÁSKEM 30/5 A 600 mm. OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PROBETONOVÁNY BETONEM C20/25–XC1.
- ZDIVO V NAPRÁZOVÁNÍ NUTNO PŘEDEM ZDOKLINOVAT A VYPLNIT ROZPINAVOU MALTOU, EV. JEMNĚ ZATLUČENOU BETONOVOU SMĚSÍ.
- V KAPSÁCH PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PROVEST BETONOVÉ PODKLADKY MIN. V. 100 mm

POZNÁMKA:
–KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
–ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ.: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m.n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole–Panova p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panova	
akce	**REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO**	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
obsah výkresu	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE **ŘEZOPOHLED 4-4'**	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	12/2021
formát	10x44
č. zakázky	20_024
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	S.216
číslo peré	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –