



1.VLNI TÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA BÁZI ARMOVANÝCH CEMENTOVÝCH VLÁKEN (NAPŘ. CEMBRIT) TL. 36MM, PODÉLNÝ PŘESA H 200MM, BOČNÍ PŘESA H 1/2 VLNY, TĚSNÍCÍ PÁSKA, BARVA DLE INVESTORA

2.OBK LAD Z PALUBEK TL. 22MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA

3.LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO, PRŮMYSLOVÁ KVALITA, ODS TÍN DLE INVESTORA

4.PALISÁDY Z HRANĚNÉHO ŘEZIVA, BEZBARVÁ OCHRANNÁ IMPREGNACE

5.OCELOVÁ POZINKOVANÁ TÁHLA OPATŘENÁ PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM

6.OKENNÍ OTVORY Z POLYKARBONÁTU V SYSTÉMOVÉM RÁMU

7.DŘEVĚNÁ VRATA - OBKLAD Z PALUBEK TL. 22MM

8.KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK Y - TITANZINEK