

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ+CHODBA	31,77	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
1.02	ZÁZEMÍ VYCHOVATELKY	9,12	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.03	SPRCHA + WC	4,30	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	V. OBKLADU 2,1 m
1.04	TECH. MÍSTNOST + ÚKLID	6,90	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
1.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	36,09	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.06	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,25	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
1.07	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.08	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 2,1 m
1.09	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.10	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.11	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.12	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.13	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 2,1 m
1.14	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.15	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.16	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.17	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.18	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 2,1 m
1.19	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.20	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.21	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.22	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.23	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 2,1 m
1.24	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.25	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.26	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.27	ČISTÉ PRÁDLO	3,75	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
1.28	PRÁNÍ, SUŠENÍ	3,75	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	KER. SOKL v. 100 mm
1.29	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.30	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	
1.31	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.32	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.33	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.34	PŘEDSÍŇ	7,40	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.35	KOUEPLNA	2,55	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 2,1 m
1.36	WC	1,53	KER. DLAŽBA	OMITKA + MALBA	V. OBKLADU 1,4 m
1.37	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
1.38	POKOJ 2L	12,29	VINYL	OMITKA + MALBA	
		309,79			

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV PRVKU	POČET [ks]	ROZMĚR PRVKU [m]	ÚROVEŇ OD +0 [m]
(P1)	PŘEKLAD KERAMOBETONOVÝ DL1500	76	70/238/1500	+2,200
(P2)	PŘEKLAD KERAMOB. NENOSNÝ DL2000	1	145/238/2000	+2,020
(P3)	PŘEKLAD KERAMOB. NENOSNÝ DL1250	22	145/238/1250	+2,020
(P4)	PŘEKLAD KERAMOB. NENOSNÝ DL1250	13	115/238/1250	+2,020
(P5)	PŘEKLAD KERAMOB. NENOSNÝ DL2250	2	115/238/2250	+2,020 *
(P6)	PŘEKLAD KERAMOBETONOVÝ DL2750	4	70/238/2750	+2,200

POZN.:* VÝŠKA PŘEKLADU P5 U POSUVNÝCH DVEŘÍ +2,080

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁZEV PRVKU	POČET [ks]	DĚLKA [m]	ÚROVEŇ OD +0 [m]
(V)	IPE 240	1	celk. 23,5	+2,530
(S1)	2x UPE 120	4	2,75	+0,220/+2,530

LEGENDA HMOT:


- ZDVO OBVOODOVÉ: NOSNÉ Z CIHEL A TVAROVEK, TL. 380 mm, 247x380x249 mm, U=0,15 W/m²K, ZDĚNÍ NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
- VNITŘNÍ AKU ZDVO: Z CIHEL A TVAROVEK TL. 300 mm, 333x300x238 mm, Rw=56 dB, ZDĚNÍ NA ZDICI MALTU
- ZDVO PŘÍČEK: Z TVÁRNIC PÁLENÝCH (DĚROVANÉ PÍCKOVKY) TL. 140 mm, 497x140x249 mm, ZDĚNÍ NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
- ZDVO PŘÍČEK: Z TVÁRNIC PÁLENÝCH (DĚROVANÉ PÍCKOVKY) TL. 115 mm, 497x115x249 mm, ZDĚNÍ NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU

ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ:

- VZT1 ODVĚTRÁNÍ – POTRUBÍ SPIRO 125 + VENTILÁTOR IP 44, VEDENO U STROPU DO PROSTORU PŘES FASÁDU, PŘEKŘÝT MŘÍŽKOU A SÍTKOU PROTI HMYZU
- VZT2 ODVĚTRÁNÍ KOUPELNĚ A WC – POTRUBÍ SPIRO 125 + VENTILÁTOR IP 44, VYVEDENO NAD STŘECHU, PŘEKŘÝT STŘÍŠKOU, V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU IZOLOVAT MINERÁLNÍ VATOU TL. 60 mm, U MÍSTN. 1.08, 1.09, 1.18, 1.19 RESP. 1.13, 1.14, 1.23, 1.24 JSOU JEDNOTLIVÉ VÝSTKY NAPOJENY NA SPOLEČNÉ POTRUBÍ, KTERÉ JE VEDENO NAD STŘECHU
- VZT3 ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE – POTRUBÍ SPIRO 125 + VENTILÁTOR, VYVEDENO NAD STŘECHU, PŘEKŘÝT STŘÍŠKOU, V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU IZOLOVAT MINERÁLNÍ VATOU TL. 60 mm
- VZT4 ODVĚTRÁNÍ MÍSTN. 1.03, 1.27 A 1.28 – POTRUBÍ SPIRO 125 + VENTILÁTOR, VYVEDENO NAD STŘECHU, EKRYT STŘÍŠKOU, V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU IZOLOVAT MINERÁLNÍ VATOU TL. 60 mm
- K ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, POTRUBÍ PVC 110, VYVÉST NAD STŘEŠNÍ ROVINU, KRYT STŘÍŠKOU

POZNÁMKY:

- PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ OBLOŽKOVÝCH ŽARUBNÍ – JE NUTNO ZVĚŠTIT OTVOR + 5 cm NA KAŽDOU STRANU), VÝŠKA OSAZENÍ PŘEKLADŮ +2,020
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVĚST VE SPÁDU min. 2 % SMĚREM OD ROD. DOMU
- PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ A OCEL.PRŮVLAKŮ BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ PODKLAD TL.20mm (PŘÍP.OCEL.PLOTNU 300/200/5mm)
- PŘED OBJEKTEM PROVĚST OKAPOVÝ CHODNÍK: KAMENNÉ OBLÁZKY + CHODNIKOVÝ OBRUBNÍK
- KERAMICKÝ OBKLAD U KUCHYŇ.LINKY DOPORUČUJEME ZREALIZOVAT MEZI PRAC.DESKOU A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI KUCHYŇSKÉ LINKY DLE TECHNIČNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE RESP. VÝROBCE
- DOKUMENTACE NEREŠÍ PŘESNÉ OSAZENÍ VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ A KUCHYŇSKÉ LINKY
- KOLEM TVÁRNIC BTB A DVOU VRSTVE ZDIVA Z VNĚJŠÍ STRANY PROVĚST OBKLAD XPS TL. 70 mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK JE MOŽNÉ ZAMĚNIT ZA BETONOVÝ, SPÁDOVANÝ, DILATOVANÝ
- VŠECHNY VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU Klapkou, SÍTKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU FASÁDNÍ MŘÍŽKOU
- V PODHLEDU JE MOŽNOST VĚST ROZVODY (EL., VODA)
- OKNA OTVÍRÁVÁ + OTVÍRÁVÁ A SKLOPLNÁ – STULP BEZ SLOUPKU (0+0S=STULP)
- (S1) OCELOVÝ SLOUPEK – SVÁRENEC 2x UPE 120, 120x120 mm, v. 2,75 m, SLOUPEK BUDE Z JEDNÉ STRANY OBLOŽEN EPS TL. 30 mm (NA TL. PŘÍČKY 150 mm)
- (S2) DŘEVĚNÝ SLOUPEK KROVU 160/160 mm
- (Pr) OCELOVÝ PRŮVLAK IPE 240, STŘEDNÍ PODPORA STŘEŠNÍHO VAZNIKU
- (V) VÝLEVKA
- (Vp) PODLAHOVÁ VPUSŤ
- (Rn) ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ (RADON) – POTRUBÍ PVC DN 110, NA POTRUBÍ BUDE OSAZEN VENTILÁTOR, POTRUBÍ V MÍSTNOSTI OBLOŽENO SDK,

ZOOP.PROJEKTANT Ing. Libor Schwarz	VYPRACOVAL Milan Herfíček	KRESLIL Milan Herfíček		
STAVEBNÍ ÚŘAD: Pohořelice			MĚSTO/OBEC: Otčovice	
INVESTOR: Jihomoravský kraj, Zastupitelstvo národní 449/3, Veveří, 60200 Brno			FORMÁT: 4 A4	
AKCE: Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáků domova mládeže			MĚŘÍTKO: 1:50	
- samostatný pavilon			DATUM: 30.1.2022	
DOSTAVALA AREÁL ODOBŘENÝ ÚČLÁSTĚNÍM NA POZEMKU parc. 201/1, k.ú. OTČOVICE U POKOŘEČ			ÚČEL: DPS	
OBSAH: D.1.1 Architektonicko stavební řešení			ČÍS.ZAK. 01/21	
Půdorys 1.NP			Č.VÝK.R. PARÉ Č.	
			D.1.1.2.c	