

## **VŠEOBECNÁ ČÁST**

### **1.1 . Identifikační údaje**

<b>Název stavební úpravy:</b>	III/41610 Telnice - Otmarov
<b>Druh:</b>	souvislá údržba komunikace
<b>Investor:</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
<b>Zpracovatel PD:</b>	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
<b>Přílohu zpracoval:</b>	
<b>email:</b>	
<b>tel.:</b>	
<b>Místo stavební úpravy:</b>	
<b>Kraj:</b>	Jihomoravský
<b>Obec s rozšířenou působností:</b>	Šlapanice
<b>Obec s pověřeným obecním úřadem:</b>	Šlapanice
<b>Výpis dotčených pozemků:</b>	katastrální území Telnice u Brna [765767] pozemek KN parc. č. 3506 (silnice/ostatní plocha)
	katastrální území Otmarov [738948] pozemky KN parc. č. 141/1; 141/2; 141/3; 141/4; 141/5 (vše silnice/ostatní plocha)
<b>Poloha:</b>	extravilán

## **1.2 . Účel stavby**

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace mezi obcemi Telnice a Otmarov bylo navrženo zesílení stávajícího povrchu v tl.50mm a lokální sanace konstrukčních vrstev u propadlých okrajů vozovky. Začátek úseku je v km 0,685 za mostem ev.č. 41610-1 v místě připojení účelové komunikace k místní ČOV. Konec úseku je v km 2,925 v místě dopravního značení IS 12a/IS 12b začátek/konec obce.

## **1.3 . Postup návrhu údržby vozovky**

dle úrovně poškození

a.) údržba asfaltového souvrství

- Zametení povrchu
- Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí se zbytkovým obsahem pojiva 0,4kg/m<sup>2</sup>
- Pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ v proměnné tloušťce
- Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí, 0,40kg/m<sup>2</sup>
- Pokládka ohrusné vrstvy z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm