



## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 100137/2022

Sp. zn.:

S – JMK 74462/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

13

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

1. 7. 2022

### Vysvětlení zadávací dokumentace – IV

#### Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

#### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 28. 6. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

#### Dotaz č. IV/1:

Nesoulad v tloušťce samonivelační hmoty podlahy R10. V soupisu prací p.č. 158 je tl. 6 mm, ale dle skladeb je 5 mm. Co platí?

#### Odpověď na dotaz č. IV/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená v soupisu. Výpis skladeb v tabulce skladeb bude pro čistopis upraven na hodnotu 6 mm.

#### Dotaz č. IV/2:

V soupisu prací (SO 02 Objekt B) v p.č. 525 je chybně vykázána m.č. 430 a chybí m.č. 429. Žádáme o opravu výkazu výměr. To samé platí pro navazující položku č. 526.

#### Odpověď na dotaz č. IV/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se jedná o položky p.č 255 a 527.

Upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu  
Stávající znění položek

|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                        |    |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------|
| 525                                                                                                   | 776521230R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých montáž,                                                       | m2 | 96,09000  | 0,00 | 0,00 |
| skl. R18a :<br>230 : 4,09 4,09000<br>330 : 4,09 4,09000<br>430 : 83,82 83,82000<br>525 : 4,09 4,09000 |              |                                                                                                                                                        |    |           |      |      |
| 527                                                                                                   | 28410247R    | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmysl | m2 | 105,69900 | 0,00 | 0,00 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 525 : 96,09000                                                            |              |                                                                                                                                                        |    | 96,09000  |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                                |              |                                                                                                                                                        |    | 9,60900   |      |      |
| 529                                                                                                   | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m                                                                                            | t  | 5,41842   | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>522,524,525,526,527,528, :<br>Součet: : 5,41842 5,41842  |              |                                                                                                                                                        |    |           |      |      |

Upravené znění položek

|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                        |    |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------|
| 525                                                                                                 | 776521230R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých montáž,                                                       | m2 | 16,36000 | 0,00 | 0,00 |
| skl. R18a :<br>230 : 4,09 4,09000<br>330 : 4,09 4,09000<br>429 : 4,09 4,09000<br>525 : 4,09 4,09000 |              |                                                                                                                                                        |    |          |      |      |
| 527                                                                                                 | 28410247R    | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmysl | m2 | 17,99600 | 0,00 | 0,00 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 525 : 16,36                                                             |              |                                                                                                                                                        |    | 16,36000 |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                              |              |                                                                                                                                                        |    | 1,63600  |      |      |
| 529                                                                                                 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m                                                                                            | t  | 5,18000  | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>522,524,525,526,527,528, :<br>Součet: : 5,18 5,18000   |              |                                                                                                                                                        |    |          |      |      |

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/3:**

V soupisu prací (SO 02 Objekt B) v p.č. 528 je vykázané množství pro dodávku soklíku, avšak soklík je již vykázán v p.č. 526. Žádáme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/3:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí soupis, neboť v položce 528 je vykázána podlahovina, která se vkládá do soklové lišty, viz popis v položce 522 - včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

**Dotaz č. IV/4:**

V soupisu prací (SO 02 Objekt B) v p.č. 504 je vykázané množství pro montáž dlažby m.č. 047, ale dle legendy má být sportovní podlaha R7 a je tak i vykázáno v p.č. 147. Žádáme o opravu výkazu výměr. To samé platí pro navazující položku dodávka dlažby č. 507.

**Odpověď na dotaz č. IV/4:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

Stávající znění položek

|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|
| 504                                                                                                                                                                                                         | 771575113RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 1 377,94000 | 0,00 | 0,00 |
| 047 : 32,92                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |    | 32,92000    |      |      |
| 506                                                                                                                                                                                                         | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                | m  | 1 518,49000 | 0,00 | 0,00 |
| vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| 047 : 0,6+0,65+2,47+10,82+0,88                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                 |    | 15,42000    |      |      |
| 507                                                                                                                                                                                                         | 5976420xxx   | Dlažba protiskluz. 300x600x8 mm                                                                                                 | m2 | 1 522,47817 | 0,00 | 0,00 |
| Keramická dlažba; slinutá, glazovaná; rektifikovaná, pokládka s tloušťkou spáry 2 mm; rozměr 600x300x8 mm, povrch: matný; protiskluznost R10/B; otěruvzdornost: PEI 5; kolísání odstínů V3 - velké odchylky |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 504 : 1377,94000                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                 |    | 1 377,94000 |      |      |
| schodiště u závětrí 046 podstupnice : 0,167*1,66*13                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                 |    | 3,60386     |      |      |
| vnější schodiště u tělocvičny podstupnice : 0,162*1,3*12                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                 |    | 2,52720     |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                 |    | 138,40711   |      |      |
| 512                                                                                                                                                                                                         | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                     | t  | 40,76380    | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| 498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511, :                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| Součet: : 40,76380                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                 |    | 40,76380    |      |      |

**Upravené znění položek**

|                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|
| 504                                                                                                                                                                                                         | 771575113RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 1 345,02000 | 0,00 | 0,00 |
| 047 : 0                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 |    | 0,00000     |      |      |
| 506                                                                                                                                                                                                         | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                | m  | 1 503,07000 | 0,00 | 0,00 |
| vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| 047 : 0                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                 |    | 0,00000     |      |      |
| 507                                                                                                                                                                                                         | 5976420xxx   | Dlažba protiskluz. 300x600x8 mm                                                                                                 | m2 | 1 486,26617 | 0,00 | 0,00 |
| Keramická dlažba; slinutá, glazovaná; rektifikovaná, pokládka s tloušťkou spáry 2 mm; rozměr 600x300x8 mm, povrch: matný; protiskluznost R10/B; otěruvzdornost: PEI 5; kolísání odstínů V3 - velké odchylky |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 504 : 1345,02                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                 |    | 1 345,02000 |      |      |
| schodiště u závětrí 046 podstupnice : 0,167*1,66*13                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                 |    | 3,60386     |      |      |
| vnější schodiště u tělocvičny podstupnice : 0,162*1,3*12                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                 |    | 2,52720     |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                 |    | 135,11511   |      |      |
| 512                                                                                                                                                                                                         | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                     | t  | 39,97000    | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| 498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511, :                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                 |    |             |      |      |
| Součet: : 39,97                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |    | 39,97000    |      |      |

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/5:**

V soupisu prací (SO 02 Objekt B) Díl: 781 Obklady keramické, chybí vykázané množství pro m.č. 426 a stejně tak Díl: 711 Izolace proti vodě. Žádáme do doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/5:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

Stávající znění položek

|                                                                                                                                                  |              |                                                                                                |    |                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|------|
| 533                                                                                                                                              | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                   | m2 | 927,91300      | 0,00 | 0,00 |
| včetně dodávky materiálu.                                                                                                                        |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 534 : 927,91300                                                                                                      |              |                                                                                                |    | 927,91300      |      |      |
| 534                                                                                                                                              | 781475120RU3 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 927,91300      | 0,00 | 0,00 |
| 536                                                                                                                                              | 597813740R   | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat            | m2 | 1<br>020,70430 | 0,00 | 0,00 |
| Keramický obklad; slinutý, glazovaný; rektifikovaný, pokládka s tloušťkou spáry 2 mm; rozměr 298x598x10 mm, povrch: matný; otěruvzdornost: PEI 5 |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 534 : 927,91300                                                                                                      |              |                                                                                                |    | 927,91300      |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                                                                           |              |                                                                                                |    | 92,79130       |      |      |
| 537                                                                                                                                              | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                                    | t  | 23,08583       | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                         |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| 532,533,534,535,536, :                                                                                                                           |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Součet: : 23,08583                                                                                                                               |              |                                                                                                |    | 23,08583       |      |      |

Upravené znění položek

|                                                                                                                                                  |              |                                                                                                |    |                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|------|
| 533                                                                                                                                              | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                   | m2 | 929,11300      | 0,00 | 0,00 |
| včetně dodávky materiálu.                                                                                                                        |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 534 :929,11300                                                                                                       |              |                                                                                                |    | 929,11300      |      |      |
| 534                                                                                                                                              | 781475120RU3 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 929,11300      | 0,00 | 0,00 |
| 426: 1*1,2                                                                                                                                       |              |                                                                                                |    | 1,20000        |      |      |
|                                                                                                                                                  | 597813740R   | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat            | m2 | 1<br>022,02430 | 0,00 | 0,00 |
| Keramický obklad; slinutý, glazovaný; rektifikovaný, pokládka s tloušťkou spáry 2 mm; rozměr 298x598x10 mm, povrch: matný; otěruvzdornost: PEI 5 |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Odkaz na mn. položky pořadí 534 : 929,113                                                                                                        |              |                                                                                                |    | 929,11300      |      |      |
| Koeficient prořez: 0,1                                                                                                                           |              |                                                                                                |    | 92,91130       |      |      |
| 537                                                                                                                                              | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                                    | t  | 23,12000       | 0,00 | 0,00 |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                         |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| 532,533,534,535,536, :                                                                                                                           |              |                                                                                                |    |                |      |      |
| Součet: : 23,12                                                                                                                                  |              |                                                                                                |    | 23,12000       |      |      |

**Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací**

**Dotaz č. IV/6:**

Nesoulad rozměru dveří ozn. D/13 (SO 02 Objekt B), v soupisu prací 900/1970, ale dle půdorysů a Výpisu B501\_Interiérové dveře je rozměr 1300/1970.

**Odpověď na dotaz č. IV/6:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená ve výpisu.

Děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

**Stávající znění položky**

|     |      |                                                                                            |     |         |      |      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 213 | D/13 | Dveře vnitřní 900/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

**Upravené znění položky**

|     |      |                                                                                             |     |         |      |      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 213 | D/13 | Dveře vnitřní 1300/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

**Dotaz č. IV/7:**

Nesoulad rozměru dveří ozn. D/22 (SO 02 Objekt B), v soupisu prací 900/1970, ale dle půdorysů a Výpisu B501\_Interiérové dveře je rozměr 1300/1970.

**Odpověď na dotaz č. IV/7:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená ve výpisu.

Děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

**Stávající znění položky**

|     |      |                                                                                            |     |         |      |      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 222 | D/22 | Dveře vnitřní 900/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

**Upravené znění položky**

|     |      |                                                                                             |     |         |      |      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 222 | D/22 | Dveře vnitřní 1300/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

**Dotaz č. IV/8:**

V soupisu prací (SO 02 Objekt B) je položka č. 449 Repase dřevěného madla na schodišti dle výpisu zám. výrobků ozn. Z/B01, avšak dle výpisu prvků se jedná o ocelová madla a popsané práce jsou vykázány v Dílu: 783 nátěry p.č. 538 až 540.

**Odpověď na dotaz č. IV/8:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že madla jsou ocelová.

Děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu  
Stávající znění položky

|     |           |                                                                              |    |         |      |      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 449 | 766/Z/B01 | Repase dřevěného madla na schodišti v délce 40+28 m, dle výpisu zám. výrobků | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|

Upravené znění položky

|     |           |                                                                              |    |         |      |      |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 449 | 766/Z/B01 | Repase dřevěného madla na schodišti v délce 40+28 m, dle výpisu zám. výrobků | ks | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|

V souvislosti s dotazem zadavatel prověřil situaci i v objektu A a upřesňuje soupis prací i zde:

List SO\_01\_01\_Pol soupisu  
Stávající znění položky

|     |           |                                                                           |    |         |      |      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 561 | 766/Z/A01 | Repase dřevěného madla na schodišti v délce 45 m, dle výpisu zám. výrobků | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|

Upravené znění položky

|     |           |                                                                           |    |         |      |      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 561 | 766/Z/A01 | Repase dřevěného madla na schodišti v délce 45 m, dle výpisu zám. výrobků | ks | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/9:**

Na výkresu B208\_Půdorys střechy je po obvodu zelené střechy viditelný kačírek, avšak v soupisu prací jsme položku nenašli. Má být součástí? Pokud ano, žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. IV/9:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že soupis prací pracuje s tím, že celá plocha bude pokryta substrátem a zelení. Pro účely nacenění zadavatel tento způsob zachová.

**Dotaz č. IV/10:**

V soupisu prací (SO 01 Objekt A) chybí vykázané dveře ozn. D24, které jsou ve výpisu prvků i na půdorysu. Žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. IV/10:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

|      |      |                                                                                             |     |         |      |      |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 239a | D/24 | Dveře vnitřní 1450/2100, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/11:**

Nesoulad rozměru dveří ozn. D/25 (SO 01 Objekt A), v soupisu prací 900/1970, ale dle půdorysů a Výpisu A501\_Interiérové dveře je rozměr 1300/1970.

**Odpověď na dotaz č. IV/11:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená ve výpisu.

Děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:

## List SO\_02\_01\_Pol soupisu

## Stávající znění položky

|     |      |                                                                                            |     |         |      |      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 240 | D/25 | Dveře vnitřní 900/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

## Upravené znění položky

|     |      |                                                                                             |     |         |      |      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|
| 240 | D/25 | Dveře vnitřní 1300/1970, techn.specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, včetně zárubně | kus | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|

S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

**Dotaz č. IV/12:**

V soupisu prací je vykázan penetrační nátěr pod omítku p.č. 139 (SO 01 Objekt A) a p.č. 128 (SO 02 Objekt B). Položky jsou odkázány na mn. položky omítky a výztužná tkanina, avšak dle skladeb konstrukcí není požadavek na dva penetrační nátěry. Z jakého důvodu je vykázané 2x stejné množství pro stejnou skladbu fasády? Žádáme o prověření.

**Objekt A**

|     |              |                                                                                                                   |    |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 139 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí<br>penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 180,25700 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 90,12850

90,12850

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 90,12850

90,12850

|     |              |                                                                                                                                  |    |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 138 | 602015184RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená | m2 | 90,12850 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 90,12850

90,12850

|     |              |                                                                                                                         |    |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 156 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 90,12850 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

**Objekt B**

|     |              |                                                                                                                   |    |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 128 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí<br>penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 130,52860 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 65,26430

65,26430

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 65,26430

65,26430

|     |              |                                                                                                                                  |    |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 127 | 602015184RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená | m2 | 65,26430 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 65,26430

65,26430

|     |              |                                                                                                                         |    |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 144 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 65,26430 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

**Odpověď na dotaz č. IV/12:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_01\_01\_Pol soupisu

**Stávající znění položky**

|     |              |                                                                                                                |    |           |      |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------|
| 139 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 180,25700 | 0,00 | 0,00 |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 90,12850</a>                                                     |    | 90,12850  |      |      |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 90,12850</a>                                                     |    | 90,12850  |      |      |

**Upravené znění položky**

|     |              |                                                                                                                |    |          |      |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------|
| 139 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 90,12850 | 0,00 | 0,00 |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 90,12850</a>                                                     |    | 90,12850 |      |      |

List SO\_02\_01\_Pol soupisu

**Stávající znění položky**

|     |              |                                                                                                                |    |           |      |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------|
| 128 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 130,52860 | 0,00 | 0,00 |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 65,26430</a>                                                     |    | 65,26430  |      |      |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 65,26430</a>                                                     |    | 65,26430  |      |      |

**Upravené znění položky**

|     |              |                                                                                                                |    |          |      |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------|
| 128 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 65,26430 | 0,00 | 0,00 |
|     |              | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 65,26430</a>                                                     |    | 65,26430 |      |      |

**Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací**

**Dotaz č. IV/13:**

V soupisu prací (SO 01 Objekt A) je v p.č. 211 vykázány parapety ozn. VP/A32. Dle výpisu prvků je parapet šíře 310 mm, tzn, že by tento parapet měl být v p.č. 210. Žádáme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/13:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_01\_01\_Pol soupisu

**Stávající znění položky**

|     |           |                                                                                                 |   |           |      |      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|
| 210 | 607755xxx | Parapet interiér DTD šíře 350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vnitř. parapetů | m | 14,37700  | 0,00 | 0,00 |
|     |           | <a href="#">VP/A04 : 1,37*3</a>                                                                 |   | 4,11000   |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A08 : 1,35*4</a>                                                                 |   | 5,40000   |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A22 : 0,6*1</a>                                                                  |   | 0,60000   |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A26 : 2,96*1</a>                                                                 |   | 2,96000   |      |      |
|     |           | <a href="#">Koeficient řezání a prořez: 0,1</a>                                                 |   | 1,30700   |      |      |
| 211 | 607756xxx | Parapet interiér DTD šíře 400 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vnitř. parapetů | m | 189,64000 | 0,00 | 0,00 |
|     |           | <a href="#">VP/A01 : 1,38*8</a>                                                                 |   | 11,04000  |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A02 : 2,4*1</a>                                                                  |   | 2,40000   |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A03 : 2,37*3</a>                                                                 |   | 7,11000   |      |      |
|     |           | <a href="#">VP/A12 : 0,77*1</a>                                                                 |   | 0,77000   |      |      |



### Upravené znění položky

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| VP/A01 : 1,38*8                 | 11,04000 |
| VP/A02 : 2,4*1                  | 2,40000  |
| VP/A03 : 2,37*3                 | 7,11000  |
| VP/A12 : 0,77*1                 | 0,77000  |
| VP/A13 : 0,76*1                 | 0,76000  |
| VP/A16 : 1,57*16                | 25,12000 |
| VP/A17 : 1,4*12                 | 16,80000 |
| VP/A18 : 1,37*2                 | 2,74000  |
| VP/A19 : 1,56*21                | 32,76000 |
| VP/A21 : 1,35*12                | 16,20000 |
| VP/A27 : 2,96*1                 | 2,96000  |
| VP/A31 : 2,55*3                 | 7,65000  |
| VP/A34 : 1,35*14                | 18,90000 |
| VP/A35 : 0,92*2                 | 1,84000  |
| VP/A36 : 0,9*2                  | 1,80000  |
| VP/A39 : 2,55*1                 | 2,55000  |
| Koeficient řezání a prořez: 0,1 | 15,14000 |

**Dotaz č. IV/14:**

9

**Odpověď na dotaz č. IV/14:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_01\_01\_Pol soupisu

Stávající znění položky

|     |              |                                                                                                                                                                     |   |             |      |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|------|
| 593 | 766601213RT2 | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, | m | 1 525,16000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|------|

*Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.*

Odkaz na mn. položky pořadí 594 : 1461,70000 1 461,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 595 : 19,32000 19,32000

AL/A01 : (5,16+2,5)\*2 15,32000

AL/A02 : (0,95+0,65)\*2 3,20000

AL/A03 : (0,9+0,5)\*2 2,80000

AL/A04 : (5,16+3,05)\*2 16,42000

AL/A05 : (1,2+2)\*2 6,40000

Upravené znění položky

|     |              |                                                                                                                                                                     |   |             |      |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|------|
| 593 | 766601213RT2 | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, | m | 1 527,96000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|------|

*Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.*

Odkaz na mn. položky pořadí 594 : 1461,70000 1 461,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 595 : 19,32000 19,32000

AL/A01 : (5,16+2,5)\*2 15,32000

AL/A02 : (0,95+0,65)\*2 3,20000

AL/A03 : (0,9+0,5)\*2\*2 5,60000

AL/A04 : (5,16+3,05)\*2 16,42000

AL/A05 : (1,2+2)\*2 6,40000

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/15:**

V soupisu prací (SO 01 Objekt A) je položka č. 653 Odstranění povlakových podlah. Ve 4.NP (m.č. 406-408, 410-13), je uvedena skladba SR11, kde je PVC 3x, avšak ve výpočtu je výměra vykázána pouze 1x. Žádáme o prověření.

**Odpověď na dotaz č. IV/15:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List SO\_01\_01\_Pol soupisu

Stávající znění položek

|     |              |                                                                                            |    |             |      |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|
| 653 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 4 760,53000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|

4NP :

406 : 77,2 77,20000

407 : 73,19 73,19000

408 : 72,37 72,37000

410 : 72,7 72,70000

411 : 26,31 26,31000

412 : 33,7 33,70000

413 : 42,27 42,27000

|                                                                                       |              |                                                                                           |   |              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------|
| 704                                                                                   | 979990181R00 | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů             | t | 4,83923      | 0,00 | 0,00 |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 653 : 4,76053                                      |              |                                                                                           |   | 4,76053      |      |      |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 651 : 0,07870                                      |              |                                                                                           |   | 0,07870      |      |      |
| 705                                                                                   | 979011111Rxx | Svislá doprava suti a vybour. hmot za všechny podlaží                                     | t | 2 161,77269  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 2161,77269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 161,77269  |      |      |
| 706                                                                                   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t | 2 161,77269  | 0,00 | 0,00 |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                           |   |              |      |      |
| Součet : 2161,77269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 161,77269  |      |      |
| 707                                                                                   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t | 19 455,95421 | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 19455,95421                                                                  |              |                                                                                           |   | 19 455,95421 |      |      |
| 708                                                                                   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t | 2 161,77269  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 2161,77269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 161,77269  |      |      |
| 709                                                                                   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4 323,54538  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 4323,54538                                                                   |              |                                                                                           |   | 4 323,54538  |      |      |

#### Upravené znění položek

|     |              |                                                                                            |    |             |      |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|
| 653 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 5 556,01000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|------|

4NP :

|               |           |
|---------------|-----------|
| 406 : 77,2*3  | 231,60000 |
| 407 : 73,19*3 | 219,57000 |
| 408 : 72,37*3 | 217,11000 |
| 410 : 72,7*3  | 218,10000 |
| 411 : 26,31*3 | 78,93000  |
| 412 : 33,7*3  | 101,10000 |
| 413 : 42,27*3 | 126,81000 |

|                                                                                       |              |                                                                                           |   |              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|------|
| 704                                                                                   | 979990181R00 | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů             | t | 5,63870      | 0,00 | 0,00 |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 653 : 5,56000                                      |              |                                                                                           |   | 5,56000      |      |      |
| Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 651 : 0,07870                                      |              |                                                                                           |   | 0,07870      |      |      |
| 705                                                                                   | 979011111Rxx | Svislá doprava suti a vybour. hmot za všechny podlaží                                     | t | 2 162,57269  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 2162,57269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 162,57269  |      |      |
| 706                                                                                   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t | 2 162,57269  | 0,00 | 0,00 |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                           |   |              |      |      |
| Součet : 2162,57269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 162,57269  |      |      |
| 707                                                                                   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t | 19 463,15421 | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 19463,15421                                                                  |              |                                                                                           |   | 19 463,15421 |      |      |
| 708                                                                                   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t | 2 162,57269  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 2161,77269                                                                   |              |                                                                                           |   | 2 162,57269  |      |      |
| 709                                                                                   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4 325,14538  | 0,00 | 0,00 |
| Součet : 4325,14538                                                                   |              |                                                                                           |   | 4 325,14538  |      |      |

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

**Dotaz č. IV/16:**

V soupisu prací (SO 01 Objekt A) v p.č. 660 je vykázané množství pro dodávku soklíku, avšak soklík je již vykázán v p.č. 559. Žádáme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/16:**

Obdobně viz odpověď na dotaz č. IV/3.

**Dotaz č. IV/17:**

V soupisu prací v části elektroinstalace jsou vykázané magnetické kontakty pro okna a dveře v 1PP a 1NP pro Objekt A 90 kusů a pro Objekt B 44 kusů, avšak počty nejsou v souladu s Výpisem plastových výplní, počet je mnohonásobně větší z důvodu, že jsou okna vícečlenná. Žádáme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/17:**

Zadavatel již tento dotaz zpracoval ve Vysvětleních zadávací dokumentace – III, odpověď na dotaz č. III/10.

**Dotaz č. IV/18:**

V soupisu prací v části elektroinstalace Díl: M22.E1 Elektrická požární signalizace EPS je vykázáno 20 ks koordinátorů zavírání, avšak počty nejsou v souladu s Výpisem dveří. Žádáme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. IV/18:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis prací následovně:

List slp\_A3 soupisu

Stávající znění položky

|    |     |                                                                                                                 |    |          |      |      |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------|
| 19 | 119 | Dveřní elektromagnet přídržný ve formě koordinátoru postupného zavírání (konzola) pro dvoukřídlé, dveře dodávka | ks | 20,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 120 | Montáž koordinátoru s magnetem                                                                                  | ks | 20,00000 | 0,00 | 0,00 |

Upravené znění položky

|    |     |                                                                                                                 |    |          |      |      |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|------|
| 19 | 119 | Dveřní elektromagnet přídržný ve formě koordinátoru postupného zavírání (konzola) pro dvoukřídlé, dveře dodávka | ks | 22,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 120 | Montáž koordinátoru s magnetem                                                                                  | ks | 22,00000 | 0,00 | 0,00 |

**Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací**

**Dotaz č. IV/19:**

V soupisu prací Díl: M 22.4 Domovní audio-video telefon jsou v p.č. 25 vykázány dva kusy elektromagnetických dveřních zámků. Na půdorysu 1PP pro slaboproud jsme našli jeden pro vstupní dveře do bytu ozn. PL/A11 a druhý dle tabulek Výpisu hliníkových výrobků je požadavek u dveřní sestavy ozn. AL/AL01 na elektromechanický zámek, avšak dveřní sestava se skládá se 3x dvoukřídlých dveří, tzn., že elektr. zámek požadujete pouze u 1ks dveří v sestavě?

**Odpověď na dotaz č. IV/19:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že soupis je v pořádku, elektromechanický zámek bude v sestavě použit pouze u jedné dveři.

**Dotaz č. IV/20:**

Ve výpisu zámečnických výrobků – interiérové dveře je požadavek na generální klíč. Pro nacenění žádáme o bližší specifikaci SGK.

**Odpověď na dotaz č. IV/20:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že generální klíč není součástí dodávky, je zajišťován v součinnosti se zhotovitelem uživatelem objektu.

**Dotaz č. IV/21:**


Jaký je požadavek na akustiku (vzduchová neprůzvučnost) u posuvné příčky ozn. OV/B15?

**Odpověď na dotaz č. IV/21:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že hodnota činí 47 dB.

**Dotaz č. IV/22:**

Žádáme o upřesnění požadavku na materiál u posuvné příčky ozn. OV/B15. Ve výpisu ostatních výrobků je v popisu: Kombinovaná rám – hliník + ocel, povrch lamino (materiál – hliník/ocel/dřevo), ale na schématu je standardní panel se siluetou člověka, tak to odpovídá spíše skleněnému panelu. Z čeho jsou tedy panely požadovány?

|                |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                         |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4NP<br>426,430 | OV/B15 |  | Posuvná příčka. Rozměr 6960x3300mm.<br>Tloušťka modulu: 100 mm, šířka panelů:<br>1 195 mm, výška modulu: 3 300 mm.<br>Mechanický posun. Kombinovaný rám –<br>hliník + ocel. Kolečnice hliníková<br>jednobodová. Povrch lamino. | hliník/ocel/dřevo | Povrchová úprava,<br>barva a odstín<br>bude odsouhlaseno<br>v rámci AD. |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Odpověď na dotaz č. IV/22:**

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí Kombinovaný rám – hliník + ocel, povrch lamino

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic