






**POZNÁMKA:**






- U WC KABIN BUDE POUŽITO KOVÁNÍ PRO WC
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY





0,000=213,150 m n.m. BpV\* (uvedená výška je orientační)


CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
- zákon č.121/2000 Sb.






hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík			
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák			
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno			
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava			
akce		datum	12/2021	
<b>REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO</b>		formát	7xA4	
		č. zakázky	20_024	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stupeň	DPS	
		měřítko	–	
obsah výkresu		číslo výkresu	číslo peré	
<b>B - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ INTERIÉROVÉ DVEŘE</b>		<b>B501</b>		

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STR.	CELK.
1PP–3NP	D/01P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  1x mřížka Aef=0,010m <sup>2</sup> 2x mřížka Aef=0,015m <sup>2</sup> 2x mřížka Aef=0,045m <sup>2</sup> 1x mřížka Aef=0,030m <sup>2</sup> 1x mřížka Aef=0,050m <sup>2</sup> 1x mřížka Aef=0,040m <sup>2</sup>	–	1	2	1	–	–	–	4
	D/01L											1	2	1	–	–	–	–	4
1PP–5NP	D/02P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  8x mřížka Aef=0,030m <sup>2</sup> 2x mřížka Aef=0,060m <sup>2</sup> 1x mřížka Aef=0,045m <sup>2</sup> 1x mřížka Aef=0,050m <sup>2</sup> 2x mřížka Aef=0,020m <sup>2</sup>	4	5	3	3	3	1	–	19
	D/02L											3	3	–	–	–	4	–	10
1PP 1NP 5NP	D/03P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnostech 062 a 056 bude mřížka Aef=0,060m <sup>2</sup> v místnostech 152 a 155 bude mřížka Aef=0,075m <sup>2</sup> v místnostech 151 a 155 bude mřížka Aef=0,150m <sup>2</sup>	2	2	–	–	–	3	–	7
	D/03L											–	2	–	–	–	1	–	3
1PP	D/04P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 051 bude mřížka Aef=0,080m <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/04L											1	–	–	–	–	–	–	1
1PP–5NP	D/05P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 220 bude mřížka Aef=0,080m <sup>2</sup> v místnostech 320 a 419 bude mřížka Aef=0,015m <sup>2</sup> v místnostech 523 a 144 bude mřížka Aef=0,010m <sup>2</sup>	1	1	2	1	1	1	–	7
	D/05L											–	2	1	–	–	–	–	3





UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1PP 1NP 5NP	D/06P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdiva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 057 bude mřížka Aef=0,080m²	2	1	–	–	–	1	–	4
	D/06L											–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/07P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, protipožární, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdiva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/07L											–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/08P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, protipožární, kouřotěsné, jednokřídle	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdiva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/08L											–	1	–	–	–	–	–	1
1NP	D/09	900/1970 	vnitřní dřevěné zásuvné dveře do stavebního pouzdra, jednokřídle	designový hliníkový rámeček o šířce 17mm, s ochranou funkcí hrany dveřního průchodu	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: hliník	křídlo: HPL, otěruvzdorný	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezový úchyt pro posuvné dveře, z každé strany	–	bez	–	–	1	–	–	–	–	–	1
1NP	D/10	800/1970 	vnitřní dřevěné zásuvné dveře do stavebního pouzdra, jednokřídle	designový hliníkový rámeček o šířce 17mm, s ochranou funkcí hrany dveřního průchodu	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: hliník	křídlo: HPL, otěruvzdorný	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezový úchyt pro posuvné dveře, z každé strany	–	bez	–	–	1	–	–	–	–	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
	D/11	NEOBSAZENO																	
1NP–3NP	D/12P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 159 bude mřížka Aef=0,150m <sup>2</sup>	–	2	3	1	–	–	–	5
	D/12L											–	–	1	–	–	–	–	1
1NP 2NP 3NP 5NP	D/13P	1300/1970 	dřevěné dveře dvoukřídle, protipožární, vnitřní, plné, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	1	1	–	–	–	3
	D/13L											–	–	–	–	–	1	–	1
1NP	D/14P	1300/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/14L											–	1	–	–	–	–	–	1
2NP–3NP	D/15P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnostech 221 a 321 bude mřížka Aef=0,015m <sup>2</sup>	–	–	1	1	–	–	–	2
	D/15L											–	–	–	–	–	–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
2NP–3NP	D/16P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	1	–	–	–	–	1
	D/16L											–	–	–	1	–	–	–	1
2NP	D/17P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/17L											–	–	2	–	–	–	–	2
3NP	D/18P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 323 bude mřížka Aef=0,045m <sup>2</sup> v místnosti 326 bude mřížka Aef=0,080m <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/18L											–	–	–	2	–	–	–	2
3NP	D/19P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	1	–	–	–	1
	D/19L											–	–	–	–	–	–	–	0
3NP	D/20P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	1	–	–	–	1
	D/20L											–	–	–	–	–	–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
3NP	D/21P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/21L											–	–	–	1	–	–	–	1
4NP	D/22P	1300/1970 	dřevěné dveře dvoukřídle, protipožární, vnitřní, plné, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/22L											–	–	–	–	–	–	–	0
4NP	D/23P	1100/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/23L											–	–	–	–	1	–	–	1
4NP	D/24P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 421 bude mřížka Aef=0,045m <sup>2</sup> v místnosti 424 bude mřížka Aef=0,060m <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/24L											–	–	–	–	2	–	–	2
4NP	D/25P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EI 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/25L											–	–	–	–	1	–	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
4NP	D/26P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/26L											–	–	–	–	–	–	–	0
4NP	D/27P	1100/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EI 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/27L											–	–	–	–	–	–	–	0
4NP	D/28P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/28L											–	–	–	–	–	–	–	0
4NP	D/29P	1100/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/29L											–	–	–	–	–	–	–	0
4NP	D/30P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	1	–	–	1
	D/30L											–	–	–	–	–	–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
5NP	D/31P	1500/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu  v místnosti 528 bude mřížka Aef=0,070m²	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/31L											–	–	–	–	–	1	–	1
5NP	D/32P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EI 15 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/32L											–	–	–	–	–	1	–	1
5NP	D/33P	1800/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus, koordinátor zavírání dveří	EI 30 DP3–C–S–K	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	1	–	1
	D/33L											–	–	–	–	–	–	–	0
5NP	D/34P	1400/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, protipožární, kouřotěsné	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska  zárubeň: ocel	křídlo: HPL, otěruvzdorný  zárubeň: nátěr	křídlo dveří a zárubně bílý odstín	nerezové, rozetové, klíka–klíka, cylindrický zámek, , automatický dveřní pohon s funkcí EPS, koordinátor zavírání dveří	EI 30 DP3–C–S–K	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta  trvale otevřeno–uzavírá EPS	–	–	–	–	–	1	–	1
	D/34L											–	–	–	–	–	–	–	0
										bez									