











POZNÁMKA:






- U WC KABIN BUDE POUŽITO KOVÁNÍ PRO WC
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY






0,000=213,150 m n.m. BpV* (uvedená výška je orientační)






CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. I

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava		
akce REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		datum	12/2021
		formát	9xA4
		č. zakázky	20_024
		stupeň	DPS
		měřítko	–
obsah výkresu A - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ INTERIÉROVÉ DVEŘE		číslo výkresu A501	číslo peré

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1PP	D/01P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	–	–	–	–	–	1
	D/01L	800 										–	–	–	–	–	–	–	0
1PP	D/02P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/02L	800 										1	–	–	–	–	–	–	1
1PP	D/03P	600/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	–	–	–	–	–	1
	D/03L	600 										–	–	–	–	–	–	–	0
1PP	D/04P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu v místnostech 034 a 065 bude mřížka Aef=0,010m ²	2	–	–	–	–	–	–	2
	D/04L	900 										1	–	–	–	–	–	–	1
1PP 2NP 3NP 4NP 5NP	D/05P	700/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu 1x mřížka Aef=0,015m ² 1x mřížka Aef=0,010m ² 2x mřížka Aef=0,025m ² 12x mřížka Aef=0,02m ² 4x mřížka Aef=0,04m ² 1x mřížka Aef=0,070m ²	3	–	3	2	2	1	–	11
	D/05L	700 										5	–	1	2	2	4	–	14











UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1PP	D/06P	900/1100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jdnokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámeček,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	–	–	–	–	–	1
	D/06L											–	–	–	–	–	–	–	0
1PP 2NP 3NP 4NP	D/07P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jdnokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámeček,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu v místnostech 209,309,407 bude mřížka Aef=0,100m²	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/07L											1	–	1	1	1	–	–	4
1PP 2NP 5NP	D/08P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jdnokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámeček,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu v místnosti 512 bude mřížka Aef=0,030m²	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/08L											1	–	1	–	–	3	–	5
1NP	D/09P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jdnokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámeček,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/09L											–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/10P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jdnokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámeček,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/10L											–	1	–	–	–	–	–	1











UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/11P	800/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/11L	800										–	1	–	–	–	–	–	1
1NP	D/12P	600/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/12L	600										–	1	–	–	–	–	–	1
1NP 3NP	D/13P	1000/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	1	–	–	–	1
	D/13L	1000										–	2	–	–	–	–	–	2
1NP	D/14P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, protipožární, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/14L	900										–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/15P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/15L	900										–	1	–	–	–	–	–	1


UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/16P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	2	–	–	–	–	–	2
	D/16L											–	4	–	–	–	–	–	4
1NP	D/17P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/17L											–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/18P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/18L											–	1	–	–	–	–	–	1
1NP	D/19P		dřevěné dveřní křídlo, protipožární, kouřotěsné, vnitřní, plné, jednokřídle	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EI 30 DP3–C–S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/19L											–	1	–	–	–	–	–	1
1NP	D/20P		dřevěné dveřní křídlo, protipožární, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/20L											–	1	–	–	–	–	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
1NP	D/21P	1260/2100 	dřevěné dveřní křídlo, protipožární, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , zástrč neaktivního křídla, samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu v místnosti 120 bude mřížka Aef=0,090m²	–	2	–	–	–	–	–	2
	D/21L	1260 										–	–	–	–	–	–	–	0
1PP	D/22P	1200/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , zástrč neaktivního křídla, samozavírací mechanismus	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	1	–	–	–	–	–	–	1
	D/22L	1200 										–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/23P	1000/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/23L	1000 										–	–	–	–	–	–	–	0
1NP	D/24P	1450/2100 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu v místnosti 124 bude mřížka Aef=0,080m²	–	1	–	–	–	–	–	1
	D/24L	1460 										–	–	–	–	–	–	–	0
2NP 3NP 4NP	D/25P	1300/1970 	dřevěné dveře dvoukřídle, protipožární, vnitřní, plné, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	1	1	1	–	–	3
	D/25L	400 900 										–	–	–	–	–	–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
2NP 3NP 4NP	D/26P		dřevěné dvevní křídlo, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek, ,	–	bez	včetně dvevních závěsů, bez prahu	–	–	2	2	2	–	–	6
	D/26L											–	–	1	1	–	–	–	2
2NP 3NP	D/27P		dřevěné dvevní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek,	–	bez	včetně dvevních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/27L											–	–	3	2	–	–	–	5
2NP 3NP	D/28P		dřevěné dvevní křídlo, protipožární, kouřotěsné, vnitřní, plné, jednokřídle	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EW 30 DP3–C–S	bez	včetně dvevních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/28L											–	–	1	1	–	–	–	2
2NP 3NP 4NP	D/29P		dřevěné dvevní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek, ,	–	bez	včetně dvevních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/29L											–	–	4	3	3	–	–	10
2NP	D/30P		dřevěné dvevní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorko- vány, odstín bílý	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cyklindrický zámek, ,	–	bez	včetně dvevních závěsů, bez prahu	–	–	1	–	–	–	–	1
	D/30L											–	–	–	–	–	–	–	0

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
3NP	D/31P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/31L											–	–	–	1	–	–	–	1
4NP	D/32P	1000/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/32L											–	–	–	–	1	–	–	1
4NP	D/33P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, protipožární, kouřotěsné, vnitřní, plné, jednokřídle	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, , samozavírací mechanismus	EI 30 DP3-C-S	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/33L											–	–	–	–	1	–	–	1
4NP	D/34P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/34L											–	–	–	–	2	–	–	2
4NP	D/35P	900/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdíva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorko-vány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/35L											–	–	–	–	1	–	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
5NP	D/36P		dřevěná soustava, jednokřídlé dveře otevíravé, fixní světlík, bez prahu	dřevěné systémové zárubně	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: dřevěná	křídlo: CPL, otěruvzdorná	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bezpečnostní zasklení	varovné pásy na skleněné výplně, bez prahu v místnosti 508 bude mřížka Aef=0,030m²	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/36L											–	–	–	–	–	1	–	1
5NP	D/37P		dřevěná soustava, jednokřídlé dveře otevíravé, fixní světlík, bez prahu	dřevěné systémové zárubně	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: dřevěná	křídlo: CPL, otěruvzdorná	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bezpečnostní zasklení	varovné pásy na skleněné výplně, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/37L											–	–	–	–	–	1	–	1
5NP	D/38P		dřevěná soustava, jednokřídlé dveře otevíravé, fixní světlík, bez prahu	dřevěné systémové zárubně	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: dřevěná	křídlo: CPL, otěruvzdorná	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bezpečnostní zasklení	varovné pásy na skleněné výplně, bez prahu v místnosti 509 bude mřížka Aef=0,050m² v místnosti 510 bude mřížka Aef=0,030m²	–	–	–	–	–	1	–	1
	D/38L											–	–	–	–	–	2	–	2
5NP	D/39P		dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídlé, bez prahu	dřevěné systémové zárubně	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, ,	–	bezpečnostní zasklení	varovné pásy na skleněné výplně, bez prahu	–	–	–	–	–	–	–	0
	D/39L											–	–	–	–	–	1	–	1
5NP	D/40P		dřevěné dveřní křídlo, protipožární, kouřotěsné, vnitřní, plné, dvoukřídlé	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdiava)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika-klika, cylindrický zámek, , automatický dveřní pohon s funkcí EPS, koordinátor zavírání dveří	EI 15 DP3 C-S-K	bez	včetně dveřních závěsů, padací prahová lišta trvale otevřeno–uzavírá EPS	–	–	–	–	–	1	–	1
	D/40L											–	–	–	–	–	1	–	1

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHÉMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ							
												1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ.	CELK.
5NP	D/41P	<div><div>1600/2100</div></div>	dřevěné dveřní křídlo, protipožární, vnitřní, plné, dvoukřídle, bez prahu	kovová zárubeň, žárově zinkovaný plech o síle 1,5 mm Dle ČSN 74 6501; dvourámová zárubeň HDt nebo rohová zárubeň pro dodatečnou montáž (dle tl. zdiva)	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel	křídlo: CPL, otěruvzdorná zárubeň: nátěr	křídlo, kování, zárubeň i prahy budou vyvzorkovány, odstín bílé	ocelové, nerezové, rozetové, klika–klika, cylindrický zámek, , automatický dveřní pohon s funkcí EPS, koordinátor zavírání dveří	EW 30 DP3–C	bez	včetně dveřních závěsů, bez prahu trvale otevřené–uzavírá EPS	–	–	–	–	–	1	–	1
	D/41L	–										–	–	–	–	–	–	–	0