

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ ATYPICKÝCH KOVOVÝCH
VÝMĚNA OBVODOVÝCH VÝPLNÍ DPS JEVIŠOVICE, JEVIŠOVICE 104, 671 53

Rám a křídla	<ul style="list-style-type: none"> • Rám, křídlo – ocelový L profil 30/30/3 mm
Další profily	<ul style="list-style-type: none"> • Vodorovný středový poutec – ocelový T profil 30/30/4 mm • Svislé dělicí příčky - ocelový T profil 30/30/4 mm
Zasklení	<ul style="list-style-type: none"> • Izolační dvojsklo – 4/8/4, tl. 16 mm • Zvenku sklo ornamentní – Crepi čirý • Meziskelní teplý rámeček BÍLÝ
Kotvení	<ul style="list-style-type: none"> • Kotvení pomocí navařené pásoviny na okenním rámu cca po 500 mm
Těsnění, zasklení	<ul style="list-style-type: none"> • Samolepící pryžové těsnění • Transparentní silikon z venkovní strany • Zasklení sklenářským tmelem
Kování	<ul style="list-style-type: none"> • Kloubový závěs • Pružinová zástrč • Systém pro omezení vyklopení křídla s fixací proti samovolnému uzavření
Parapet	<ul style="list-style-type: none"> • Venkovní pozinkovaný RAL 9010 (šíře dle osazení okna) (připojovací spára zasilikonovat)
Povrchová úprava	<ul style="list-style-type: none"> • Základ na ocelové konstrukce • RAL 9010, mat
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> •