

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ EURO IV78

VÝMĚNA OBVODOVÝCH VÝPLNÍ DPS JEVIŠOVICE, JEVIŠOVICE 104, 671 53

Rám a křídla	<ul style="list-style-type: none">• Rám, křídlo – napojovaný CINK SMRK, hloubka 78 mm
Další profily	<ul style="list-style-type: none">• Dřevěné okapnice• Dřevěný poutec• Dřevěná klapačka• Dřevěné nalepovací dělicí příčky
Zasklení	<ul style="list-style-type: none">• Izolační dvojsklo – 4/16/4 Ug=1,0 W/m2K• Ve vybraných pozicích zvenku sklo ornamentní – Crepi čirý• Meziskelní teplý rámeček BÍLÝ
Dělení skel	<ul style="list-style-type: none">• Duplexový rámeček bílý š. 20 mm
Těsnění, zasklení	<ul style="list-style-type: none">• Dřevěné zasklívací lišty• Transparentní silikon• Dvojitě těsnění
Kování	<ul style="list-style-type: none">• Celoobvodové• Okenní klika např. MP Elegant eurookna masaz natural (před realizací vyzkoušet s NPÚ)
Parapet	<ul style="list-style-type: none">• Venkovní pozinkovaný RAL 9010 (šíře dle osazení okna)• Vnitřní DTD bílý (šíře dle osazení okna)
Povrchová úprava	<ul style="list-style-type: none">• RAL 9010, mat
Ostatní	<ul style="list-style-type: none">• Parapetní drážka pro osazení venkovního i vnitřního parapetu