

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Chodba	15,74
1.02	Archiv	3,86
1.03	Rozvodna	4,23
1.04	Chodba	62,19
1.05	Čekárna	25,62
1.06	Chodba	8,16
1.07	Úklidová komora	1,44
1.08	Ordinace	13,28
1.09	WC pacienti	2,75
1.10	WC pacienti	2,75
1.11	Sklad	9,29
1.12	Nefrologická ambulance	22,77
1.13	Lékař	14,68
1.14	Hygienické zařízení	3,03
1.15	WC	1,42
1.16	WC personál	2,80
1.17	Staniční sestra	9,94
1.18	Technik	11,97
1.19	Sklad dialyzačních potřeb	10,16
1.20	Denní místnost	22,64
1.21	Pozitivní dialýza	22,84
1.22	Čajová kuchyně	4,00
1.23	WRO	16,55
1.24	Místnost pro odkládání použitého spotřebního mat.	6,26
1.25	Čisté prádlo	6,26
1.26	Chodba	16,24
1.27	Čistící místnost Špinavé prádlo	9,11
1.28	Úklidová komora	4,99
1.29	Sklad materiálu	50,40
1.30	Stávající výtahová šachta	3,24
1.31	El.rozvodna	4,50
1.32	Chodba	7,79
1.33	Stávající chodba	32,73
1.34	Stávající závětří	11,29
1.35	Šatna zaměstnanci	27,50
1.36	Hyg.zařízení zaměstnanci	4,89
1.37	Dialyzační sál	118,35
1.38	Šatna pacienti	15,98
1.39	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.40	Hyg.zařízení pacienti	6,19
1.41	Šatna pacienti	15,98
1.42	Stávající chodba	

Legenda potrubí

Splaškové kanalizace
Splašková kanalizace – stávající
Dešťová kanalizace – stávající

Poznámka

Kanalizační potrubí pod podlahou bude provedeno z trub KG. Napojení se provede na stávající kameninové popř. litinové potrubí odbočnými tvarovkami a přechodovými kusy. Nevyužívané vývody v podlaze budou zaslepeny pod úrovní podlahy 1.NP.
Trasa vedení ležaté kanalizace a dimenze převzata z projektové dokumentace zpracované v r. 1985.
Poklopy s rámy na stávajících revizních šachtách budou demontovány. Nově se osadí rámy s poklopy (nostnost 5t) určených pro zadláždění s těsněním – 650/650 mm.
Provede se kontrola uzávěrů čistících kusů v revizních šachtách. V případě chybějících uzávěrů se osadí uzávěry nové, popř. se provede výměna čistícího kusu.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiná, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Projektant: Ing. Paděrková	Vypracoval: Ing. Paděrková	Zodp.projektant: Ing. Paděrková		Ing. Paděrková Branislava Kosinská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813
Místo stavby: Hodonín				
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, Hodonín				Formát: 12xA4
Akce: Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska				Datum: 11/2011
				Dokumentace: PS
				Číslo zakázky: 52/11
Objekt: 2. Zařízení zdravotně technických instalací				Změna:
Obsah výkresu: Půdorys 1.NP – ležatá kanalizace			Měřítko: 1/50	Čís. výkresu: 1