

MOST 361-005 PŘES SLATINSKÝ POTOK V ROZKOŠI

NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA :

1. POMOCNÉ PRÁCE PRO PŘEVEDENÍ VODOTEČE
2. ODSTRANĚNÍ KAMENŮ A NÁNOSŮ V KORYTĚ VČ. NÁNOSŮ NA DLAŽBÁCH
3. VYBOURÁNÍ NESOUDRŽNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ OPĚR
4. PROVEDENÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI OPEVNĚNÍ KORYTA A OPĚR KAMENEM DO BETONU VČ. HUTNĚNÉHO LOŽE ZE ŠD
5. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB
6. LOKÁLNÍ SANACE PORUCHY ŽB ŘÍMSY VPRAVO – ODTREŽENÁ SPODNÍ HRANA (OČIŠTĚNÍ VÝZTUŽE A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ BETONU TLAKOVOU VODOU, PASIVACE VÝZTUŽE, SPOJ. MŮSTEK, SANACE BETONU) – PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE DLE PŘEDPISŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE SANAČNÍCH HMOT
7. SANACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE NA PODHLEDECH ŘÍMS (V ČÁSTI NAD NK) – TECHNOLOGIE DTTO BOD 6.
8. MECHANICKÉ OBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ NÁTĚRU ZÁBRADLÍ, OBNOVA PKO

PŘÍLOHY :

- PŮDORYS, ŘEZ

361-005

RTBNÍK

PŘELIV

BETONOVÝ PRAH - STAV.

NOVÁ
DLAŽBA

STAV.
DLAŽBA

1000

4650

1000

6650

KÁMEN DO BETONU, 250+150 MM

3D, 100MM