

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		41312-1	
Název mostu:		Most přes Křepičku před Želeticemi	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 41312	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		2.515 km	Staničení na úseku: 0.399 km
Rok postavení:		1894	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Jihomoravský	
Okres:		Znojmo	
Obec (MČ):		Želetice	
Katastrální území:		Želetice u Znojma	
Správce mostu:		kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Lechovice	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 22.0\text{ t}$ $V_r = 40\text{ t}$ $V_e = 121\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 11.80 m	Délka NK: 13.30 m
Šikmost: Levá 61.11 g		Volná šířka: 6.00 m	Celková šířka mostu: 6.50 m
Plocha mostu: 86.45 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -632204 Y: -1186228	WGS: 48.933656°N 16.183410°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
7 ks válcovaných nosníků I 55, vzd. 1.0 m, železobetonová deska tl. 0.55 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.40 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 2.30 až 2.30 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 11.80 m	Kolmá světlost: 9.70 m	Konstrukční výška: 0.55 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Další materiál: Železobeton		
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: I		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 4.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.7.2020

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 21.4.2022 09:17 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.