LEGENDA

4bar	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4bar
AIR 4bar	Potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4bar
VAC	Potrubí podtlaku - Cu trubka 800 mbar
N2O	Stávající potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4bar
O2 HP/MED	Stávající potrubí kyslíku - Cu trubka 4bar
AIR 4bar	Stávající potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4bar
VAC	Stávající potrubí podtlaku - Cu trubka 800 mbar
N2O	Stávající potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4bar

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,2
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Profese silnoproudu zajistí uzemnění potrubních rozvodů, stoupačky medicinálních plynů
Poznámka č. 2:
Stavba zajistí prostupy v příčkách, nosných stěnách a stropní konstrukci pro potrubní rozvody medicinálních plynů