











TABULKA DVEŘÍ

Pohled ze strany opačné k ostění							
ID prvku	D01	D02	D03	D03	D04	D05	D06
Orientace	L	P	L	P	L	P	P
Šířka	800	1 000	800	800	800	700	800
Výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 900	1 970	1 970
Zasklení	protipožární odolnost	plné	prosklené	prosklené	plné	plné	celoprosklené
Materiál dveří	hliníkové	hliníkové	CPL	CPL	hliníkové	CPL	hliníkové
Barevnost	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003
Ud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kování	panikové kování včetně samozavírače	panikové kování včetně samozavírače	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	panikové kování včetně samozavírače	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika
Zárubně	ocelové - lakované RAL 9003	ocelové - lakované RAL 9003	obložkové zárubně v barvě dveří	obložkové zárubně v barvě dveří	ocelové - lakované RAL 9003	obložkové zárubně v barvě dveří	lehká hliníková příčka
Poznámka	EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr	EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr			EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr		napojení na okno bezrámové řešení
Množství	1	1	4	3	1	1	1

TABULKA DVEŘÍ

Pohled ze strany opačné k ostění	
ID prvku	D07
Orientace	L
Šířka	800
Výška	1 970
Zasklení	plné
Materiál dveří	hliníkové
Barevnost	BÍLÁ RAL 9003
Ud	0,00
Kování	panikové kování včetně samozavírače
Zárubně	ocelové - lakované RAL 9003
Poznámka	EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr
Množství	1

VÝPIS OKEN

Schéma (exteriér)			
ID prvku	O1a	O1b	STO 01
výška okna	1 430	2 500	780
šířka okna	1 200	1 000	1 400
Materiál okna	Plastové okno	Hliníkové okno	Plastové okno
Barevnost	RAL dle původních oken	RAL dle původních oken	RAL 7016
Způsob otevírání	Pevné	Pevné	Kyvné
Uw	0,79	0,79	0,79
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Poznámka	---	Požární fixní okno EI 30 DP1	včetně zateplovací sady a lemování dle výrobce
Poznámka	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077; včetně zednického zapravení	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077; včetně zednického zapravení	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077
Množství	1	1	27

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

±0.000 = +7,430 = úroveň podesty na schodišti při vstupu do půdních prostor

ARCHITEKT/HIP: ING. ARCH. ELIŠKA HAVLÍKOVÁ		 www.madadors.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. VÁCLAV M. HAVLÍK		
PROJEKTANT:	ING. KAREL SOJKA		
INVESTOR:	Jihomoravské dětské léčebny, p.o.; IČO 00386766	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO:	Křetín 12, 679 62 Křetín	Dokumentace pro stavební povolení	
PROJEKT:	PŮDNÍ VESTAVBA DL. KŘETÍN st. 61, k.ú. Křetín	DATUM:	04/2022
		MĚŘÍTKO:	
OBJEKT:	SO.01 - OBJEKT LÉČEBNY	ČÁST PD:	
ČÁST :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1	
NÁZEV:	VÝPIS DVEŘÍ A OKEN		
		Č.:	D.1.1.b_11