





2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - SVÍTIDLA



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>S1</b> <b>přisazené bodové</b> <b>svítidlo</b> <b>9ks</b>	Přisazené bodové svítidlo: 1x GU10 / max.50W / 230V, Rozměry: výška (odsazení): 120 mm, šířka: 103 mm, průmět: 103 mm, Provedení: bílá / kov	
<b>S2</b> <b>závěsné stropní</b> <b>svítidlo</b> <b>1ks</b>	<p>Dekorativní závěsné stropní svítidlo v jednoduchém provedení je vhodné jako dekorativní osvětlení v moderním interiéru. Stropní závěsný lustr je určen výhradně k montáži na strop. Výšku závěsného svítidla lze upravit podle potřeby. Závěsné stropní svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitní syntetické látky v povrchové úpravě béžové.</p> <p>Výška (mm): 405-2050 Šířka (mm): 300 Délka (mm): 300 Patice (závit): E27 Napětí (V): 230V Příkon (W): 1x20W Světelný tok (lm): 1320lm Barva světla (K): teplá bílá, 2700K Materiál: Plast Stupeň krytí IP: IP 20 Barva: Béžová Styl: Moderní Interiérová rozdělení: Stropní   Lustry   Závěsná Typ zdroje: Úsporná Stmívání: Ne Senzor: Ne Energetická třída: A</p>	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - SVÍTIDLA



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>S3</b> <b>závěsné stropní</b> <b>svítidlo</b> <b>1ks</b>	<p>Dekorativní závěsné stropní svítidlo v jednoduchém provedení je vhodné jako dekorativní osvětlení v moderním interiéru. Stropní závěsný lustr je určen výhradně k montáži na strop. Výšku závěsného svítidla lze upravit podle potřeby. Závěsné stropní svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitní syntetické látky v povrchové úpravě béžové.</p> <p>Výška (mm): 350-1750 Šířka (mm): 475 Délka (mm): 475 Patice (závit): E27   2Gx13 Napětí (V): 230V Příkon (W): 1x40W Světelný tok (lm): 3300lm Barva světla (K): teplá bílá, 2700K Materiál: Plast Stupeň krytí IP: IP 20 Barva: Béžová Styl: Moderní Interiérová rozdělení: Stropní   Lustry   Závěsná Typ zdroje: Úsporná Stmívání: Ne Senzor: Ne Energetická třída: A</p>	
<b>S5</b> <b>LED panel 600x600</b> <b>zavěšený</b> <b>5ks</b>	<p>Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - vč.závěsného systému lanek Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu</p>	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - SVÍTIDLA



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>S6</b> <b>LED panel 600x600</b> <b>přisazený</b> <b>61ks</b>	Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 100-240 V AC 50/60 Hz Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.595 x š.595 x v.11 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodym.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu	
<b>S7</b> <b>LED panel 1200x300</b> <b>přisazený</b> <b>7ks</b>	Světelný tok 3600 lm Příkon 38W Barva světla Teplá bílá Teplota barvy 4000K Úhel vyzařování 120° IP krytí IP20 Provozní napětí 230V Světelný zdroj SMD LED LG Rozměry d.1195 x š.295 x v.10 (mm) Barevné provedení Stříbrná matná Energetická třída A Provozní teplota -20°C ~ +60°C Umístění Stropní - přisazení na neodym.magnety Druh svítidla Panely Bílé stínítko zabudované v tenkém hliníkovém rámu Bez stmívání	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

ZA\_ST\_F4\_2NP\_SPECIFIKACE SVÍTIDEL

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>S10</b> <b>LED panel</b> <b>1200x60+600x60</b> <b>zapuštěný</b> <b>8+1ks</b>	Svítidlo vestavné 1440lm LED-MODUL 1x26W - 7ks  Svítidlo vestavné 720lm LED-MODUL 1x13W - 1ks  koncovka, kov -16ks	
<b>S12</b> <b>LED pásek</b> <b>zapuštěný</b> <b>76bm</b>	LED-pásek - 26bm, vč.trafa a rovného přímého pozinkovaného profilu Teplota barvy 4000K Provozní napětí 24VDC Světelný zdroj SMD LED LG vč.opálového difuzoru	



2M atelier  
Haškova 153/17, 638 00 Brno  
e-mail info@2matelier.cz  
www.2matelier.cz

**OBJEDNATEL:** Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice  
**STAVBA:** HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"  
**PRVKY:** OBJEKT „B“ 2.NP - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<b>S13</b> <b>LED pásek v</b> <b>podhl.hraně nad</b> <b>napín.podhledem</b> <b>48bm</b>	LED-pásek - 48bm, proměnlivá teplota chromatičnosti 3000-4000K	Součástí dodávky napínaného podhledu