









OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 2.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>Td1 dveře otvíravé 4ks pravé EI30-Sm 1ks levé EI30-Sm 1ks pravé bez.pož.odolnosti 1ks levé bez.pož.odolnosti</p>	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do nové ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta dveře odolné proti průniku kouře (Sm) Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
<p>Td1 dveře otvíravé 1ks pravé EI30-Sm-C 1ks pravé EW15-C 1ks levé EW15-C</p>	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do nové ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm) Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 






OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 2.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td1s dveře otvíravé 1ks pravé	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBR, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
Td2 dveře otvíravé 1ks pravé bez.pož.odolnosti	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 800/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do nové ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBR, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)</p>	 





2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 2.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td3s dveře otvíravé 1ks levé EI30-Sm	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
Td3 dveře otvíravé 1ks levé EI30-Sm-C 1ks levé EI15-Sm-C	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do nové ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozávěrač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	  

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 2.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>Td4 dveře otvíravé 2ks levé 2ks pravé</p>	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
<p>Td5 dveře otvíravé 1ks levé EW30-Sm-C s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)</p>	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do novéí ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)</p>	