






## Pohled SZ - Nový stav



### LEGENDA ÚPRAV PLOCHŮ

- |     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| a)  | ZATĚŽENÍ FASOVÝ Z EPS F 10, 120mm SE SILIKONOVOU PROBĚRAKOVOU OMÍTKOU            | h) | NOVÉ PLASTOVÉ VĚTRNÁK MŘÍŽKY SE SÍTI PROTI HMYZU<br>– 800/400 1ks<br>– 600/300 3ks<br>rozměry jsou orientací, je nutno přesně doměřit na stěnu |
| a1) | ZATĚŽENÍ SOKLU Z XPS tl.60mm S MOZKOVOU SOKLOVOU OMÍTKOU                         | i) | NOVÁ STRIŠKA – SYSTÉMOVÝ PŘEVÝ<br>VZ VÝPIS ZEMĚNÝCH VÝROBKŮ Z/1-   |
| b)  | PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOLÍSKEM Uw= 1,2 W/m <sup>2</sup> K, BARVA BILÁ       | j) | NOVÉ ZHRADKY Z POLYKOVANÉHO PLETCHU<br>VZ VÝPIS ZMĚNĚNÝCH VÝROBKŮ Z/2-3  |
| c)  | PLASTOVÉ VODOHODNÉ DVĚŘE Uw= 2,3 W/m <sup>2</sup> K, BARVA BILÁ                  | k) | NOVÁ DLAŽBA  |
| d)  | SILIKONOVÁ PROBĚRAKOVÁ OMÍTKA  | l) | NOVÁ MŘÍŽ SUTERÉNÍCH OKEN<br>VZ VÝPIS ZMĚNĚNÝCH VÝROBKŮ Z/4  |
| d1) | MOZKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA   | m) | NOVÉ VĚKOVONÍ OSVĚTLENÍ  |
| e)  | NOVÉ NÁSTĚJ OPLECHOVÁNÍ PARETELU, PŘESAHU A ATLÍKY<br>VZ VÝPIS KEMPSKÝCH VÝROBKŮ |    |  |
| f)  | ZPĚVNÉ OSÁZENÉ OKAPOVÉ SVODY – PO ÚPRÁVĚ   |    |  |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |   |
|---|---|
|  | STÁLALCI ŽIVNO  |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE   |
|  | ZIVNO Z POROBETONOVÝCH TVARNIC TL. 300mm (např. P4-500) |
|  | ZATEPLENÍ STŘEPIK KČE                                   |
|  | TEPELNÁ ISOLACE Z MINERALNÍ VLNY DO SÍPK PODPĚDU        |
|   | KERAMICKÁ DLAŽBA  |

## POZNÁMKA

- ZATEČENÍ MOKRAŘE, OSTĚNÍ A PAREPŘETÍ Z VOS IT. 30mm  
– U VÝSTAVY LOKALIZACE ŠE ZDĚMA JE TĚPĚLNÝ ZATEČENÍ FASÁDY PŘEČÍŽEN  
PŘES BÍLÝ OKNA, A TO 30mm  
– ZATEČENÍ FASÁDY Z EPS-F O L 120mm –  $\gamma_{\text{mod}}=0,059 \text{ [W/mK]}$   
– PRO ZATEČENÍ STĚN NA STŘECHU VYKÁNOJE A BOČÍ STŘECHOU  
POŽITÍ POLYSTYRENU VOSULY PROTI OSTRÁKOVÍ VODĚ DO V.  
500mm  
– PO OSÁZENÍ NOVÝCH OKENINCH A DĚKOVÁNÍ VÝSTAV JE NUTNÉ  
ZAKRYTÍ VSTUPNÍ OSTEINĚ KĚPĚNÍ OKNA A STUK  
– ZA STAVBUJÍ POKRYTÍ, KTERÉ NEŽE PŘESUNOUTI ANI SCHOVATI DO  
KZS BUDĚ PŘEVĚDENA IZOLACE V MAXIMÁLNÍ POHLÍDELNOSTI ZLOUŠTĚ  
A ZLOUŠTĚ FASÁDY BUDĚ OKOČENĚ TĚŠE KOLEM POKRYTÍ OKNOVÝCH  
LÍSTŮV. V PŘÍPADĚ VODORÁZKOVANÉHO POKRYTÍ LÍSTŮV Z OKAPKOVNÍK  
– STŘOP 4NP BUDĚ ZATEČENÍ Z INTERIEU LÉČENÉ PŘEVĚDENÍ SÍPK  
POHLÍDETI, TLIDĚ VÝTŽEŽNA NA SVISLÉ HRANY STAVAJÍCÍCH PŘÍLOUŠŮ  
V PLOVOUNI, TLIDĚ  
– V ZÁSEKADĚ MÍSTNOSTI A V OHOŘE 4NP BUDOU OSÁZENA NOVÁ  
STAVENÍ SVITLIDA (ZÁŘÁVKY)  
– KLEMPŘEŠE PRÁCE BUDOU PROBĚHNĚT DĚ ČSN 73 3610 V PLÁNNÉ  
ZNAČN. OHEJOVANÝ PAREPŘETÍ, ATK. OKAPKOVÉ VÝSTAV A ŽLUBY Z  
LAKOVANÉHO POZINK. PLETČU  
– NA FASÁDĚ BUDĚ ŽEPNĚ LÚŽENÁ, UMÁČÍ SVOUVATĚ A BUDĚ  
PROVEDENA REVIZE UZEMNĚNÍ  
– NA FASÁDU BUDOU OSÁZENY NOVĚ PLASTOVÉ VĚTRÁČÍ MŘÁČKY  
– PŘED ZÁMĚNEM VĚŠKOVÝCH PRÁVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ, OVRÁTĚ  
VŠECHY ROZBĚRY PŘÍMO NA BUDOVĚ  
– KOLEM ČÁSTI OKENŮ BUDĚ NOVĚ ZBUDOVÁN OKAPKOVÝ CHODNÍK Z  
BET. LÁDKO LÚŽENOU DO BETONU O ŠÍŘCE COS 500mm  
– BUDĚ PROVEDENO ŽEPNĚ OSÁZENÍ VĚŠKOVÉHO DEMONTÁŽOVANÉ  
PRÁVKŮ (VÝZ. JEDNOTKY)KAPKOVANÉ ŽEBŘÍKY A KAPKOVANÉHO SYSTÉMU)  
– VĚŠKOVÉ STAVAJÍCÍ KOLEM KČE BUDOU OČIŠTĚNÁ A OPARĚNÝ NOVÝM  
MATEŘEM (SCHOJSTĚ) KOVŮ, ŽEBŘÍK NA STŘECHU, PLOŠNA NA  
KOVINĚ)  
– POKRYTIA NA RÁMĚ A PŘÍLOUŠKÁ VĚŠKOVÝCH SCHOJSTĚ BUDĚ  
VYSPRÁVNA, VÝSTĚKOVANÁ A BUDĚ PO ZLOUŠTĚ NOVÁ PLOŠBA  
– BUDĚ PROVEDENO OČIŠTĚNÍ KOVINOVÉHO TĚLĚSA, NOVĚ VYSPRÁVNA  
A VÝMĚN POKRYŠOVÉ CHEL. Z COS 5%)  
– OVRĚD DO KOLETANĚ BUDOU PRAVĚNÝ, OBROŠENÝ A OPARĚNÝ  
NOVÝM MATEŘEM  
– PŘÍRPOČE NEJBLÍŽŠÍ NEJSMOVALOSTI A TECHNICE DETAILŮ BUDOU  
PŘEVĚDĚNÍ DOVÁJENÍ STAVBY NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S GENERÁLNÍM  
PROJEKTANTEM

Vedoucí projektu:		Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
Ing. Zdeněk Buček		Ing. Zdeněk Buček	Ing. Lenka Kešnerová
Investor:		Správa a údržba silnic chomarovského kraje, příspě. org. kraje	
Název stavby:		stupně: DPS	
Zateplení správní budovy SÚS JMK, oblast Znojmo		č. zakázky: 16 / 2013	
Část:		datum: 10 / 2013	
D1.1 Architektonicko-stavební řešení		měřtko: 1:100	
Název výkresu:		číslo výkr.: 14	
Pohled SZ - Nový stav			