








OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div><div>Z1a</div><div>Z1b</div><div>Z1c</div></div>	<div></div>	<p>DVEŘNÍ PRAH Z NEREZ PLECHU TL. 3 mm, PŘIPEVNĚNÝ VRUTY DO HMOŽDINEK. PRAH BUDE OSAZEN V MÍSTECH PŘECHODŮ RŮZNÝCH DRUHŮ POVRCHŮ PODLAH - NAPŘ. PVC - KERAMICKÁ DLAŽBA</p> <p>1 - PŘECHOD MATERIÁLU 2 - HRANA NEREZ PLECHU 3 - DVEŘNÍ KŘÍDLO 4 - OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ</p>						
		Z/1a DÉLKA 700 mm	-	2	2	-	-	4 ks
		Z/1b DÉLKA 800 mm	-	1	1	-	-	2 ks
		Z/1c DÉLKA 1500 mm	-	1	1	-	-	2 ks
<div>Z2</div>	<div></div>	<p>MADLO PROTISKLUZNÉ PRO WC IMOBILNÍ, NEBO PRO SPRCHU IMOBILNÍ, NÁSTĚNNÉ, PEVNÉ, S NAVAZUJÍCÍ SVISLOU ČÁSTÍ U UMYVADLA, VČETNĚ ROZET. VÝŠKA OSAZENÍ MADLA - HORNÍ HRANA 800 mm NAD PODLAHOU, OSOVÁ VZDÁLENOST SE SKLOPNÝM MADLEM 600 mm. MADLO PŘESAHOJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 200 mm. KOTVIT DO NOSNÉHO PROFILU A SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH SÁDROKATORNOVÉ PŘÍČKY, U ZDĚNÝCH PŘÍČEK PŘES PŘÍČKU.</p> <p>MATERIÁL: NEREZ.</p> <p>DÉLKA VIZ SCHÉMA.</p>	-	1	1	-	-	2 ks
<div>Z3</div>	<div></div>	<p>MADLO PROTISKLUZNÉ PRO WC IMOBILNÍ, NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ. VÝŠKA OSAZENÍ MADLA - HORNÍ HRANA 800 mm NAD PODLAHOU, OSOVÁ VZDÁLENOST U WC S PEVNÝM MADLEM NEBO DRUHÝM SKLOPNÝM MADLEM 600 mm. MADLO VE SKLOPENÉ POLOZE PŘESAHOJE ZÁCHODOVOU MÍSU O 100 mm, KOTVIT DO NOSNÉHO PROFILU A SYSTÉMOVÝCH VÝZTUH SÁDROKATORNOVÉ PŘÍČKY, U ZDĚNÝCH PŘÍČEK PŘES PŘÍČKU.</p> <p>MATERIÁL: NEREZ.</p> <p>DÉLKA: CCA 800 mm</p>	-	1	1	-	-	2 ks







PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
Z 4		<p>VODOROVNÁ PEVNÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA K WC PRO IMOBILNÍ VČETNĚ POLSTROVANÉ ČÁSTI A ROZET. DÉLKA CCA 500 mm, HLOUBKA CCA 150 mm (DLE HLOUBKY KLOZETU).</p> <p>MATERIÁL: NEREZ.</p>	-	1	1	-	-	2 ks
Z 5		<p>ŽALUZIE VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ JEDNODÍLNÁ, LAMELY Z AL PROFILŮ, SHRNOVACÍ, S BOČNÍMI VODÍCÍMI LIŠTAMI ZAPUŠTĚNÝMI (SKRYTÝMI) V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, S VLOŽKAMI SNIŽUJÍCÍMI HLUČNOST, LAMELY OBOUSTRANNĚ NAKLOPITELNÉ, TVAR LAMEL Z 70, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ (ELEKTROMOTOR SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽALUZIE, PŘÍPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ VIZ SILNOPROUD).</p> <p>NÁBAL ŽALUZIE A MOTOR VE STÁVAJÍCÍ, JIŽ BĚHEM DŘÍVĚJŠÍHO ZATATEPLENÍ OBJEKTU PŘIPRAVENÉ KRYCÍ GALERII Z AL PLECHU. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ŽALUZIE NAD OKENNÍ OTVOR KOTVENÍ DO NADOKENNÍHO PŘEKLADU. PROVEDENÍ OBDOBNÉ JAKO JIŽ DŘÍVE REALIZOVANÉ ŽALUZIE VE 3.NP ŘEŠENÉHO OBJEKTU.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA</p> <p>ROZMĚR OKENNÍHO OTVORU: 1200 x 1800 mm</p>	-	19	17	-	-	36 ks

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div><div>Z</div><div>6</div></div>		<p>ŽALUZIE VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ DVOUDÍLNÁ, PRO OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, LAMELY Z AL, PÁSKY Š=25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVACÍM LAKEM, OVLÁDÁNÍ MECHANICKY KORÁLKOVÝM ŘETÍZKEM, S POSTRANNÍMI VODÍTKY, UPEVNĚNÍ NA RÁM OKENNÍHO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU.</p> <p>ROZMĚR OKNA: 1200 x 900 mm</p>	-	1	1	-	-	2 ks
<div><div>Z</div><div>7</div></div>		<p>ŽALUZIE VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ DVOUDÍLNÁ, PRO OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, LAMELY Z AL, PÁSKY Š=25 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVACÍM LAKEM, OVLÁDÁNÍ MECHANICKY KORÁLKOVÝM ŘETÍZKEM, S POSTRANNÍMI VODÍTKY, UPEVNĚNÍ NA RÁM OKENNÍHO KŘÍDLA ZE STRANY INTERIÉRU.</p> <p>ROZMĚR OKNA: 900 x 900 mm</p>	-	-	1	-	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div>Z8</div>		<p>VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA Z AL PROFILŮ, SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLOVÝCH MANUÁLNĚ OTEVÍRAVÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ, NADSVĚTLÍKU A RÁMU.</p> <p>ZASKLENÍ JEDNODUŠE SKLEM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM.</p> <p>KOVÁNÍ ROZETOVÉ PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK DVEŘÍ ÚZKÝ ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY, AUTOMATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ODJIŠTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, DVEŘE OPATŘENY KONZOLÍ S DVEŘNÍMI SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A ZPOZDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ A ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE.</p> <p>ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO, HLAVNÍCH A PODRUŽNÝCH KLÍČŮ - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>STĚNA BUDE OPATŘENA VE VÝŠCE 800 mm A 1400 mm OD PODLAHY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK Z MATNÉ SAMOLEPÍCÍ FOLIE O ROZMĚRU MIN. 50 x 50 mm (VZDÁLENOST OD SEBE 50 mm) JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZESPÁRÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA.</p> <p>SVĚTLOST DVEŘNÍHO OTVORU: 1500 x 2100 mm MIN. SVĚTLOST PŘI OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO KŘÍDLA: min. 1000 x 2100 mm ROZMĚR STĚNY: 1700 x 2200 mm</p>						
			P	-	-	-	-	-
			L	-	1	2	-	3 ks
<div>Z9</div>		<p>POMOCNÁ OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE PRO USAZENÍ PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ STĚNY OSAZENÁ DO PROSTORU JEDNODUCHÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÉ SDK PŘÍČKY. VÝROBEK SVAŘEN Z PROFILŮ 100/100/3. KONSTRUKCE KOTVENA DO ŽB PANELŮ NEBO PRŮVLAKŮ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (4x 4 ks) PŘES PLECH P4 300/300 mm.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKU NUTNO ZKOORDINOVAT S VÝROBKEM Z/50.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR.</p> <p>VÝPIS OCELI PRO 1 ks: PROFIL 100/100/3.....3,1 bm x 9,06 kg/mb.....28,09 kg PLECH P4 300/300.....2 ks x 2,83 kg/ks.....5,66 kg33,75 kg 5% PROŘEZ.....1,70 kg CELKEM..... 35,45 kg</p>						
				4	4	-	-	8 ks

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
		TELESKOPICKÉ RAMENO SKLOPNÉ PRO UCHYCENÍ ZÁSTĚNY MEZI LŮŽKY (VÝROBEK P/4). NASTAVITELNÁ DÉLKA RAMENE OD cca 1000 mm do cca 2200 mm. SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DRŽÁK PRO UCHYCENÍ DO STĚNY A KOTVÍCÍ MATERIÁL. UCHYCENÍ BUDE PROVEDENO DO SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY SDK PŘÍČKY. MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL	-	-	2	-	-	2 ks
		TELESKOPICKÉ RAMENO SKLOPNÉ PRO UCHYCENÍ ZÁSTĚNY MEZI LŮŽKY (VÝROBEK P/5). NASTAVITELNÁ DÉLKA RAMENE OD cca 1000 mm do cca 1500 mm. SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DRŽÁK PRO UCHYCENÍ DO STĚNY A KOTVÍCÍ MATERIÁL. UCHYCENÍ BUDE PROVEDENO DO SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY SDK PŘÍČKY. MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL	-	-	1	-	-	1 ks
		TELESKOPICKÉ RAMENO SKLOPNÉ PRO UCHYCENÍ ZÁSTĚNY MEZI LŮŽKY (VÝROBEK P/6). NASTAVITELNÁ DÉLKA RAMENE DO cca 1000 mm. SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DRŽÁK PRO UCHYCENÍ DO STĚNY A KOTVÍCÍ MATERIÁL. UCHYCENÍ BUDE PROVEDENO DO SYSTÉMOVÉ VÝZTUHY SDK PŘÍČKY. MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL	-	-	1	-	-	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP STR	CELK.
<div><div><div>Z</div><div>13</div></div></div>		<p>VNITŘNÍ CELOPROSKLENÁ STĚNA Z AL PROFILŮ, SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLOVÝCH MANUÁLNĚ OTEVÍRAVÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ, NADSVĚTLÍKU A RÁMU.</p> <p>ZASKLENÍ JEDNODUŠE SKLEM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM.</p> <p>KOVÁNÍ ROZETOVÉ PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK DVEŘÍ ÚZKÝ ZADLABÁVACÍ S PANIKOVOU FUNCÍ DO ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY, AUTOMATICKÉ ZAJÍSTĚNÍ A ODJÍSTĚNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, DVEŘE OPATŘENY KONZOLÍ S DVEŘNÍMI SAMOZAVÍRAČI S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A ZPOZDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ A ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE. V PASIVNÍM KŘÍDLĚ DVEŘNÍ EL. OTEVÍRAČ INVERZNÍ NAPOJENÝ NA ČTEČKU KARET - DODÁVKA PROFESE SLABOPROUD, NUTNÁ PŘÍPRAVA PRO KABELÁŽ. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO, HLAVNÍCH A PODRUŽNÝCH KLÍČŮ - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>STĚNA BUDE OPATŘENA VE VÝŠCE 800 mm A 1400 mm OD PODLAHY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK Z MATNÉ SAMOLEPÍCÍ FOLIE O ROZMĚRU MIN. 50 x 50 mm (VZDÁLENOST OD SEBE 50 mm) JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZESPÁRÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA.</p> <p>SVĚTLOST DVEŘNÍHO OTVORU: 1500 x 2100 mm MIN. SVĚTLOST PŘI OTEVŘENÍ AKTIVNÍHO KŘÍDLA: min. 1000 x 2100 mm ROZMĚR STĚNY: 1700 x 2200 mm</p>						
			P	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	-