



- PK

△ EI 30 DP1

△ 21A

N1.01-III.

— · —

H 19 H 25

● EI 30 DP3-C2

●
- označení směru úniku

- dveří křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179

- požadovaná požární odolnost stropu

- hasicí přístroj práškový

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

- hranice požárního úseku

- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25

- požární uzávěr

- dveře se samozavíračem

ZODPOVĚDNÝ	RADIM STAVIAR	<div>STAVIAR</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
PROJEKTANT	autORIZOVANÝ technik ČKA/IT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIAR	MĚŘÍTKO	1:100
SPOLUPRÁCE	Ing. Libor Fiala	STUPEŇ	DUR+DSP
INVESTOR	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace č.p. 12, 679 62 Křetín	DATUM	ZAKÁZKA
MÍSTO	Dětská léčebna, č.p. 12, je umístěna na pozemku p.č. 61, k.ú. Křetín.	06/2022	22-04059
AKCE	Půdní vestavba dětské léčebny Křetín		
VÝKRES	PŮDORYS 2NP		