

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

0,000=236,04 m n.m.

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

Název stavby				
Kounicova 684/16, 602 00 Brno, k.ú. Veveří				
Místo				
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 684/16, 602 00 Brno				
Stavebník				
SO.03 - výměna výplní otvorů v obálce budovy				
Stavební objekt				
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Část dokumentace				
provedení stavby				
Stupeň dokumentace				
VÝPIS OKEN		1:100	735x445	
Název výkresu		Měřítko	Formát	
13	01	10/2022	mm	37-2209
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky
				Sada

Ing. Filip Vacek


Projektant HIP

Ing. Ondřej Rubeš

Vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun

Odpovědný projektant






VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.01		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 1600 mm Popis: okno plastové dvoukřídle, obě křídla otevíravá, s výklopným nadsvětlikem, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou Nová venkovní ochranná ocelová mříž viz. zámečnický prvek Z02 PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	6 ks
0 0.02		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 1500 mm Popis: okno plastové dvoukřídle, obě křídla otevíravá, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou Nová venkovní ochranná ocelová mříž viz. zámečnický prvek Z03 PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
0 0.03		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 1200 mm Popis: okno plastové dvoukřídle, obě křídla otevíravá, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček, křídlo s mřížkou bude provedeno jako plný panel Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. Původní okenní otvor bude zmenšen o 200 mm, tento rozdíl bude dobetonován na celou šířku zdi pomocí betonu C16/20, z exteriéru bude dobetonávka upravena vnějším parapetem a vnější vápennou omítkou, z interiéru parapetem a interiérovou vápenocementovou omítkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou Nová venkovní ochranná ocelová mříž viz. zámečnický prvek Z04 Ventilace hliníkovou mřížkou o rozměru 370 x 350 mm PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.04		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 1000 mm Popis: okno plastové dvoukřídle, obě křídla otevíravá, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček, křídlo s mřížkou bude provedeno jako plný panel Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. Původní okenní otvor bude zmenšen o 200 mm, tento rozdíl bude dobetonován na celou šířku zdi pomocí betonu C16/20, z exteriéru bude dobetonávka upravena vnějším parapetem a vnější vápennou omítkou, z interiéru parapetem a interiérovou vápenocementovou omítkou PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou Nová venkovní ochranná ocelová mříž viz. zámečnický prvek Z04 Ventilace hliníkovou mřížkou o rozměru 370 x 350 mm PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 0.05		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1000x800 mm Popis: okno plastové jednokřídle, křídlo sklopné, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: Pákové ovládání křídla v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na zdi ve výšce 1,6 m, barva bílá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. Původní okenní otvor bude zmenšen o 150 mm, tento rozdíl bude dobetonován na celou šířku zdi pomocí betonu C16/20, z exteriéru bude dobetonávka upravena vnějším parapetem a vnější vápennou omítkou, z interiéru parapetem a interiérovou vápenocementovou omítkou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	6 ks
0 0.06		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 900 x 1200 mm Popis: okno plastové dvoukřídle, obě křídla sklopná, stavební hloubka min. 82 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na zdi ve výšce 1,6 m, barva bílá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.07		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 1800 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo sklopné, horní křídlo otevíravé a sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, vícepolohová bezpečnostní klika, klika hliníková, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Vnitřní parapet není součástí tohoto stavebního objektu, je součástí SO.01 Robotárna!!!	14 ks
0 0.08		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 1720 mm Popis: dvoukřídlé s nadsvětlíkem, horní křídlo sklopné, dvě spodní křídla otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, kompozitní distanční rámeček sklo spodních křídel mléčné, sklo nadsvětlíku čiré Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 0.09		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 900 x 1000 mm Popis: jednokřídlé sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, vícepolohová bezpečnostní klika, klika elox hliník Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.10		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 0.11		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 950 x 600 mm Popis: jednokřídle sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
0 0.12		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1800 x 3150 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g = 54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Stávající vnitřní ocelové mříže budou repasovány (obroušení, odmaštění, 2x nátěr), včetně nového kotvícího materiálu. Vnitřní ocelové mříže nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu!!! PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	9 ks


Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.13		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1250 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks
0 0.14		OKNO, PLASTOVÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 860 mm Popis: okno plastové jednokřídle fixní, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: vícekomorový plastový profil s přerušeným tepelným mostem Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
0 0.15		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1250 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou Nová venkovní ochranná ocelová mříž viz. zámečnický prvek Z05 PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 0.16		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1250 x 1350 mm Popis: dvoukřídlé otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 1.01		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2800 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní dvě křídla sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	6 ks
O 1.02		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2800 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
O 1.03		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 2300 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 1.04		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1600 x 2750 mm Popis: trojkřídlé sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
O 1.05		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 2400 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	5 ks
O 1.06		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 1600 mm Popis: dvoukřídlé otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 1.07		OKNO, DŘEVĚNÉ <u>Rozměr:</u> rozměr stavebního otvoru 1040 x 2325 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé s nadsvětlikem, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ <u>Rám:</u> z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice <u>Zasklení:</u> trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček <u>Kování:</u> celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá <u>Barva:</u> barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 1.08		OKNO, DŘEVĚNÉ <u>Rozměr:</u> rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ <u>Rám:</u> z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice <u>Zasklení:</u> trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, kompozitní distanční rámeček <u>Kování:</u> celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá <u>Barva:</u> barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 1.09		OKNO, DŘEVĚNÉ <u>Rozměr:</u> rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ <u>Rám:</u> z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice <u>Zasklení:</u> trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček <u>Kování:</u> celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá <u>Barva:</u> barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 1.10		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1550 x 2280 mm Popis: trojkřídlé, spodní trojice křídel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
O 1.11		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 950 x 600 mm Popis: jednokřídlé sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
O 1.12		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1330 x 2650 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 1.13		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1280 x 2650 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 2.01		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2800 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní dvě křídla sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízky s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	12 ks
0 2.02		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2800 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízky s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks
0 2.03		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2700 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízky s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	6 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 2.04		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 900 x 1200 mm Popis: dvoukřídlé sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 2.05		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2100 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo sklopné, horní křídlo otevíravé a sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, vícepolohová bezpečnostní klika, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	19 ks
0 2.06		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1600 x 2750 mm Popis: trojkřídlé sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 2.07		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1350 x 2400 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks
0 2.08		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 2400 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou - celkem 3 ks do místnosti 2.32 Kabinet PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	7 ks
0 2.09		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 1600 mm Popis: dvoukřídle otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 2.10		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1040 x 2325 mm Popis: jednokřídlé s nadsvětlikem, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
O 2.11		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, kompozitní distanční rámeček, sklo spodních křídel mléčné, sklo nadsvětlíku čiré Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
O 2.12		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 2.13		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1550 x 2280 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křídel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks
O 2.14		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1330 x 2650 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízku s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks
O 2.15		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1280 x 2650 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízku s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 3.01		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2800 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní dvě křídla sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	12 ks
0 3.02		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2800 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	5 ks
0 3.03		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2700 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	6 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 3.04		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 900 x 1200 mm Popis: dvoukřídle sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
0 3.05		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2100 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo sklopné, horní křídlo otevíravé a sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, vícepolohová bezpečnostní klika, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	19 ks
0 3.06		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1350 x 2400 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 3.07		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 2400 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou - celkem 3 ks do místnosti 3.26 Kabinet PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	7 ks
0 3.08		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 1600 mm Popis: dvoukřídle otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks
0 3.09		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1040 x 2325 mm Popis: jednokřídle s nadsvětlíkem, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 3.10		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, kompozitní distanční rámeček, sklo spodních křídel mléčné, sklo nadsvětlíku čiré Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
O 3.11		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
O 3.12		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1550 x 2280 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křídel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 3.13		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1330 x 2650 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks
O 3.14		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1280 x 2650 mm Popis: dvoukřídlé, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks




Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 4.01		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1500 x 2800 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	12 ks
O 4.02		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1700 x 2800 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křidel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	5 ks
O 4.03		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 2400 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Horizontální žaluzie ze strany interiéru z hliníkových lamel šířky 25 mm, horní nosič z lakovaného pozinku, boční vedení silonovým lankem, ovládání řetízkem s brzdou PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
O 4.04		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1300 x 1600 mm Popis: dvoukřídle otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	4 ks
O 4.05		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1040 x 2325 mm Popis: jednokřídle s nadsvětlíkem, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	2 ks
O 4.06		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 1400 mm Popis: dvoukřídle otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo mléčné, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětlíku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 4.07		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1100 x 2280 mm Popis: dvoukřídle, spodní křídlo otevíravé, horní křídlo sklopné, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstevných lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, kompozitní distanční rámeček, sklo spodních křídel mléčné, sklo nadsvětliku čiré Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CEL.
0 5.01		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1050 x 1250 mm Popis: dvoukřídle otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	3 ks
0 5.02		OKNO, DŘEVĚNÉ Rozměr: rozměr stavebního otvoru 1340 x 2600 mm Popis: trojkřídle, spodní trojice křídel otevíravé, horní dvě boční křídla sklopné a prostřední otevíravé, stavební hloubka min. 90 mm, šířka rámu min. 50 mm. $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ Rám: z čtyřvrstvých lepených hranolů (přírodní smrkové dřevo), včetně hliníkové rámové okapnice Zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4; $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; $g=54\%$, sklo čiré, kompozitní distanční rámeček Kování: celoobvodové, klika elox hliník, Pákové ovládání křídla nadsvětliku v pozici 1 spřaženo s křídlem v pozici 2, páka umístěna na rámu okna, barva hnědá Barva: barva rámu a křídla hnědá např. RAL 8025. Barva bude vybrána na základě vzorkování a bude odsouhlasena investorem. PARAPET Materiál – voděodolná DTD 17 mm, povrch z laminát – 0,6 mm cpl/hpl, barvy bílá RAL 9010, spodní strana – impregnovaný protitah, zadní hrana – hranovací páska, boční hrana – pvc krytka, hranovací páska, abs hrana	1 ks

Pozn.: Otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. kotvení oken bude probíhat na základě předpisu výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby a bude provedeno dle ČSN 74 6077. Odstín bude před výrobou odsouhlasen investorem.