

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: 	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU				Zakázkové číslo: DPS 07-2022	Paré:
				Datum: 12-2022	
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz			Oddíl: ASŘ	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK	Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ	Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy: VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ				Označení přílohy: D.1.01.1-505	

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 1	<p>C1-1.02, C1-1.05, C1-1.06</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m², tl.materiálu 0,55 mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1725 mm</p>	KS	-	4	-	-	4
Č 2	<p>C1-1.02, C1-1.06</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m², tl.materiálu 0,55 mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1725 mm</p>	KS	-	3	-	-	3
Č 3	<p>C1-1.02, C1-1.05, C1-1.06</p>	<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m², tl.materiálu 0,55 mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1900 mm</p>	KS	-	3	-	-	3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 4		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m², tl.materiálu 0,55 mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1500 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 5		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none">- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m², tl.materiálu 0,55 mm. <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- dle barevného řešení <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1500 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 6		<p>Roleta látková, plně zatemňující, včetně krycí kazety. Montáž do okenního otvoru. Krycí kazeta minimálních možných rozměrů s částečným zapuštěním do nadpraží okenního otvoru. Dodávka včetně vodicích lišt, které zabraňují prostupu světla, osazených na boky okenního ostění, dle možnosti s částečným zapuštěním. Kartáček v dolní části rolety. Ovládání pomocí řetízku v barevném provedení nikl satén, spodní závaží na řetízku kulatý průřez v provedení nikl satén.</p> <p>Interiérová zatemňující látka obsahující skelné vlákno. Tkanina opatřena vrstvou PVC, nehořlavá splňující třídu B1, omyvatelná, dezinfikovatelná, odolná vůči teplotním výkyvům, odolná vůči UV záření, barevně stálá.</p> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none">- tkanina: barva z pohledu interiéru bílá- krycí kazeta: barva bílá <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr otvoru: 1500 x 2050 mm</p>	KS	-	5	-	-	5

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !