

## POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Generální projektant:  Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu:  ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  <b>jihomoravský kraj</b>		Provozovatel:   <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Název stavby:  <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU</b>						Zakázkové číslo: DPS 07-2022		Paré:	
						Datum: 12-2022			
						Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz				Oddíl:  <b>ASŘ</b>		Autorizace:			
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK		Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ		Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK					
Objekt: SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C3									
Název přílohy:  VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ						Označení přílohy:  <b>D.1.02.1-504</b>			

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 1		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1900 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 2		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 2025 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 3		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojena řetízkiem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkiem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1625 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 4		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1625 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 5		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 2000 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 6		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1750 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ




Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 7		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1425 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 8		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1650 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 9		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 1875 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ




Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 10		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 1725 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 11		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 1800 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 12		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2200 x 1800 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ


Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
Č 13		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1600 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 14		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 1775 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 15		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednoduchá, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š.127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2150 x 2275 mm</p>	KS	-	1	-	-	1

**! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !**

# VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022  
STR. Č.: 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
<div>Č 16</div>	<div></div>	<p>Roleta látková, plně zatemňující, včetně krycí kazety. Montáž do okenního otvoru. Krycí kazeta minimálních možných rozměrů s částečným zapuštěním do nadpraží okenního otvoru. Dodávka včetně vodících lišt, které zabráňují prostupu světla, osazených na boky okenního ostění, dle možností s částečným zapuštěním. Kartáček v dolní části rolety. Ovládání pomocí řetízku v barevném provedení nikl satén, spodní závaží na řetízku kulatý průřez v provedení nikl satén.</p> <p>Interiérová zatemňující látka obsahující skelné vlákno. Tkanina opatřena vrstvou PVC, nehořlavá splňující třídu B1, omyvatelná, dezinfikovatelná, odolná vůči teplotním výkyvům, odolná vůči UV záření, barevně stálá.</p> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tkanina: barva z pohledu interiéru bílá</li><li>- krycí kazeta: barva bílá</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p>	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !