

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !





| | | | |
|--------|------------|---------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Revize | Vypracoval | Popis obsahu revize | Datum |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|
| Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz | |  | Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00 | Investor: jihomoravský kraj | Provozovatel:  Nemocnice Vyškov |
| Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU | | | | Zakázkové číslo: DPS 07-2022 | Paré: |
| | | | | Datum: 12-2022 | |
| | | | | Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz | | | Oddíl: ASŘ | Autorizace: | |
| Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK | Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ | Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK | | | |
| Objekt: SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C3 | | | | | |
| Název přílohy: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | Označení přílohy: D.1.02.1-502 | |

| | POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE |
|--|--|
| | <p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech |
| | <p>Prvky:</p> <p><u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek</p> <p><u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek</p> <p><u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky</p> <p><u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem</p> |
| | <p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtání - klíče podléhají centrální evidenci |
| | <ul style="list-style-type: none"> - dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě |
| | |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 2

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-----|-----|---|---|
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | - | Σ |
| <div>T 1</div> | <div></div> <div>C3-1.03, C3-1.06, C3-1.10</div> | <p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, manuálně posuvné po stěně (zároveň viz. výpis zárubní). Dodávka dveří včetně krytu pojezdu.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně svislé, kruhové madlo z matné, nerezové oceli- WC zámek s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování dle barevného řešení <div>L - 2 - - 2</div> <div>P - 1 - - 1</div> <div>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</div> | | | | | |
| <div>T 2</div> | <div></div> <div>C3-1.04</div> | <p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, manuálně posuvné po stěně (zároveň viz. výpis zárubní). Dodávka dveří včetně krytu pojezdu.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně svislé, kruhové madlo z matné, nerezové oceli- WC zámek s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování dle barevného řešení <div>L - - - - -</div> <div>P - 1 - - 1</div> <div>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</div> | | | | | |
| <div>T 3</div> | <div></div> <div>C3-1.01</div> | <p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně klika-koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <div>L - - - - -</div> <div>P - 1 - - 1</div> <div>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</div> | | | | | |
| <div>T 4</div> | <div></div> <div>C3-1.01, C3-1.02</div> | <p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně klika-koule (koule ze strany chodby a čekárny) s dveřními štíty z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <div>L - 1 - - 1</div> <div>P - 1 - - 1</div> <div>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</div> | | | | | |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 3

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET | | | | | |
|---------------------|--|---|-------|-----|-----|---|---|---|
| | | | 1PP | 1NP | 2NP | - | Σ | |
| <div>T 5</div> | <div></div> <div>C3-1.32, C3-1.36</div> | <div>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Ve spodní části dveřního křídla osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 400x100 mm.</div> <div>Kování:</div> <div>- oboustranně klika s WC štíty a ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany</div> <div>Povrchová úprava:</div> <div>- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení</div> <div>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</div> | L | - | 2 | - | - | 2 |
| | | | P | - | - | - | - | - |
| <div>TS 1</div> | <div></div> <div>CHÚC</div> | <div>Stávající dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň se stávající požární odolností (EI/EW 30D3). Dveřní křídlo upravit na kouřotěsné (musí splňovat požadavky EI30/DP3-C,S), přebrousit, přetmelit (odstranit stávající nátěr), natřít (včetně ocelové zárubně).</div> <div>Kování:</div> <div>- jednostranně klika - koule (koule ze strany CHÚC) s dveřními štíty (zůstává stávající)</div> <div>- zámek stávající elektromechanický s panikovou funkcí, čtečka karet ze strany CHÚC, EPS odblokuje (zůstává stávající - neporušit při renovaci)</div> <div>- samozavírač se zpožděním (zůstává stávající)</div> <div>Povrchová úprava:</div> <div>- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení</div> <div>Požární odolnost: EI 30/DP3-C,S</div> <div>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</div> | KS | - | 1 | - | - | 1 |
| | | | | | | | | |

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !